

Fotocopiadora A3 color

MX-3071S



El dispositivo MX-3071S A3 en color es un MFP centrado en la solución mejorada que optimiza la productividad del grupo de trabajo en cualquier momento y lugar.

- Impresora, Copiadora, Escáner, Fax y Archivo documental
- Velocidad: 30 ppm en color y monocromo
- Capacidad de papel: 650 hojas de serie y 6.300 máxima
- Panel táctil LCD color de 10.1 con un interfaz sencillo para una fácil navegación por las funciones de la MFP
- La función de Liberación de la Impresión permite recuperar nuestros documentos impresos desde cualquier MFP de la red
- La función Single sign-on permite un fácil acceso a los servicios de nubes públicas
- Poco tiempo de calentamiento y el sensor de proximidad permiten que la MFP esté siempre operativa
- La función OCR permite a los usuarios convertir documentos escaneados en documentos editables MS Office (pptx, xlsx, docx) y en PDFs buscables

Especificaciones

General

Velocidad: A4 Color (ppm)	30
Velocidad: A4 B/N (ppm)	30
Velocidad: SRA3 B/N (ppm)	16
Tecnología	16
Tamaño de papel: Mín.	A5R
Tamaño de papel: Máx.	SRA3
Peso del papel: Mín. (gr/m ²)	55
Peso del papel: Máx (gr/m ²)	300
Capacidad de papel: Estándar (hojas)	650
Capacidad de papel: Máxima (hojas)	6300
Tiempo de calentamiento (seg.)	20
Memoria general: Máx. (GB)	5
[MFPSpecificationStorageStd]	HDD
[MFPSpecificationHddCapStdGb]	500
Duplex	Std.
Potencia requerida: frecuencia mín (Hz)	50
Potencia requerida: frecuencia máx (Hz)	60
Consumo de energía (kW)	1,84
Medidas: Anchura de unidad principal (mm)	616
Medidas: Fondo de unidad principal (mm)	660
Medidas: Altura de unidad principal (mm)	838
Peso (kg)	88
Potencia requerida: voltaje mín (V)	220
Potencia requerida: voltaje máx (V)	240

Copia

Tamaño de papel original: Máx.	A3
Tiempo de salida de la primera copia: Color (seg.)	6,7
Tiempo de salida de la primera copia: B/N (seg.)	4,7
Clasificador electrónico	Opt.
Copia continua (máx. de copias)	9999
Resolución de escaneo: B/N (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Resolución de escaneo: Color (dpi)	600 x 600
Resolución de impresión (ppp)	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600
Gradación (niveles equivalentes) - Color	256
Rango de zoom: Mín. (%)	25
Rango de zoom: Máx. (%)	400
Relación de copia predeterminado	10
Escáner en Red	Push scan, Pull scan

Escáner

Método de escaneado	Std.
Resolución de escaneado directo (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Resolución de escaneado remoto (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50-9600
Capacidad de alimentador de documento (hojas)	150
Formato de archivos: Est.	TIFF, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, Encrypted PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, Searchable PDF, Microsoft Office (pptx, xlsx, docx), Text (TXT), Rich Text (RFT)
Destino de escaneado	Escritorio, FTP, Correo electrónico, Carpeta de red, Memoria USB

Acabado

Capacidad de salida: Mín. (hojas)	500
Capacidad de salida: Máx. (hojas)	3000
Capacidad de grapado: Máx. (hojas)	65
Encuadernador	Opt.
Desplazamiento Off-set	Std.
Perforado	Opt.

Impresora

Impresora en Red	Std.
Resolución (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600
Interface: Est.	USB 2.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
Interface: Opc.	Secondary LAN support
SO compatible: Est.	Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008, Windows Server 2008R2, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Mac OS X 10.9, Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13, Mac OS X 10.14, Mac OS X 10.15, Mac OS X 11
Protocolos de Red	TCP/IP (IPv4, IPv6), WEP, WPA/WPA2 Mixed PSK, WPA/WPA2 Mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP
Protocolos de impresión	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FPT for downloading print files, IPP, SMB, WSD
PDL: Est.	PCL6 emulation, Adobe® PostScript® 3™
Fuentes disponibles	80 PCL, 139 PostScript 3

Fax

Fax	Opt.
Método de compresión	MH, MR, MMR, JBIG
Protocolo de compresión	Super G3, G3
Tiempo de transmisión (seg.)	2
Velocidad del módem: Mín. (bps)	2400
Velocidad del módem: Máx. (bps)	33600
Resolución de transmisión: Est. (dpi)	203.2 x 97.8 dpi
Resolución de transmisión: Ultra fino (dpi)	406.4 x 391 dpi
Tamaño de documento: Mín.	A5
Tamaño de documento: Máx.	A3
Memoria (GB) Máx.	1
Escala de grises (niveles)	256
Registro de números: Marcado rápido	2000
Transmisión por difusión (Máx. de destinatarios)	500

Archivo de Documentos

Archivo de documentos	Std.
Capacidad: Carpeta principal y personal (páginas)	20000
Capacidad: Carpeta de archivos rápida (páginas)	10000
Almacenamiento de trabajos	Impresora, Copiadora, Escáner, Fax
Carpetas de almacenamiento	Carpeta de archivo rápido, Carpeta principal, Carpeta personalizada (max. 1000)
Almacenamiento confidenciales	True

LAN inalámbrico

LAN inalámbrico	Opt.
Normativa conforme	IEEE802.11b/g/n
Modo de acceso	Infrastructure mode, Software AP mode
Seguridad	WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

Duración de Tóner

Negro (páginas con el 5% de cobertura)	40000
Cian (páginas con el 5% de cobertura)	24000
Magenta (páginas con el 5% de cobertura)	24000
Amarillo (Páginas con el 5% de cobertura)	24000

