

Pantalla de sobremesa

# Sharp/ NEC MultiSync® E274FL



- Mejora tu productividad: con LAN y USB-C integrado, esta pantalla sirve como centro de conexión en tu espacio de trabajo personal.
- Protege el bienestar del usuario: la tecnología integrada Low Blue Light filtra las emisiones peligrosas de luz azul, y la tecnología Flicker-Free elimina el parpadeo de la retroiluminación.
- El mejor en forma y función: diseño preparado para el futuro con bisel ultraestrecho de 3 lados, disponible en blanco o negro, más placa de montaje VESA opcional para dispositivos thin client.
- Flexibilidad de futuro: la amplia conectividad proporciona una flexibilidad de alto nivel con LAN, DP, HDMI, USB tipo C, USB A y salida de audio.
- Oficina ergonómica – la altura completamente ajustable (120 mm) con función de giro, inclinación y pivote, las cuales garantizan el ajuste ergonómico perfecto e individual.

# Specifications

## PANTALLA

Tecnología del panel	VA TFT con retroiluminación W-LED
Tamaño de la pantalla [pulgadas/cm]	27 / 69
Tamaño de píxel [mm]	0.275
Brillo (típ.) [cd/m <sup>2</sup> ]	250
Ratio de contraste (típ.)	1000:1
Ángulo de visión [°]	178 horizontal / 178 vertical (típ. con ratio de contraste 10:1)
Tiempo de respuesta (típ.) [mseg.]	6
Colores [millones]	16.77
Ratio aspecto de la pantalla	16:9

## RESOLUCIÓN

Resolución óptima	1920 x 1080 at 60 Hz
-------------------	----------------------

## ELÉCTRICO

Consumo requerido en modo [W]	14 (Eco Mode 2); 20 (típ.)
Modo de ahorro de energía [W]	0.3
Alimentación	Fuente de alimentación incorporado

## ERGONOMÍA

Pantalla inclinable [°]	-5 to 25
Base regulable en altura [mm]	120
Giro de pantalla [°]	170 to -170
Rotación de pantalla [°]	-90 a 90 (modo apaisado a vertical)

## MECÁNICO

Ancho del marco [mm]	1 (izquierda / derecha / arriba); 16 (arriba y abajo)
Medidas (ancho x alto x Profundo) [mm]	610,4 x 376,9 - 506,9 x 282,6 (modo horizontal); sin peana: 610,4 x 359,9 x 46,6
Peso [kg]	Con peana: 8,2; sin peana: 5,1
Montaje VESA [mm]	100 x 100

## FRECUENCIA DE SINCRONIZACIÓN

Frecuencia horizontal [kHz]	31.5 - 81
Frecuencia vertical [Hz]	50 - 75

## CONECTIVIDAD

Digital	1 x DisplayPort; 1 x HDMI; 1 x USB Type C (60 W); USB ver. 3.1 (3 down / 1 up)
Control de salida	1x LAN / RJ45

## CONDICIONES AMBIENTALES

Temperatura ambiente de funcionamiento [°C]	+5 to +35
Humedad ambiental de funcionamiento [%]	20 to 80
Humedad de almacenamiento [%]	10 to 85
Temperatura de almacenamiento [°C]	-10 to 60

## FUNCIONES ADICIONALES

Características especiales	Flicker Free; Low Blue Light
Versión de color	Black Front Bezel, Black Back Cabinet; White Front Bezel, White Back Cabinet
Gestión de cables	•
Conector de seguridad Kensington	•
Plug and Play	VESA DDC2Bi
Audio	1W + 1W (De-activateable); entrada para auriculares
Accesorios incluidos	DisplayPort Cable; Power Cable; Setup Guide; USB-C Cable
Seguridad y ergonomía	EnergyStar 8.0; Flicker-free; Low Blue Light; RoHS; TCO 9.0; TÜV Ergonomics; TÜV GS; WEEE
Garantía	3 años de garantía incluyendo la retroiluminación (backlight)

## FUNCIONES ECOLÓGICAS

Eficiencia energética	Carbon Footprint Meter / Medidor de ahorro de carbono; Modo ECO
Estándares ecológicos	RoHS compatible; TCO 9.0

