

NEC MultiSync® LCD1990FXp



Monitor LCD profesional con bisel ultra fino, con asombrosas funciones y ventajas, diseñado especialmente para cubrir las necesidades de los agentes financieros profesionales y otras aplicaciones de varios monitores.

- Pantalla TFT PVA de alto rendimiento
- Innovadoras funciones tales como AmbiBright, AutoBright y entrada Dual
- ErgoDesign®: soporte ajustable en altura (150 mm) con pivotación de 90°
- Ahorro excepcional, coste total de la propiedad reducido e impresionante vida útil con diversas funciones de ahorro de energía tales como el sensor de luz ambiente, los modos ecológicos EcoMode, el temporizador de desconexión y el programador
- Funciones excepcionales tales como el soporte QuickRelease, el CableComp, el salvapantallas, la OSD KeyGuide y el autodiagnóstico

see more.

NEC Display Solutions

NEC MultiSync® LCD1990FXp

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tecnología del panel	PVA TFT
Tamaño de pantalla [pulgadas/cm]	19 / 48,2
Tamaño de píxel [mm]	0,294
Ángulo de visión [°]	178 horizontal / 178 vertical (típ. en ratio de contraste 10:1)
Ratio de contraste (típ.)	1500:1
Brillo (típ.) [cd/m²]	250
Tiempo de respuesta (típ.) [msec]	20 (blanco / negro + negro / blanco) a 25°C, 30 min. de transcurso de tiempo
Colores [millones]	16,77
Frecuencia horizontal [kHz]	31,5 - 81,1
Frecuencia vertical [Hz]	56,0 - 75,0
Resolución óptima	1280 x 1024 a 60 Hz
Resoluciones soportadas	1280 x 960; 1152 x 870; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Conectores	Digital/Análogo: 1 x DVI-I; Análogo: 1 x D-sub de 15 patillas
Plug & Play	VESA DDC/CI; DDC2B/2Bi; EDID Estándar
Funciones de ajuste	Ajuste automático; Ajuste fino (analógico); Brillo; Contraste; Control de la temperatura del color; Gestión inteligente de consumo; Hotkeys; Información del monitor; Menú de usuario; Modo de expansión; NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); On-Screen-Display (OSD) bloqueable; Selección de idioma; sRGB
Seguridad y Ergonomía	CE; ERP; TCO 03; Ergonomía TÜV; TÜV GS; C-tick; Calificación GEEA/Energy; FCC Class B; PCT/Gost; UL/ C-UL o CSA; CCC; ISO 13406-2 (Pixel Failure Class II); MPR II/ MPR III; PCBC/B-mark; PSB; RoHS
Consumo requerido en modo [W]	35 (max.)
Modo stand-by [W]	1
Alimentación	100-120 V/220-240 V; 1,0 A / 0,5 A; fuente de alimentación interna
Temperatura ambiente de funcionamiento [°C]	+5 a +35
Humedad ambiental de funcionamiento [%]	30 a 80
Montaje VESA [mm]	100 x 100
ErgoDesign®: Base regulable en altura [mm]	150
Pantalla inclinable / Giratoria [°]	-5 a +30 / -170 a +170
Medidas (an x al x prof) [mm]	392,2 x 408,9 - 558,9 x 247,3 (modo horizontal con base) 392,2 x 326,7 x 66,0 (modo horizontal sin base)
Ancho del marco [mm]	6,9 izquierda/derecha
Peso [kg]	8,0
Gestión de Cables	sí
Conector de seguridad Kensington	Sí
Beneficios	Ajuste automático del contraste; AmbiBright; ambix™; AutoBright; Brillo y contraste directo; CableComp; Compatible con NaViSet® y NaViSet® Administrator; Diagnóstico automático; Diseño TORO™; EcoModes; Función de programador (con RTC); Movimiento rápido; NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustement); Soporte de extracción rápida y brazo; Tecnología de respuesta rápida; Temporizador de apagado; Windows XP
Funciones de audio	Opción: MultiSync® Soundbar 90
Versiones	Marco frontal plata, parte posterior gris claro Marco frontal negro, parte posterior negra
Accesorios incluidos	Monitor; Cable de alimentación; Cable de señal DVI-D - DVI-D; Cable de señal VGA-VGA; CD-ROM; Lista de las agencias comerciales; Manual de usuario
Garantía	3 años de garantía incluyendo la retro-iluminación (backlight)



Todos los nombres de hardware y software son marcas y/o marcas registradas de sus respectivos fabricantes. Todos los derechos reservados. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Enero de 03/10

www.nec-display-solutions.es

NEC Display Solutions Iberica, C/ Anabel Segura, 7 - Planta 2a, E- 28108 Alcobendas (Madrid)
Phone: +34 (0) 91 203 29 00. Fax: +34 (0) 91 650 11 00