

MX-B468F

Impresora multifunción en monocromo básica para empresas que ofrece funciones de alta productividad y una facilidad de uso excepcional.



- MFP A4 monocromo con velocidades de hasta 44 ppm, impresión real de 1200 x 1200 ppp y un DSPF de 100 hojas que escanea documentos a 98ipm
- Tecnología de escaneado rápido, se conecta a sus sistemas digitales con velocidades de escaneado de 98ipm, además de reconocimiento óptico de caracteres opcional.
- Pantalla táctil LCD en color de 4,3", inclinable y totalmente plana, con modo Easy UI y manejo intuitivo para simplificar hasta los procesos más complejos
- La entrada de papel ampliable permite imprimir en varios tipos de papel y aumentar la capacidad de entrada hasta 2.300 páginas
- También está disponible el módulo Trusted Platform Module (opcional), que ofrece capas adicionales de seguridad
- Los datos confidenciales permanecen seguros gracias a la autenticación de usuarios, el cifrado y el filtrado de puertos y conexiones para limitar el acceso.
- Impresión directa de archivos de Microsoft Office y otros tipos de documentos e imágenes desde memorias USB
- El acceso sencillo a los servicios de nube pública permite imprimir cómodamente desde la nube, o escanear y cargar en ella

*Requiere una fuente de alimentación independiente.

Especificaciones

GENERAL

Velocidad en ByN ppm (A4)	44
Tamaño del papel: Mín.-Máx.	A6 – A4
Peso del papel (g/m ²)	60 - 216
Capacidad de papel: Estándar (hojas)	650
Capacidad de papel: Máxima (hojas)	2300
Memoria general mínima/máxima (GB)	2
Disco duro	OPT
Capacidad del disco duro (GB)	500
Dúplex	STD
Requisitos de alimentación - voltaje nominal local CA (Hz)	220 - 240V
Consumo de energía (kW)	0.554
Dimensiones (mm)	479 x 450 x 514
Peso (kg)	21.2

ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS

Capacidad original (hojas)	100
----------------------------	-----

IMPRESORA

Resolución (ppp)	1200 x 1200
Impresora en red (estándar/opcional)	STD
Interfaz estándar/opcional	USB 2.0 (host, high-speed), 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T
SO compatible estándar	Windows 8.1, 10, 11, Windows Server 2012 R2, Server 2016, Server 2019, Server 2022, Mac OS 10.15, 11, 12
Protocolos de red	TCP / IP
Protocolos de impresión	LPD, Raw TCP (port 9100), enhanced IP (port 9400), FTP, TFTP, IPP
PDL estándar/opcional	PCL 5e / PCL 6 emulation, PostScript 3 emulation
Fuentes disponibles	94 fonts for PCL, 163 fonts for PostScript 3 emulation

FINALIZADOR

Max. capacidad de salida (hojas)	250
----------------------------------	-----

DURACIÓN TONER

Negro (páginas con el 5% de cobertura)	31000
--	-------

COPIADORA

Tamaño de papel original (máximo)	A4
Tiempo de salida de la primera copia ByN (seg.)	6.0
Clasificación electrónica estándar	•
Copia continua (número máximo de copias)	9999
Resolución de escaneado ByN (ppp)	600 x 600
Resolución de escaneado color (ppp)	600 x 600
Índice de zoom (%)	25 – 400
Índices de copia predefinidos	6

ESCÁNER

Escáner en red (estándar/opcional)	STD
Método de escaneado directo y remoto	•
Resolución de escaneado directo (ppp)	75, 150, 200, 300, 400, 600
Resolución de escaneado remoto (ppp)	75, 150, 200, 300, 400, 600
Formatos de archivo	TIFF, PDF, PDF / A-1a, PDF / A-1b, encrypted PDF, XPS, compact PDF, JPEG, searchable PDF, DOCX, XLSX, CSV, text (TXT), rich text (RTF)
Destinos de escaneado escritorio	•
Destino de escaneado FTP, correo electrónico	•
Destino de escaneado carpeta de red	•
Destino de escaneado memoria USB	•

FAX

Fax (estándar/opcional)	STD
Método de compresión	MH / MR / MMR / JBIG / JBIG2 / JPEG
Protocolo de comunicación	Super G3 / G3
Tiempo de transmisión (seg.)	
Velocidad del módem (bps)	33,600 – 2,400
Resolución de transmisión	From Standard to Ultra Fine
Tamaño de documento (mínimo)	A6
Tamaño de documento (máximo)	A4
Memoria (MB)	18

LAN INALÁMBRICO

LAN inalámbrico (estándar/opcional)	OPT
Regulación conforme	IEEE802.11 a / ac / b / g / n
Modo de acceso	Infrastructure Mode, Wi-Fi Direct
Seguridad	WEP, WPA PSK, WPA EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP, WPA3

