

NEC MultiSync® 20WGX²Pro




Pantallas de entretenimiento con un rápido tiempo de respuesta y una superficie brillante – para la reproducción de imágenes vibrantes.

- Ergonomía y seguridad siguiendo los estándares industriales más exigentes, incluyendo el ISO 13406-2
- Inversión segura con interfaz analógica / digital y puerto USB integrado
- Tecnología de respuesta rápida 6 msec (gris a gris)
- Imagen estable y de excelente calidad con NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment) y pantalla TFT S-IPS
- Panel OptiClear para disfrutar de una claridad de imagen excepcional y colores vibrantes

see more.

NEC Display Solutions

Tecnología del panel	S-IPS TFT
Tamaño de pantalla [pulgadas/cm]	20,1 / 51,1
Tamaño de pixel [mm]	0,258
Ángulo de visión [°]	178 horizontal / 178 vertical (típ. en ratio de contraste 10:1)
Ratio de contraste (típ.)	(1600:1 con el modo DV avanzado); 700:1
Brillo (típ.) [cd/m²]	470
Tiempo de respuesta (típ.) [msec]	6 (gris a gris), 12 (tr - tf)
Colores [millones]	16,77
Frecuencia horizontal [kHz]	31,5 - 81,1
Frecuencia vertical [Hz]	56 - 75
Resolución óptima	1680 x 1050 a 60 Hz
Resoluciones soportadas	1440 x 900; 1400 x 1050; 1360 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 960; 1152 x 870; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Conectores	Digital: 1 x DVI-D; Analógico: 1 x mini D-sub de 15 patillas
Plug & Play	VESA DDC/CI; DDC2B/2Bi; EDID Estándar
Funciones de ajuste	Ajuste automático; Ajuste fino (analógico); Brillo; Contraste; Control de la temperatura del color; Gestión inteligente de consumo; Información del monitor; NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); On-Screen-Display (OSD) bloqueable; Selección de idioma; sRGB
Seguridad y Ergonomía	CE; TCO 06; Ergonomía TÜV; TÜV GS; Calificación GEEA/Energy; Energy Star; FCC Class B; PCT/Gost; UL/C-UL o CSA; CCC; ISO 13406-2 (Pixel Failure Class II); MPR II/ MPR III; RoHS
Consumo requerido en modo [W]	69 (típ.)
Consumo en modo ahorro de energía [W]	< 2
Alimentación	100-120 V/220-240 V; 1,2 A / 0,6 A; fuente de alimentación interna
Temperatura ambiente de funcionamiento [°C]	+5 a +35
Humedad ambiental de funcionamiento [%]	30 a 80
Montaje VESA [mm]	100 x 100
Pantalla inclinable / Giratoria [°]	-5 a +30 / -170 a +170
Medidas (an x al x prof) [mm]	471,4 x 391,5 x 203
Ancho del marco [mm]	18,1
Peso [kg]	6,3
Gestión de Cables	sí
Kensington Lock	Sí
OptiClear DVM	Sí
Beneficios	Compatible con NaViSet® y NaViSet® Administrator; Formato ancho 16:10; OptiClear DVM; Soporte sRGB; tecnología de respuesta rápida; Temporizador de apagado; USB ver. 2.0 (4 abajo / 1 arriba)
Funciones de audio	Opción: MultiSync® Soundbar 20W
Versiones	Marco frontal plata, parte posterior negra
Accesorios incluidos	Monitor; Cable de alimentación; Cable de señal DVI-D - DVI-D; Cable de señal VGA-VGA; Cable de USB; CD-ROM; Lista de las agencias comerciales; Manual de usuario
Garantía	3 años de garantía incluyendo la retro-iluminación (backlight)



Sucursal en España - C/ Anabel Segura 7, 2a Planta - Arroyo de la Vega, Alcobendas - 28108 - Madrid - Tel: 912 032 900