

Pantalla Interactiva BigPad

Sharp PN-LC652



Para la educación en aulas y pequeños grupos de trabajo, la serie LC ofrece una funcionalidad de bajo coste y fácil uso para impulsar la participación en entornos de educación y reforzar la colaboración entre compañeros y ponentes.

- Vive una experiencia de escritura natural – con una interacción táctil precisa y sensible mediante la tecnología de pantalla Zero Bonding.
- Aprovecha una experiencia lista para usar – con las funciones interactivas preinstaladas; no se necesitan dispositivos externos para una solución integrada.
- EShare: comparte contenidos de forma inalámbrica desde tu dispositivo a la pantalla, y desde la pantalla a varios dispositivos simultáneamente.
- Conectividad USB-C: un solo cable transmite datos, salida de AV y suministro de energía para que la conexión sea más sencilla y fácil, incluso alimentando el dispositivo conectado al mismo tiempo.
- Salida HDMI: permite conectar un dispositivo de salida adicional, para visualizar el contenido en un mayor tamaño y atraer a una mayor audiencia.

Especificaciones

Accesorios

| | |
|------------------------------|---|
| [AVSpecificationAccessories] | Transmisor de mando a distancia, Manual de funcionamiento, Cable de alimentación, Cable USB, Bandeja de lápiz, Puntero, Batería, Sujetacable |
| Shipping Content | 1 x 300 cm Cable USB, 2 x Lápiz pasivo, 2 x Pilas AAA, Etiqueta en blanco, Cable Clamps, Pantalla, Bandeja para lápiz, Cable de alimentación, Mando a distancia, Manual de usuario, Adaptador inalámbrico |

| | |
|---|--------------------------------|
| Tecnología de panel | IPS with Direct LED backlights |
| Resolución original (píxeles) | 3840 x 2160 |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Filtro de pantalla | AG |
| Tecnología de retroiluminación | LED |
| Brillo (cd/m ²) | 450 |
| Relación de contraste | 1200:1 |
| Tiempo de respuesta (promedio gris a gris) ms | 8 |
| Distancia entre píxeles (mm H/V) | 0,372 |
| Viewing Angle [°] | 178 |
| Profundidad de color [bn] | 1073 (8bit + FRC) |
| Área activa de la pantalla (H/V) mm | 1428.48 x 803.52 |

| | |
|---|---------|
| Voltaje de funcionamiento (V de CA)/frecuencia (Hz) | 100-240 |
| Voltaje de funcionamiento (V de CA)/frecuencia (Hz) | 50-60 |
| Consumo (W) (funcionamiento MAX) | 390 |
| Temperatura de funcionamiento (oC) | 5 - 35 |
| Humedad de almacenamiento [%] | 20 |
| Humedad de almacenamiento [%] | 80 |

| | |
|--|-----------|
| Horizontal | True |
| Montaje (VESA/Número de puntos/Inclinación mm) | 600 x 400 |
| Montaje (VESA/Número de puntos/Inclinación mm) | 4 |
| Especificación de los tornillos de montaje (tamaño/longitud máx) | M8 |

| | |
|---------------------------|----|
| Tamaño del bisel (L/R) mm | 22 |
| Tamaño del bisel (U/ mm | 22 |
| Tamaño del bisel (L) mm | 53 |

| | |
|-----------|------|
| WLAN | True |
| Bluetooth | True |

| | |
|----------------|------|
| CE, Informe CB | True |
|----------------|------|

| | |
|--------------------------------|---|
| Procesamiento de Sensor de Luz | - |
|--------------------------------|---|

| | |
|--------------------------------------|---|
| Número de puntos táctiles | 20 |
| Grosor del cristal de seguridad (mm) | 3,2 |
| Modo de lápiz/modo de dedo | True |
| Dureza de la pantalla (H) | 8 |
| Compatibilidad con sistema operativo | Native Multi-Touch, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Linux, Android 9 or higher, Chrome OS 87 or higher, Default Mouse, Mac OSX 10.15, Mac OSX 11, Mac OSX 12 |
| Thickness [mm] | 3 |
| Método táctil | Dedos, Guantes, Punta de lápiz óptico doble (3mm/9mm) |
| Precisión [mm] | 1 |
| [AVSpecificationTechnology] | Infrarojo |

| | |
|---|---------|
| Garantía limitada del fabricante (años) | 3 |
| Altavoces integrados (W) | 15 + 15 |
| Entrada de ordenador - Plug and Play | True |
| Interfaz de ranura opcional | True |
| Espacio para equipo (montaje) | True |
| Color de la carcasa | Negro |
| Administración remota | True |
| Autoajuste | True |
| Tiempo de funcionamiento | 16/7 |

| | |
|--|------|
| Dimensiones del cartón de embalaje (An/Al/Pr) mm | 1660 |
| Dimensiones del cartón de embalaje (An/Al/Pr) mm | 1010 |
| Dimensiones del cartón de embalaje (An/Al/Pr) mm | 225 |
| Peso del producto sin soporte (Kg) | 39 |
| Peso de envío (Kg) | 49 |

| | |
|-----------------------------|---|
| DisplayPort | 1 |
| HDMI | 3 |
| Conector de audio de 3,5 mm | 1 |
| VGA | 1 |

| | |
|------------|---|
| RS232C IN | 1 |
| Puerto LAN | 1 |
| USB | 7 |

| | |
|--|---|
| HDMI | 1 |
| [AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack] | 1 |

| | |
|---------------------------|-----|
| Tamaño diagonal (pulg/cm) | 65 |
| Tamaño diagonal (pulg/cm) | 164 |

