

Fotocopiadora A3 monocromo

MX-M316NV



- Impresora, copiadora, escáner y fax
- Velocidad: 31 cpm en monocromo
- Capacidad de papel: 1.100 hojas estándar y 2.100 hojas máxima
- Impresión y escáner color en red de serie
- Alimentador RSPF y dúplex de serie
- Finalizador interno opcional
- Panel táctil LCD color de 7 con previsualización

Especificaciones

General

Velocidad: A4 B/N (ppm)	31
Tecnología	A7
Tamaño de papel: Mín.	A6
Tamaño de papel: Máx.	A3
Peso del papel: Mín. (gr/m ²)	55
Peso del papel: Máx. (gr/m ²)	200
Capacidad de papel: Estándar (hojas)	1100
Capacidad de papel: Máxima (hojas)	2100
Tiempo de calentamiento (seg.)	20
Memoria general: Máx. (GB)	2
Memoria de impresora: Máx. (GB)	2
[MFPSpecificationStorageOpt]	HDD
[MFPSpecificationHddCapOptGb]	250
Duplex	Std.
Potencia requerida: frecuencia mín (Hz)	50
Potencia requerida: frecuencia máx (Hz)	60
Consumo de energía (kW)	1,45
Medidas: Anchura de unidad principal (mm)	620
Medidas: Fondo de unidad principal (mm)	617
Medidas: Altura de unidad principal (mm)	830
Peso (kg)	51
Potencia requerida: voltaje mín (V)	220
Potencia requerida: voltaje máx (V)	240

Copia

Tamaño de papel original: Máx.	A3
Tiempo de salida de la primera copia: B/N (seg.)	43
Clasificador electrónico	Std.
Copia continua (máx. de copias)	999
Resolución de escaneo: B/N (dpi)	600 x 600, 600 x 400, 600 x 300
Resolución de escaneo: Color (dpi)	600 x 600, 600 x 400, 600 x 300
Resolución de impresión (ppp)	600 x 600
Gradación (niveles equivalentes) - Color	256
Gradación (niveles equivalentes) - ByN	2
Rango de zoom: Mín. (%)	25
Rango de zoom: Máx. (%)	400
Relación de copia predeterminado	10
Escáner en Red	Push scan, Pull scan

Escáner

Método de escaneado	Std.
Resolución de escaneado directo (dpi)	100, 200, 300, 400, 600
Resolución de escaneado remoto (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50-9600
Capacidad de alimentador de documento (hojas)	100
Formato de archivos: Est.	TIFF, PDF, PDF/A-1b, Encrypted PDF, JPEG, XPS
Destino de escaneado	Escritorio, FTP, Correo electrónico, Carpeta de red, Memoria USB

Acabado

Capacidad de salida: Mín. (hojas)	500
Capacidad de grapado: Máx. (hojas)	50
Desplazamiento Off-set	Std.

Duración de Tóner

Negro (páginas con el 6% de cobertura)	27500
--	-------

Impresora

Impresora en Red	Std.
Resolución (dpi)	1200 x 600, 600 x 600
Resolución mejorada (dpi)	1200 x 600, 600 x 600
Interface: Est.	USB 2.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
SO compatible: Est.	Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2012, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
SO compatible: Opc.	Mac OS X 10.4, Mac OS X 10.5, Mac OS X 10.6, Mac OS X 10.7, Mac OS X 10.8, Mac OS X 10.9, Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13, Mac OS X 10.14, Mac OS X 10.15
Protocolos de Red	TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX (NetWare), EtherTalk (AppleTalk)
Protocolos de impresión	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FPT for downloading print files, EtherTalk printing, IPP
PDL: Est.	PCL6 emulation
PDL: Opc.	Adobe® PostScript® 3™ emulation
Fuentes disponibles	80 PCL, 136 PostScript 3 emulation

Fax

Fax	Opt.
Método de compresión	MH, MR, MMR, JBIG
Protocolo de compresión	Super G3, G3
Tiempo de transmisión (seg.)	2
Velocidad del módem: Mín. (bps)	2400
Velocidad del módem: Máx. (bps)	33600
Resolución de transmisión: Est. (dpi)	203.2 x 97.8
Resolución de transmisión: Ultra fino (dpi)	406.4 x 391
Tamaño de documento: Mín.	A5
Tamaño de documento: Máx.	A3
Memoria (MB) Est.	512
Memoria (GB) Máx.	1
Escala de grises (niveles)	256
Registro de números: Marcado rápido	1000
Transmisión por difusión (Máx. de destinatarios)	500

Archivo de Documentos

Archivo de documentos	Opt.
Capacidad: Carpeta principal y personal (páginas)	20000
Capacidad: Carpeta de archivos rápida (páginas)	10000
Almacenamiento de trabajos	Copiadora, Impresora, Escáner, Fax
Carpeta de almacenamiento	Carpeta de archivo rápido, Carpeta principal, Carpeta personalizada (max. 1000)
Almacenamiento confidenciales	True

LAN inalámbrico

LAN inalámbrico	Opt.
-----------------	------