

STANDARD DESKTOP PROJECTOR

NEC NP500



Proyector LCD profesional extremadamente flexible - pensado para uso empresarial y educacional

- Resolución física: 1024 x 768 (XGA)
- Bajo costo de funcionamiento
- Funcionamiento rápido y fácil
- Control y administración por red
- Varias funciones de seguridad

see more.

NEC Display Solutions

[illegible]

Tecnología de reproducción	3 x 1,6 cm (0,63") panel LCD p-Si con MLA
Lámpara	210 W AC (168 W AC modo Eco)
Duración de la lámpara [h.]	4000 (5000 modo Eco) ¹
Brillo ²	3000 Lúmenes ANSI (aproximadamente 80% modo Eco)
Ratio de contraste ²	500:1
Lentes	F= 1,7–2,0, f= 19,8–23,7 mm
Diagonal: mín. / máx. [cm]	53 (21") / 762 (300")
Distancia de proyección [m]	0,7 – 11
Factor de proyección	1,5 – 1,8 : 1
Frecuencia	Horizontal: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz– 100 kHz); Vertical : 50 – 120 Hz
Resolución nativa	1024 x 768 (XGA)
Resoluciones soportadas	1920 x 1080 (HDTV 1080i/60; HDTV 1080i/50); 1600 x 1200 (UXGA); 1440 x 900 (WXGA+); 1400 x 1050 (SXGA+); 1280 x 1024 (MAC 23"); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 960 (SXGA); 1280 x 800 (WXGA); 1280 x 768 (WXGA); 1280 x 720 (HDTV 720p); 1152 x 864 (XGA); 1024 x 768 (XGA); 832 x 624 (MAC 16"); 800 x 600 (SVGA); 720 x 576 (DVD progressive); 720 x 480 (DVD progressive); 720 x 480 (SDTV 480p); 640 x 480 (VGA/ MAC 13"); 1152 x 870 (MAC 21") comprimido; 1280 x 1024 (Resolución máxima de entrada digital)
Ordenador analógico	Entrada: 1 x Mini D-sub 15 patillas, compatible con componente (YPbPr); Salida: 1 x mini D-sub de 15 patillas
Ordenador digital	Entrada: 1 x DVI-I (con HDCP)
Video	Entrada: 1 x RCA
S-Video	Entrada: 1 x Mini DIN de 4 patillas
Audio	Entrada: 1 x RCA estéreo para video y para video por separado; Entrada: 2 x Mini Jack estéreo de 3,5 mm para ordenador analógico y digital; Salida: 1 x 3,5 mm mini jack estéreo (variable)
Control por PC	Entrada: 1 x D-Sub de 9 pines (RS-232) (macho)
LAN	1 x RJ45
Señales de vídeo	PAL / PAL60 / NTSC / SECAM / NTSC 4.43 / PAL-N / PAL-M
Funciones de audio [W]	1 x 7 (Mono)
Ajuste zoom/enfoque	Manual / Manual
Beneficios	Barra de seguridad; Bloqueo de teclado; Conector de seguridad Kensington; Control RS-232; Control y administración por LAN; Corrección del color de la pared; Corrección Keystone automática y manual (V= +/-30°); Encendido y apagado automático; Encendido/apagado rápido; Función de apagado directo; Gestión de colores; Logotipo del usuario, opcional; Mando a distancia virtual para control directo de PC; Menú de pantalla en 21 idiomas; Modo de gran altitud; Sistema de seguridad con contraseña; Temporizador de apagado
Mando a distancia	Ajuste automático; Ajuste automático de la imagen; Ajuste de la imagen; Ampliación digital continuada de recortes de imagen; Control de modo de lámpara; Control por ratón y función de presentación (avanzar / retroceder) opcionales; Elección de las fuentes de entrada; Función de ayuda; Función de congelación; Función de formato de imagen; Modo gráfico; Regulación de volumen; Supresión de imagen
Medidas (an x al x prof) [mm]	308 x 93,5 x 262 (sin pies ni lente)
Peso [kg]	2,98
Alimentación	200-240 V AC; 50 - 60 Hz
Consumo	295 modo Normal / 240 Modo Eco / 11 modo Stand-by / 3 modo Ahorro de energía
Ruido del ventilador [dB (A)]	29 / 35 (Eco / Normal)
Seguridad y Ergonomía	CE; TÜV GS; RoHS; Gost-R
Garantía	Equipo: 3 años de servicio a domicilio en toda Europa; Lámpara: 6 meses, máx. 1000 horas
Accesorios incluidos	Mando a distancia por infrarrojo (RD-427E); Cable de señales Mini D-SUB; Cable de red (4,5 m); Bolsa; Adaptador DVI-VGA; Manual (CD-ROM); Guía de instalación rápida; Tapa de protección para el objetivo
Accesorios opcionales	Kit de montaje en techo (NP08CM); Lámpara de repuesto (NP07LP); Receptor para ratón (NP01MR)

² En cumplimiento según ISO21118-2005



Sucursal en España - C/ Anabel Segura 7, 2a Planta - Arroyo de la Vega, Alcobendas - 28108 - Madrid - Tel: 912 032 900