


Pantalla de Señalización Digital

Sharp/ NEC MultiSync M491 AirServer



- Diseño moderno y fino – robusto pero elegante, se puede integrar discretamente a cualquier aplicación y ambiente.
- Legibilidad ilimitada – sin reflejos desde las ventanas u otras fuentes de luz, así la visibilidad del contenido o de la presentación en la sala no será interrumpida
- Conectividad para el futuro – Ofrece entradas múltiples de señales digitales y análogas estándar en la industria, para una integración flexible en infraestructuras AV.
- Gestión segura y a distancia – control a distancia de forma segura con el NaviSet Administrator 2 de NEC; dirija los requisitos del mantenimiento de forma proactiva y ahorra el tiempo y recursos
- Funcionamiento 24/7 para misiones críticas: la selección de componentes de calidad industrial y un diseño centrado en exigencias acompañan a una experiencia de visualización impresionante y continua.

Especificaciones

DATOS DE LA PANTALLA

Tecnología de panel	IPS with Direct LED backlights
Resolución original (píxeles)	3840 x 2160
Tamaño diagonal (pulg/cm)	49 / 123.2
Relación de aspecto	16:9
Brillo (cd/m2)	500
Relación de contraste	≥ 8000:1
Tiempo de respuesta (promedio gris a gris) ms	8
Ángulo de visión (H/V) 0 CR >10	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
Profundidad de color [bn]	1.076 (10bit)
Nivel de niebla [%]	28

FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y ENTORNO DE FUNCIONAMIENTO

Voltaje de funcionamiento (V de CA)/frecuencia (Hz)	100-240 V AC; 50 / 60 Hz
Consumo (W) (funcionamiento MAX)	80 shipping
Consumo (W) (en espera)	< 0.5; < 2
Temperatura de funcionamiento (oC)	0 to 40
Temperatura de almacenamiento [°C]	-20 to 60
Humedad (%)	20 to 80
Humedad de almacenamiento [%]	10 to 90

INSTALACIÓN

Horizontal	•
Vertical	•
Montaje (VESA/Número de puntos/Inclinación mm)	4; 300 x 300 (FDMI)

CONECTIVIDAD (AUDIO/VÍDEO) SALIDA

Conector de audio/auriculares de 3,5 mm	1
---	---

AIRSERVER EMBEDDED SCREEN MIRRORING SOLUTION

Airplay	Code and password; extend macOS display; iOS, iPadOS and macOS; screen mirroring and content sharing
Google Cast	Android, Chrome OS and Google Chrome; prompt security; screen mirroring and cast from apps with DRM
Miracast	Android and Windows; extend Windows 10 desktop; Miracast over infrastructure; screen mirroring; touchback and pen support
Guest Connectivity	2.4 and 5 GHz channel selection; access control (device only, Internet only or Internet / LAN; Wi-Fi Hotspot; WPA2 security
Video Output	Up to Full HD (1920 x 1080) at 60 fps
No. of Connections	1
Networking	1 x Gigabit LAN; 802.11 ac / b / g / n Wi-Fi; 802.1X security; IPv6 addresses; Proxy
Automatic Updates	Provides new features and security enhancements

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

Características especiales	DICOM Simulation; HDMI ARC; Powered USB Port (10 W); Removable Logo
Certificación de funcionamiento constante	•
Garantía limitada del fabricante (años)	3
Atenuación local	•
Altavoces integrados (W)	10W + 10W
Administración de energía	•
Color de la carcasa	Black
Sensor de temperatura	•
Sensor de brillo	•

PESOS Y MEDIDAS

Tamaño del bisel (L/R) mm	12.5
Tamaño del bisel (U/L) mm	12 / 15.6
Dimensiones del producto (An/Al/Pr) mm	1,103.4 x 636.2 x 61.1
Dimensiones del cartón de embalaje (An/Al/Pr) mm	1,298 x 860 x 224
Peso del producto sin soporte (Kg)	21.8
Peso de envío (Kg)	28.7

CONECTIVIDAD (AUDIO/VÍDEO) ENTRADA

HDMI	2
DisplayPort	1
Conector de audio de 3,5 mm	1

CONECTIVIDAD (CONTROL/DATOS EN SERIE)

Entrada RS232C	1
Puerto LAN	1
USB	1

ACCESORIOS

Shipping Content	2x AAA batteries; Display; HDMI Cable; Power Cable; Remote Control; Setup Manual
Transmisor de mando a distancia	Yes
Cable de alimentación	Yes
Brazo de montaje	Optional
Soporte para mesa	Optional
Batería	Yes

