

MFP A3 color básico

BP-20C20

MFP A3 color ideal para las pequeñas oficinas



- MFP A3 color de 25ppm básico con 600 x 600 dpi de resolución de impresión
- Escaneo a todo color a través de la red con múltiples destinatarios
- LED rojo y verde para notificar el estado de la máquina/trabajo
- Alimentador de paso único inverso de 100 hojas escanea hasta 37ipm*²
- Con Sharpdesk Mobile print application*³ puede imprimir el archivo desde dispositivo móvil
- Impresión directa de archivos PDF/TIFF/JPEG
- De diseño compacto y cubico, el dispositivo A3 que ocupa menos superficie en el mercado*¹
- Panel de control LCD 4" monocromo reclinable de 5 líneas
- Bandeja para papel estándar, bandeja multi-bypass, que adapta a varios tamaños de papel, incluido A6 y A3W
- Entrada USB delantera que facilita la impresión o escáneo desde dispositivo USB
- La conexión inalámbrica opcional facilita el acceso desde móviles y flexibilidad en la ubicación de MFP
- Función de copia de la tarjeta identificación que realiza la copia de 2 caras a una sola página

*¹ El espacio de suelo o mesa ocupado por el dispositivo de MFP láser color A3 en el momento de la publicación *² Imágenes por minuto; al alimentar hojas A4 de una cara. *³ La disponibilidad varía según el país/region.

Especificaciones

GENERAL

Velocidad en color ppm (A4)	20
Velocidad en ByN ppm (A4)	20
Velocidad en color ppm (A3)	12
Velocidad en ByN ppm (A3)	12
Tamaño del papel: Mín.-Máx.	A6 - A3W
Peso del papel (g/m ²)	60 - 256
Capacidad de papel: Estándar (hojas)	350
Capacidad de papel: Máxima (hojas)	1850
Tiempo de calentamiento (seg.)	29
Memoria general mínima/máxima (GB)	2
Dúplex	STD
Requisitos de alimentación - voltaje nominal local CA (Hz)	220 - 240V, 50 / 60Hz
Consumo de energía (kW)	1.84
Dimensiones (mm)	560 x 560 x 653
Peso (kg)	52

ESCÁNER EN RED

Resolución (ppp)	600 x 600
------------------	-----------

FAX

Método de compresión	MH / MR / MMR /JBIG
Protocolo de comunicación	Super G3 / G3
Velocidad del módem (bps)	33600 - 2400

DURACIÓN TONER

Negro (páginas con el 5% de cobertura)	18000
Cian (páginas con el 5% de cobertura)	10000
Magenta (páginas con el 5% de cobertura)	10000
Amarillo (páginas con el 5% de cobertura)	10000

COPIADORA

Tamaño de papel original (máximo)	A3
Tiempo de salida de la primera copia ByN (seg.)	8.0
Clasificación electrónica	STD
Copia continua (número máximo de copias)	999
Resolución de escaneado (ppp)	600 x 600, 600 x 400
Resolución de impresión (ppp)	600 x 600
Gradación (niveles equivalentes) - ByN	256
Índice de zoom (%)	25 - 400
Índices de copia predefinidos	10

IMPRESORA

Resolución (ppp)	600 x 600
Interfaz	USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T
SO compatibles	STD: Windows Server 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, Windows 7, 8.1, 10 OPT: Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14
Impresora emulación PDL estándar/opcional	STD: PCL6 OPT: PostScript 3 emulation

LAN INALÁMBRICO

LAN inalámbrico (estándar/opcional)	OPT
-------------------------------------	-----



El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. Toda la información era correcta al momento de la impresión. Microsoft, Windows Server y Windows son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en Estados Unidos y / u otros países. Mac es una marca comercial de Apple Inc. registrada en los EE. UU. Y en otros países. Adobe y PostScript 3 son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Adobe Systems Incorporated en los Estados Unidos y / o en otros países. PCL es una marca registrada de Hewlett-Packard Company. Todos los demás nombres de empresas, nombres de productos y logotipos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios. © Sharp Corporation, junio de 2019. Ref: BP-20C25 Hoja de datos. Todas las marcas reconocidas. E&OE.