

MFP monocromo A3 que se adapta a sus futuras necesidades

# MX-M5050

MFP de oficina que se adapta a los cambios en la oficina



- Impresora, copiadora, escáner, fax y archivo documental
- Capacidad de papel: 650 hojas de serie y 6.300 hojas máximo
- La función Liberación de la Impresión permite a los usuarios enviar órdenes de impresión y recuperarlas en cualquier MFP de la red
- El corto tiempo de calentamiento reduce el consumo de energía y aumenta la productividad
- Velocidad: 50 cpm
- Panel táctil color de 10.1" personalizable que permite una fácil navegación por las funciones de la MFP
- Autenticación única en los servicios de la Nube
- La opción de OCR permite convertir documentos escaneados en ficheros editables MS Office (pptx, xlsx, docx) y PDFs buscables

# Especificaciones

## GENERAL

Velocidad en ByN ppm (A4)	50
Velocidad en ByN ppm (A3)	24
Tamaño del papel: Mín.-Máx.	A5 - A3W
Peso del papel (g/m <sup>2</sup> )	60 - 300
Capacidad de papel: Estándar (hojas)	650
Capacidad de papel: Máxima (hojas)	6300
Tiempo de calentamiento (seg.)	16
Memoria general mínima/máxima (GB)	5
Disco duro	OPT
Capacidad del disco duro (GB)	500
Dúplex	STD
Requisitos de alimentación - voltaje nominal local CA (Hz)	220 - 240V, 50 / 60Hz
Consumo de energía (kW)	1,84
Dimensiones (mm)	608 x 650 x 834
Peso (kg)	64

## ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS

Capacidad original (hojas)	100
----------------------------	-----

## ARCHIVO DE DOCUMENTOS

Archivo de documentos (estándar/opcional)	OPT
Capacidad de archivado de documentos - carpetas principal y personalizada (páginas)	20.000
Capacidad de archivado de documentos - carpeta de archivos rápida (páginas)	10.000
Almacenamiento de trabajos	Copy, print, scan, fax transmission
Carpetas de almacenamiento	Quick file folder, main folder, custom folder (max. 1000)
Almacenamiento confidencial	•

## FAX

Fax (estándar/opcional)	OPT
Método de compresión	MH / MR / MMR /JBIG
Protocolo de comunicación	Super G3
Tiempo de transmisión (seg.)	3
Velocidad del módem (bps)	33.600 - 2.400
Resolución de transmisión	203,2 x 97,8, 406,4 x 391
Tamaño de documento (mínimo)	A5
Tamaño de documento (máximo)	A3
Memoria (MB)	1024
Niveles de escala de grises	256
Registro de marcado	2000
Transmisión por difusión (número máximo de destinos)	500

## LAN INALÁMBRICO

LAN inalámbrico (estándar/opcional)	OPT
Regulación conforme	IEEE802.11n / g / b
Modo de acceso	Infrastructure mode, Software AP mode
Seguridad	WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

## COPIADORA

Tamaño de papel original (máximo)	A3
Tiempo de salida de la primera copia ByN (seg.)	3,7
Clasificación electrónica estándar	•
Copia continua (número máximo de copias)	9999
Resolución de escaneado ByN (ppp)	600 x 600, 600 x 400
Resolución de escaneado color (ppp)	600 x 600
Resolución de impresión (ppp)	600 x 600
Gradación (niveles equivalentes) - ByN	2
Gradación (niveles equivalentes) - Color	256
Índice de zoom (%)	25 - 400
Índices de copia predefinidos	10

## ESCÁNER

Escáner en red (estándar/opcional)	STD
Método de escaneado directo y remoto	•
Resolución de escaneado directo (ppp)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Resolución de escaneado remoto (ppp)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 9600
Formatos de archivo	TIFF, PDF, PDF / A, encrypted PDF, compact PDF, JPEG, XPS
Destinos de escaneado escritorio	•
Destino de escaneado FTP, correo electrónico	•
Destino de escaneado carpeta de red	•
Destino de escaneado memoria USB	•

## IMPRESORA

Resolución (ppp)	600 x 600, 9,600 x 600
Impresora en red (estándar/opcional)	STD
Interfaz estándar/opcional	STD USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T
SO compatible estándar	Windows 8.1, 10, Windows Server 2012, 2012R2, 2016, 2019.
Opciones de SO compatibles	Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15
Protocolos de red	TCP / IP (IPv4, IPv6)
Protocolos de impresión	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (email printing), HTTP, FTP for downloading print files, IPP, SMB, WSD
PDL estándar/opcional	STD PCL 6 emulation, Adobe PostScript 3
Fuentes disponibles	80 (PCL), 139 (Adobe PostScript 3)

## FINALIZADOR

Max. capacidad de salida (hojas)	500 - 3000
Máx. capacidad grapado (hojas)	65
Encuadernación	OPT
Desplazamiento offset	STD
Perforado	OPT

## DURACIÓN TONER

Negro (páginas con el 6% de cobertura)	40000
--	-------



**CITRIX**<sup>®</sup>

