

This is Why



- ▶ TAMAÑO DE PANTALLA 119,4 CM DIAGONAL
- ▶ PUNTOS DE RESOLUCIÓN 1.920 X 1.080
- ▶ BRILLO 700 CD/M²
- ▶ SISTEMA RANURA PARA MÓDULO DE EXPANSIÓN
- ▶ TIEMPO MÁX. DE VIDA 50.000 HORAS 24/7
- ▶ PESO 25,5 KG
- ▶ CAPACIDAD MULTI-PANTALLA 5 X 5 (AMPLIACIÓN)
- ▶ BISEL 19,5 MM

Los monitores LCD Sharp de gran formato y alto rendimiento están diseñados para satisfacer las diversas necesidades de los usuarios en los negocios y cuentan con una sólida fiabilidad, durabilidad excelente, y fácil manejo. Vienen en una amplia gama de tamaños con instalación apaisada, lo que permite a los usuarios elegir el monitor que mejor se adapte a la ubicación y propósito. No sólo son los monitores LCD de Sharp una manera dinámica y eficaz para transmitir información, sino que también agregan impacto visual a las oficinas y espacios públicos, con la ventaja añadida del bajo consumo de energía.

DATOS PANEL

- ▶ Tipo LCD: **TFT-LCD**
- ▶ Tamaño Pantalla (mm): **1.194 mm diagonal (47")**
- ▶ Resolución Nativa: **Full-HD 1.920 x 1.080 pixel**
- ▶ Colores Representados: **máx. 1.064 Millones (10 bit)**
- ▶ Brillo: **700cd/m²**
- ▶ Relación Contraste: **1.000:1**
- ▶ Bezel H / V (mm): **19,5**
- ▶ Tiempo Respuesta del Panel (ms): **9**
- ▶ Ángulo de Visión: **H/V 178°**

TERMINALES DATOS

- ▶ DVI-D in/out: **Si (con Opción PN-ZB01)**
- ▶ HDMI: **Si**
- ▶ 15 Pin-Sub D (RGB H/V; Y/Ucb/Ucr): **Si**

TERMINALES CONTROL

- ▶ RS232C: **Si**
- ▶ LAN: **Si (con Opción PN-ZB01)**

ESTÁNDARES VÍDEO / COLOR

- ▶ PAL 60/N/M: **Si/Si/Si**
- ▶ SECAM: **Si**
- ▶ NTSC (MHz) 3.58/ 4.43: **Si/Si**
- ▶ DTV 480i/480p/540p: **✓/✓/✓**
- ▶ 576i/576p: **✓/✓**
- ▶ 720p/1.035i: **✓/✓**
- ▶ 1080i/1080p: **✓/✓**
- ▶ 1080/24p: **✓/✓**

ACCESORIOS

- ▶ Mando a Distancia / Manual de Usuario (CD-ROM): **✓/✓**
- ▶ Cable Alimentación / Cable PC: **✓/✓**

ENTRADA PC

- ▶ Full-HD (1920x1080): **Si**
- ▶ UXGA 1600x1200: **Si**
- ▶ SXGA+ 1400x1050: **Si**
- ▶ SXGA 1280x1024: **Si**
- ▶ WXGA 1280x800 / 1360x768 / 1366x768: **Si**
- ▶ XGA 1024x768: **Si**
- ▶ SVGA 800x600: **Si**
- ▶ Compatible Mac: **Si**

TERMINALES VÍDEO

- ▶ Compuesto (RCA/BNC): **Si BNC (con Opción PN-ZB01)**
- ▶ S-Video (Y/C): **Si (con Opción PN-ZB01)**
- ▶ DVI-D / DVI-I: **Si/No (con Opción PN-ZB01)**
- ▶ Componentes (RCA/BNC): **Si BNC (con Opción PN-ZB01)**
- ▶ HDMI: **Si**
- ▶ Compatible HDCP: **Si**

TERMINALES AUDIO

- ▶ Mini Jack (3,5 mm) in/out: **Si/No**
- ▶ Terminal RCA-Stereo In/Out: **Si/Si (con Opción PN-ZB01)**
- ▶ Via HDMI-Terminal: **Si**
- ▶ Salida Altavoz (W RMS): **2x 10W Interno (Salida altavoz 2x 10W; Opción AN-ZB01)**

INSTALACIÓN

- ▶ Vertical / Horizontal: **×/✓**
- ▶ Tipo Anclaje (mm): **VESA 200,4x M6 10mm 200x200,400x200**

OTROS

- ▶ Características Especiales: **24/7 (Apaisado 50.000h)**
- ▶ Picture-in-Picture (PiP): **✓**
- ▶ Función Pantalla Dividida (Split Screen): **5x5**
- ▶ DSPA (Data Signal Power Auto): **✓**
- ▶ Alimentación (V) / Consumo, normal (W) / Consumo, ECO (W) / en reposo (W): **100-240V/260W**
- ▶ Disipación Calor (BTU / h): ECO-IMode / Standard: **887**
- ▶ Dimensiones en mm (An x Al x Pr): **1.083 x 628 x 111**
- ▶ Peso (kg): **25,5**
- ▶ EAN: **4974019652474**
- ▶ Consumo de energía en funcionamiento (W), IEC 62087 Ed. 2.0: **207,3**
- ▶ Consumo de energía en reposo (W), IEC 62301 Ed. 1.0: **0,717**
- ▶ Consumo de energía en estado apagado (W), IEC 62301 Ed. 1.0: **0**
- ▶ Relación Pico de Luminancia, menú sin forzar (%): **67,2**
- ▶ Contenido de Mercurio (mg): **77**
- ▶ Presencia de Plomo: **✓**

www.sharp.es

SHARP

SHARP ELECTRONICS (EUROPE) LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA
WTC ALMEDA PARK
PLAÇA DE LA PAU S/N (ED.6-PB)
08940 CORNELLÀ DE LLOBREGAT (BARCELONA)
INTERNET: WWW.SHARP.ES