

Pantalla de señalización Sharp

PN-HW651



- Un mayor impacto con la pantalla de 65 pulgadas en cualquier entorno
- Imágenes en escaparate con una resolución de 4K Ultra HD (3840x2160 píxeles)
- Colores reales y mejorados desde una amplia gama de colores
- Contenidos sin interrupción durante el horario comercial 16/7

- Reproduce el contenido fácilmente con reproductor de MediaPlayer 4K USB integrado y los altavoces
- Conectividad de última HDMI para 4K a 60Hz
- Diseño delgado, elegante y refinado para adaptar a cualquier entorno
- Instalación flexible en vertical y horizontal

Especificaciones

Accesorios

[AVSpecificationAccessories]	Transmisor de mando a distancia, Manual de funcionamiento, Manual de configuración de la instalación, CD Rom, Cable de alimentación, Batería, Sujetacable, Kit de adhesivos para montaje en vertical
------------------------------	--

Audio RCA R-L	1
Altavoces integrados (W)	10 + 10
Entrada de ordenador - Plug and Play	Sí
Administración de energía	Sí
Color de la carcasa	Negro
Asas de instalación	Sí
Sin ventilador	Sí
Sensor de temperatura	Sí
Reducción de imagen residual	Sí
Visualización en pantalla en varios idiomas	Sí
Programador/temporizador	Sí
Reloj de tiempo real	Sí
Administración remota	Sí
Función de bloqueo de ajuste	Sí
Función de visualización de tiempo de uso	Sí
Ajuste de pantalla	Sí
Ajuste de temperatura de color	Sí
Ajuste de gamma	Sí
Autoajuste	Sí
Diagnóstico de hardware	Sí
Compatibilidad con software de control de monitor	Sí
Control de temperatura	Sí
HDMI	3
Conector de audio de 3,5 mm	1
VGA	1

Display

Tamaño diagonal (pulg/cm)	65
Tamaño diagonal (pulg/cm)	163

Mecánico

Tamaño del bisel (L/R) mm	14
Tamaño del bisel (U/ mm	14
Tamaño del bisel (L) mm	15

Tecnología de panel	TFT-LCD
Resolución original (píxeles)	3840 x 2160
Relación de aspecto	16:9
Tecnología de retroiluminación	W-LED / Full Array
Brillo (cd/m2)	350
Relación de contraste	4000:1
Colores de visualización	1060
Tiempo de respuesta (promedio gris a gris) ms	8
Distancia entre píxeles (mm H/V)	0,372
Viewing Angle [°]	178
Área activa de la pantalla (H/V) mm	1428 x 803

Voltaje de funcionamiento (V de CA)/frecuencia (Hz)	100-240
Voltaje de funcionamiento (V de CA)/frecuencia (Hz)	50-60
Voltaje de funcionamiento (V de CC)	205
Consumo (W) (en espera)	50
Temperatura de funcionamiento (oC)	0 to 40

CE, Informe CB	Sí
----------------	----

Dimensiones del cartón de embalaje (An/Al/Pr) mm	1655
Dimensiones del cartón de embalaje (An/Al/Pr) mm	1078
Dimensiones del cartón de embalaje (An/Al/Pr) mm	280
Peso del producto sin soporte (Kg)	28
Peso de envío (Kg)	34

Horizontal	Sí
Vertical	Sí
Montaje (VESA/Número de puntos/Inclinación mm)	400 x 400
Montaje (VESA/Número de puntos/Inclinación mm)	4
Especificación de los tornillos de montaje (tamaño/longitud máx)	M6

RS232C IN	1
Puerto LAN	1
USB	1

Condiciones ambientales

Humedad ambiental de funcionamiento (Mín.) [%]	20
Humedad ambiental de funcionamiento (Máx.) [%]	80

