

Pantalla de sobremesa – Enterprise

Sharp MultiSync® EA272F



Reimagina tu experiencia de computación en el escritorio

- Tamaño de pantalla bajo demanda el popular 27.0" con resolución Full HD es el tamaño perfecto para espacios de trabajo ocupados en oficinas.
- Un espacio de trabajo ordenado la potente conectividad del USB-C de 65w sirve para vídeo, sonido, para el suministro de energía y USB usando un solo cable.
- La flexibilidad para el futuro la amplia conectividad brinda una flexibilidad de alto nivel, con DP, HDMI, USB-C, USB-A y salida de sonido.
- Fácil configuración de múltiples pantallas configuración en cadena margarita de múltiples pantallas mediante una salida de DisplayPort, no requiere cables adicionales.
- La atención máxima a la salud y el bienestar el increíble ajuste ergonómico de altura de 0 hasta 150 mm; las tecnologías integradas Low Blue Light y Flicker-Free buenas para los ojos; más el sensor de luz ambiental integrado, todo se combina para poder ofrecer la instalación perfecta a medida e individual y mejorar así la productividad.

Opciones

IoT y gestión de activos

NaViSet Administrator 2 Control en red y software Asset Management

Control en red y software Asset Management.

Opciones de montaje

Wall Mount PDW T XS

Servicios de valor añadido

Laser Branding

Support+

24/7 Usage for Desktop Displays

Extensiones de garantía

Warranty Extension for Desktop Displays

Calibración y ajuste

SpectraView II Una solución de alta precisión, fiable, reproducible y rica en funciones para la calibración de monitores y perfiles

Una solución de alta precisión, fiable, reproducible y rica en funciones para la calibración de monitores y perfiles.

Especificaciones

General

Serie	[desktop-sharp-ea-series]
Order Code	DDEA272F (BK),DDEA272FW (WH)

Display

Luminosidad (cd/m²)	240
Colores (mill.)	16.777
Relación de contraste	1000:1 (5000:1 dynamic contrast ratio)
Tecnología del panel	AH-IPS LCD with LED backlight
Tiempo de respuesta (ms)	6
Relación de aspecto	16:9
Tamaño de pantalla (pulgadas)	27
Tamaño de pantalla (cm)	69

Resolución

Resolución óptima	1920 x 1080 at 60 Hz
Resoluciones compatibles	800 x 600, 1280 x 960, 1440 x 900, 1280 x 720, 1024 x 768 , 1280 x 1024, 1680 x 1050, 640 x 480, 1920 x 1080, 720 x 400 (70 Hz)

Frecuencia de sincronización

Frecuencia horizontal (kHz)	31.5 - 83.0
Frecuencia vertical (Hz)	55.0 - 75.0

Conectividad

Conectores digitales	[usb-ver-31-3-down-1-up], [1-x-usb-type-c], [1-x-displayport-out], 1 x puerto de pantalla, [1-x-hdmi]
----------------------	---

Eléctrico

Consumo en modo Eco 2 (W)	15
Consumo típ. (W)	21
Modo de ahorro de energía (W)	3
Alimentación (A)	0.85 A/0.45 A
Alimentación (V)	100-240 V
Tipo de alimentación	fuelle de alimentación interna

Mecánico

Anchura del marco inferior (mm)	15,8
Anchura del marco izquierdo (mm)	0,8
Anchura del marco derecho (mm)	0,8
Anchura del marco superior (mm)	0,8
Dimensiones en modo horizontal (A x Al) (mm)	610.2 x 377.3 - 527.3 x 250.0 (Landscape mode)
Dimensiones en modo vertical (A x Al) (mm)	359.8 x 628.4 - 651.6 x 250.0 (Portrait mode)
Montaje VESA (mm)	100 x 100
Peso con soporte (kg)	9,2

Condiciones ambientales

Humedad de funcionamiento (%)	20 to 80
Temperatura de funcionamiento (°C)	5 to 35
Humedad de almacenamiento (%)	10 - 85
Temperatura de almacenamiento (°C)	-10 to 60

Ergonomía

Soporte de altura ajustable (mm)	150 (Landscape mode)
Rotación de la pantalla (°)	-90 - 90
Inclinación de la pantalla (°)	-5 - 35

Funciones ecológicas

Materiales ecológicos	Uso mínimo de material nocivo, Diseño mecánico eficiente para minimizar el empaquetado
Normas ecológicas	ErP compatible, WEEE
Eficiencia energética	LED backlight technology, Ambient light sensor, ECOMode, Auto brightness, Carbon Footprint Meter / Carbon Savings Meter, Energy efficiency class: D, Energy consumption: 15 kWh/1000 h, Human sensor

Funciones Adicionales

Funciones de ajuste	Volumen de audio / Bloqueo, Ajuste automático, Control de temperatura de color, NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment), Sincronización de control, sRGB, Brillo, Contraste, Modo DV, On-Screen-Display (OSD) bloqueable, Factory Preset, Recuperación con un toque, Información del monitor, Fine Adjust (analog), Sensores humanos, Temporizador de apagado, Gestión inteligente de la energía, Selección de idioma
Funciones de audio	Toma de auriculares, Altavoces integrados (1 W + 1 W)
Gestión de cables	Sí
Versiones de color	Bisel frontal negro, Carcasa trasera negra, Bisel frontal blanco, Carcasa trasera blanca
Ranura de seguridad Kensington	Sí
Plug & Play	DDC2B/2Bi, EDID Standard, VESA DDC/CI
Seguridad y ergonomía	PSB, [eac], RoHS, [erp], TÜV GS, FCC Class B, [tco-edge-20], UL/C-UL o CSA, [energystar-80], [tco-80], [flicker-free], Ergonomía TÜV, ISO 9241-307 (Pixel Failure Class I)
Contenido del envío	Cable USB-C, Cable USB, Control Sync cable, Cable DisplayPort, Cable de alimentación, Manual de instalación, Guía de configuración
Características especiales	Soporte de extracción rápida y brazo, Carbon Footprint Meter, Configuración personalizada, simulación DICOM, Ajuste automático del contraste, EcoModes, ErgoDesign®: soporte ajustable en altura (150 mm) con pivotación de 90°, [led-backlight-technology]
Garantía	3 años de garantía incluida la retroiluminación, 1er a 3er año de garantía opcional para uso ininterrumpido, Ampliación opcional de 4 a 5 años de garantía

