

NEC LED-10BF1 (10 mm Outdoor)

Номер заказа: 60003508

NEC 10mm outdoor LED Module

10 мм модуль IP65 от NEC можно использовать как внутри, так и вне помещений. Шаг пикселя 10 мм достаточен для установок внутри помещений, а степень защиты IP65 делает возможной установку вне помещения. Использование светодиодов Nichia гарантирует великолепное качество изображения, что покажет Ваш бизнес в необходимом Вам свете. Эти высококачественные светодиоды также гарантируют очень долгий срок службы, что обеспечивает надежность Вашей инвестиции.

10 мм светодиодный модуль от NEC - это отличное решение для торговых центров, стадионов, больших витрин магазинов и других установок внутри и вне помещений, для которых необходимы большие экраны.



УНИКАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

IP65 - этот класс защиты означает полную защиту от проникновения посторонних сред.

Великолепное качество изображения - благодаря использованию светодиодов Nichia.

Высокий уровень яркости до 6 000 кд/м² - для хорошей воспроизводимости даже при прямом солнечном свете.

Датчик внешней освещенности - для достижения оптимальной яркости сокращает расход электроэнергии.

ПЕРВОКЛАССНЫЙ ДИЗАЙН

- **Автоматическая настройка видеостены** помогает быстрее и проще произвести установку без предварительного матрицирования, обычно основанного на дроблении сигнала на соответствующие квадранты.
- **Размер 50 x 50 см** и небольшой вес упрощают эксплуатацию и настройку.
- **Благодаря эффективному дизайну и высокому качеству светодиодов Nichia** данный продукт является одним из самых экономичных в области энергопотребления.
- **Разработан для работы в режиме 24/7**, продукт гарантирует долговременное качество даже при работе в тяжелом режиме.



ВИДЕОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Для светодиодной видеостены всегда необходим, как минимум, один видеораспределитель, если размер светодиодной видеостены составляет менее чем 25 модулей по горизонтали и менее чем 8 модулей по вертикали. Если размер светодиодной видеостены превышает выше указанные характеристики, следует добавить второй видеораспределитель.

ВИДЕОПРОЦЕССОР

При использовании различных источников видеосигнала, например, видеокамерной системы, DVD-плеера, ресивера цифрового телевидения и т. д., необходим дополнительный видеопроцессор, для управления источниками видеосигнала.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Technical Specification NEC LED-10BF1 (10 mm Outdoor)	
дисплей	
Пиксельная конфигурация	3-in-1 SMD
Количество пикселей в одном фрагменте изображения фиксированного размера	48 x 48
Количество пикселей в м²	96 x 96
Шаг пикселя [мм]	10,417
Яркость (тип. значение) [кд/м²]	6000
Контрастность (тип. значение)	4000:1
Угол обзора [°]	80/80 горизонтально / 50/60 вертикально
Возможность уменьшения силы света	64 уровень
Формирование сигнала цветности	16 бит
Светодиоды с частотой регенерации [КГц]	19,2
Цветовая температура [К]	3200; 5000; 6500 (по умолчанию); 7500; 9300
Гамма-коррекция	1.8; 2; 2,2 (по умолчанию); 2.4
входы	
Цифровой видео вход / выход	DVI разъем; DVI с RS-422
Включение вход / выход	Круглый разъем
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	
Типично [Вт]	65
Максимально [Вт]	145 (при полностью белом уровне и уровне уменьшения силы света 64)
Количество потребляемой энергии	100-120 V/220-240 V; 50/60 Hz; 1.5 A/0.6 A; Внутренний источник питания
ВНЕШНИЕ УСЛОВИЯ	
Рабочая температура [°C]	-20 до 50
Уровень влажности при работе [%]	10 до 99
Температура хранения [°C]	-30 до 60
Уровень влажности при хранении [%]	10 до 99
МЕХАНИЧЕСКИЙ	
Размеры (Ш x В x Г) [мм]	499.4 x 499.4 x 114
Вес [кг]	12.8
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ	
IP-уровень	IP65
Сертификация	C-tick; CE; FCC Class A; GOST; ROHS; SASO; TÜV GS; UL; VCCI
Гарантия	2 года