



- ▶ TAMAÑO DE PANTALLA DIAGONAL DE 47" (119.3 CM)
- ▶ REPRODUCTOR MULTIMEDIA USB
- ▶ 7 ALTAVOCES ESTÉREO INTEGRADOS DE 7W
- ▶ RESOLUCIÓN: 1920 X 1080 PÍXELES
- ▶ LED, BORDE ILUMINADO
- ▶ DISEÑO DE BORDES FINOS
- ▶ COMPATIBILIDAD PARA INSTALACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL

Sharp ha creado una nueva serie de monitores resistentes y de uso profesional perfectos para una amplia gama de aplicaciones, incluidas tiendas, hoteles, áreas de recepción, vestíbulos, así como otros espacios corporativos y públicos. El nuevo PN-Y de 47" (119,3 cm) se ha diseñado para aplicaciones de uso prolongado e integra un reproductor multimedia USB, que evita el uso de hardware y software adicional, lo que facilita sumamente la visualización de mensajes y vídeos. El modelo PN-Y475 es una solución libre de problemas que ofrece una calidad excelente de imagen y sonido y establece un nuevo estándar en cartelería fiable e intuitiva que se puede utilizar en cualquier momento y lugar.

DATOS DEL MÓDULO DE LA PANTALLA

- Tecnología de panel: **LCD UV2A**
- Resolución original (pixeles): **1920 X 1080**
- Tamaño diagonal (pulg/cm): **47/119.3**
- Relación de aspecto: **16:9**
- Tecnología de retroiluminación: **EDGE LED**
- Brillo (cd/m²): **450**
- Relación de contraste: **1300:1**
- Colores de visualización: **1060 millones**
- Tiempo de respuesta (promedio gris a gris) ms: **12**
- Ángulo de visión (H/V)0 CR >10: **178/178**

ESPECIFICACIONES CLAVE

- Certificación de funcionamiento constante: ✓
- Altavoces integrados (W): **7+7**
- Entrada de ordenador - Plug and Play: ✓
- Administración de energía: ✓
- Color de la carcasa: **NEGRO**
- Sin ventilador: ✓
- Función multipantalla - Modo de mural de vídeo (función de ampliación): ✓
- Conexión en cadena (modo de espejo): ✓
- Compatibilidad con software de control de monitor: ✓

ALIMENTACIÓN Y ENTORNO OPERATIVO

- Voltaje de funcionamiento (V de CA)/frecuencia (Hz): **100 - 240/50 - 60**
- Consumo (W) (funcionamiento MAX): **135**
- Consumo (W) (en espera): **0.5**
- Temperatura de funcionamiento (oC): **0 - 40**
- Humedad (%): **20 - 80**
- Disipación térmica (BTU/h) MAX: **436.75**

PESOS Y MEDIDAS

- Tamaño del bisel (L/R) mm: **16**
- Tamaño del bisel (U/L) mm: **16**
- Dimensiones del producto (An/Ay/Pr) mm: **1077/622/66**
- Peso del producto sin soporte (Kg): **16.4**

CONECTIVIDAD (AUDIO/VÍDEO) ENTRADA

- HDMI: **1**
- DVI-D: **1**
- VGA: **1**
- Conector de audio de 3,5 mm: **1**
- Audio RCA R-L: **1**

CONECTIVIDAD (CONTROL/DATOS EN SERIE)

- Entrada RS232C: **1**
- Salida RS232C: **1**
- Puerto LAN: **1**
- USB: **1**

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE (EUROPA)

- CE, Informe CB: ✓
- Contenido de mercurio (mg): **0**
- Presencia de plomo (aplicación aceptada de la directiva RoHS): ✓

INSTALACIÓN

- Horizontal: ✓
- Vertical: ✓
- Montaje (VESA/Número de puntos/Inclinación mm): **4/400mm X 400mm**

CONECTIVIDAD (AUDIO/VÍDEO) SALIDA

- DVI-D: **1**
- Audio RCA R-L: **1**

www.sharp.es

SHARP

Be Original.

SHARP ELECTRONICS (EUROPE) LIMITED, Sucursal en España
WTC Almeda Park
Plaça de la Pau S/N (Ed.6-PB)
08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona)
Internet: www.sharp.es