Pantalla 8K

8M-B120C

Pantalla electrónica LCD de 120" 8K UV²A para uso profesional Ideal para las aplicaciones CAD/CAM, estudio de diseño, fotografía, ciencia, ingeniería, vigilancia, medicina, salas de control o radiodifusión.

- Tamaño de la pantalla en diagonal 120 (304,8 cm)
- Resolución nativa de 8K 7680 x 4320 pixeles
- HDR de alto rango dinámico
- 10-Bit gama de color extendido
- Brillo 600 cd/m² (máximo1000 cd/m²)
- Retroiluminación directa LED con local dimming

Especificaciones

Accesorios

[AVSpecificationAccessories]	Transmisor de mando a distancia, Manual de funcionamiento, Cable de alimentación, Brazo de montaje, Soporte para suelo, Tornillos para montaje del soporte, Batería

Tecnología de panel	UV²A LCD
Resolución original (píxeles)	7680 x 4320
Relación de aspecto	16:9
Tecnología de retroiluminación	Direct LED
Brillo (cd/m2)	600
Relación de contraste	3500:1
Colores de visualización	1064.64
Tiempo de respuesta (promedio gris a gris) ms	6
Distancia entre píxeles (mm H/V)	0,346
Píseles por pulgada (ppp)	73
Viewing Angle [°]	176

Voltaje de funcionamiento (V de CA)/frecuencia (Hz)	100-240
Voltaje de funcionamiento (V de CA)/frecuencia (Hz)	50-60
Consumo (W) (funcionamiento MAX)	1520
Consumo (W) (en espera)	0,5
Temperatura de funcionamiento (oC)	0 - 40

Tamaño del bisel (L/R) mm	27
Tamaño del bisel (U/ mm	27
Tamaño del bisel (L) mm	27

HDMI	9
Conector de audio de 3,5 mm	1

Humedad ambiental de funcionamiento (Mín.) [%]	20
Humedad ambiental de funcionamiento (Máx.) [%]	80

HDR (Alto Rango Dinámico)	HLG, PQ
Garantía limitada del fabricante (años)	3
Atenuación local	True
Altavoces integrados (W)	10 + 15
Entrada de ordenador - Plug and Play	True
Color de la carcasa	Negro
Sin ventilador	True
Sensor de temperatura	True
Visualización en pantalla en varios idiomas	True
Control de ganancia	True
Ajuste de pantalla	True
Ajuste de temperatura de color	True
Ajuste de gamma	True
Control de temperatura	True

Dimensiones del cartón de embalaje (An/Al/Pr) mm	2940
Dimensiones del cartón de embalaje (An/Al/Pr) mm	1870
Dimensiones del cartón de embalaje (An/Al/Pr) mm	973
Peso del producto sin soporte (Kg)	187
Peso del producto con soporte (Kg)	206
Peso de envío (Kg)	380

Tamaño diagonal (pulg/cm)	120
Tamaño diagonal (pulg/cm)	305
Gama de colores	82% BT2020

Horizontal	True
Montaje (VESA/Número de puntos/Inclinación mm)	800 X 800, 800 x 400

Puerto LAN	1
USB	2

CE, Informe CB	True

Design and specifications are subject to change without prior notice. All information was correct at time of print. Microsoft, Excel, PowerPoint, OneDrive, SharePoint, Active Directory, Windows Server, and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the US and/or other countries. Adobe and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the US and/or other countries. Google Drive, Gmail, Android, and Google Cloud Print are trademarks of Google LLC. The Google Drive trademark is used with permission from Google LLC. Box is a trademark, service mark, or registered trademark of Box, Inc. QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries. AirPrint and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the US and other countries. PCL is a registered trademark of Hewlett_x0002_Packard Company. Qualcomm DirectOffice is a product of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries. Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the US and other countries. DirectOffice is a trademark of CSR Imaging US, LP, registered in the US and other countries. All other company names, product names and logotypes are trademarks or registered trademarks of their respective owners. ©Sharp Corporation All trademarks acknowledged. E&O. Ref: 8M-B120C, 14/7/2026