

Direct View LED – Pack FullHD

Sharp LD-FE193-165



Diseñado para la eficiencia, sin comprometer nada

- **Uso significativamente menor de energía** La altamente eficiente tecnología IMD Flip-Chip reduce el consumo de energía hasta en un 60% en comparación con el SMD estándar, manteniendo el mismo nivel de brillo.
- **Calidad de imagen sin compromisos** Una relación de contraste excepcional, niveles de negro ultra profundos, un paso de píxeles fino y amplios ángulos de visión garantizan una claridad vívida y una reproducción precisa del color, incluso en ambientes con mucha luz.
- **Interferencia minimizada** Bajas emisiones electromagnéticas que permiten módulos certificados por EMC Clase B.
- **Fácil instalación** Las soluciones empaquetadas incluyen todos los componentes para un despliegue rápido y sin complicaciones.
- **Diseño fino** el perfil trasero es parejo, los módulos LED se pueden integrar muy cerca de la pared sin necesitar mucho espacio, ya que emiten un mínimo de calor.

Opciones

Servicios de valor añadido

Installation Service for Direct View LED

Installation Supervision for Direct View LED

Site Survey for Direct View LED

On-site Service for Direct View LED

Brightness Calibration Service for Direct View LED

Preventive Maintenance for Direct View LED

Pixel Card Service Pack for Direct View LED

Control de imagen y conectividad

Hiperwall Una solución innovadora basada en software e IP para crear soluciones de murales de vídeo fiables y flexibles que pueden mostrar datos e imágenes de vídeo de distintas fuentes a resoluciones inigualablemente

Una solución innovadora basada en software e IP para crear soluciones de murales de vídeo fiables y flexibles que pueden mostrar datos e imágenes de vídeo de distintas fuentes a resoluciones inigualablemente altas.

Interruptores de alimentación remotos

LED-RPS-CL-R

LED-RPS-CL-B1

LED-RPS-CL-BL1

Extensiones de garantía

Warranty Extension for Direct View LED (4th to 5th year)

Especificaciones

General

Serie	[sharp-lid-fe-series-indoor]
Order Code	LDFE193-165,LDFE193-165-NP (no powerbar)

Display

Relación de aspecto	16:9
Luminosidad máx. (cd/m²)	700
Procesamiento de color	16 bit
Colores (bill.)	281
Temperatura de color (K)	3000 - 9500
Relación de contraste	8000:1
Capacidad de atenuación	256 levels
Frecuencia de imagen (Hz)	50/60
Método de control de LED	1/45 dynamic scan
Tipo de LED	FlipChip SMD (1010)
Vida útil (h)	100000 hrs (50% brightness)
[AVLEDSpecificationPixelConfiguration]	3-in-1 SMD (Black)
Paso de píxel (mm)	1,9
Frecuencia de actualización ≤ (Hz)	3840
Tamaño de pantalla (pulgadas)	165
Tamaño de pantalla (cm)	419
Ángulo de visión (°)	170 horizontal / 160 vertical

Resolución

Número de píxeles por tarjeta (punto)	80 x 90
Resolución por m²	277008
Número de píxeles por módulo (punto)	320 x 180
Resolución	1920 x 1080

Conectividad

Control de entrada	[1-x-lan], [1-x-genlock]
Entrada de vídeo digital (a través del controlador)	[1-x-3g-sdi], [1-x-dvi-d], [1-x-hdmi]

Eléctrico

Consumo máx. (BTU/h por m²)	624
Consumo típ. en uso normal (BTU/h por m²)	361
Consumo máx. (W/m²)	183
Consumo típ. en uso normal (W/m²)	106
[AVLEDSpecificationTotalPowerConsumptionTypW]	792
[AVLEDSpecificationTotalPowerConsumptionMaxW]	1368

Mecánico

Anchura del módulo (mm)	608
Altura del módulo (mm)	342
Profundidad del módulo (mm)	49
Anchura del conjunto (mm)	3660
Altura del conjunto (mm)	2159,5
Profundidad del conjunto (mm)	82
Peso (kg)	390,8

Condiciones ambientales

Humedad de funcionamiento (%)	10 to 80
Temperatura de funcionamiento (°C)	-20 to 40

Funciones Adicionales

Características especiales	Tarjetas de recepción de datos individuales, Diseño SMD de superficie lisa, Conector sin cables para datos y energía, Fuentes de alimentación individuales
Certificaciones	[fcc], [rohs], [ce], [etl], [vcci], [emc-class-b], [ukca], [rcm]
Garantía	3 años
Fabricante	[sharp]
Material	Gabinete de aluminio
Facilidad de mantenimiento	[front-service]
Contenido del envío	Kit de marco externo (6x6), [1x-led-controller], [led-modules-36-cabinets-288-pixel-cards], [pixel-card-removal-tool], Barra energética (dependiendo de la versión), Montaje de pared (6x6), [6-x-6], [spare-parts-kit]

