

Fotocopiadora A4 color

BP-C533WR



La impresora multifunción A4 en color BP-C533WR es una solución de impresión segura. Ofrece conectividad, seguridad y sostenibilidad con facilidad, a la vez que ofrece una funcionalidad superior para permitir el trabajo híbrido

- MFP A4 en color de 33 ppm con resolución de impresión de 1200 x 1200 ppp que ofrece una integración y conexión perfectas con aplicaciones de procesos empresariales basadas en la nube.
- El conector integrado para Microsoft® Teams refuerza la colaboración al permitir un acceso directo y seguro para imprimir o escanear desde los canales de Microsoft® Teams channels.
- Imprimir o escanear de forma segura desde servicios públicos de almacenamiento en la nube de forma rápida y sencilla con un inicio de sesión único.
- Interactúa con el MPF directamente desde el dispositivo móvil a través de WiFi, AirPrint, Bluetooth, NFC and QR Code
- Pantalla táctil LCD color de 7,0 con modo Easy UI y funciones de minimizar y ampliar los menús para simplificar incluso los procesos más complejos.
- Actualización remota del firmware y de las aplicaciones a través del Sharp Application Portal .
- Mantiene seguros tus datos, tu dispositivo y tu red con el software opcional de protección antimalware de Bitdefender.
- Plataforma de hardware y soluciones con gran variedad de funciones para entornos de trabajo híbridos.
- Rendimiento medioambiental superior con bajo consumo en modo de espera y bajo valor TEC.
- Escaneado a altas velocidades de hasta 40ipm.
- Funcionamiento de protección de datos y del sistema líderes del sector, como la seguridad basada en BIOS y el módulo Trusted Platform estándar, que garantizan la seguridad de los datos confidenciales.

Especificaciones

General

Velocidad: A4 Color (ppm)	33
Velocidad: A4 B/N (ppm)	33
Tamaño de papel: Mín.	A6
Tamaño de papel: Máx.	A4
Peso del papel: Mín. (gr/m ²)	55
Peso del papel: Máx. (gr/m ²)	220
Capacidad de papel: Estándar (hojas)	550
Capacidad de papel: Máxima (hojas)	2350
Tiempo de calentamiento (seg.)	16
Memoria general: Máx. (GB)	5
[MFPSpecificationStorageStd]	SSD
[MFPSpecificationStorageOpt]	SSD
[MFPSpecificationSsdCapStdGb]	128
[MFPSpecificationSsdCapOptGb]	512
Duplex	Std.
Potencia requerida: frecuencia mín (Hz)	50
Potencia requerida: frecuencia máx (Hz)	60
Consumo de energía (kW)	1,84
Medidas: Anchura de unidad principal (mm)	491
Medidas: Fondo de unidad principal (mm)	610
Medidas: Altura de unidad principal (mm)	555
Peso (kg)	38
Medidas: Anchura de configuración completa (mm)	491
Medidas: Fondo de configuración completa (mm)	610
Medidas: Alto de configuración completa (mm)	555
Potencia requerida: voltaje mín (V)	220
Potencia requerida: voltaje máx (V)	240

Escáner

Método de escaneado	Std.
Resolución de escaneado directo (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Capacidad de alimentador de documento (hojas)	50
Formato de archivos: Est.	TIFF, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, Encrypted PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, Searchable PDF, Office Open XML (pptx, xlsx, docx), Text (TXT), Rich Text (RFT)
Destino de escaneado	Escritorio, FTP, Correo electrónico, Carpeta de red, Memoria USB

LAN inalámbrico

LAN inalámbrico	Std.
Normativa conforme	IEEE802.11a/ac/b/g/n
Seguridad	WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP, WPA2/WPA3-mixed, PSK/SAE, WPA3 SAE, EAP, WPA EAP

Impresora

Impresora en Red	Std.
Resolución (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 (equivalent) x 600
Interface: Est.	USB 2.0, USB 3.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
SO compatible: Est.	Windows 10, Windows 11, Windows Server 2012, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13, Mac OS X 10.14, Mac OS X 10.15, Mac OS X 11, Mac OS X 12, Mac OS X 13
Protocolos de Red	TCP/IP
PDL: Est.	PCL6, Adobe® PostScript® 3™

Copia

Tamaño de papel original: Máx.	A4
Tiempo de salida de la primera copia: Color (seg.)	7,4
Tiempo de salida de la primera copia: B/N (seg.)	6,3
Copia continua (máx. de copias)	9999
Resolución de escaneo: B/N (dpi)	600 x 600
Resolución de escaneo: Color (dpi)	600 x 600
Resolución de impresión (ppp)	600 x 600, 9600 (equivalent) x 600
Gradación (niveles equivalentes) - ByN	256
Rango de zoom: Mín. (%)	25
Rango de zoom: Máx. (%)	400
Escáner en Red	Push scan, Pull scan

Fax

Fax	Std.
Método de compresión	MH, MR, MMR, JBIG
Protocolo de compresión	Super G3, G3
Tiempo de transmisión (seg.)	2
Tamaño de documento: Mín.	A5
Tamaño de documento: Máx.	A4
Memoria (GB) Máx.	4
Registro de números: Marcado rápido	2000

Archivo de Documentos

Archivo de documentos	Std.
Capacidad: Carpeta principal y personal (páginas)	20000
Capacidad: Carpeta de archivos rápida (páginas)	10000
Almacenamiento confidenciales	True

Duración de Tóner

Negro (páginas con el 5% de cobertura)	24000
Cian (páginas con el 5% de cobertura)	8000
Magenta (páginas con el 5% de cobertura)	8000
Amarillo (Páginas con el 5% de cobertura)	8000

