



- ▶ SISTEMA DE POS MODULAR SIN VENTILADOR
- ▶ PANTALLA TÁCTIL GRANDE EN COLOR DE 38
- ▶ DISEÑO COMPACTO Y ACTUAL
- ▶ PANTALLA LCD TÁCTIL AJUSTABLE A 4 DIRECCIONES
- ▶ INTEL CELERON BAY-TRAIL J1900 CPU
- ▶ SATA 2.5" SOLID STATE DISK 64GB TRANSCEND STANDARD
- ▶ WAKE-ON LAN INCLUIDO
- ▶ WINDOWS POSREADY 7 PRE-INSTALADO

La velocidad y el rendimiento es un requisito para el entorno de tiendas o comercios. El RZ-X660 cuentan con un procesador rápido y eficiente. Pequeñas y medianas empresas deben ser muy flexibles para sobrellevar en su actividad diaria contra las empresas más grandes. El TPV RZ-X660 basado en PC y flexible, ofrece una gran cantidad de oportunidades, ya que permite instalar el software de aplicación específico dedicado a los segmentos del mercado.

Además, el RZ-X660 se puede actualizar a un sofisticado sistema global. Con varios interfaces disponibles para conectar diferentes impresoras, una pantalla LCD color de 26 cm customizable, lector de tarjeta magnética, sistema de Dallas clerk key, etc.

El RZ-X660 tiene un diseño perfecto, no sólo visualmente, sino también desde su función diaria y la perspectiva de su eficacia. El terminal se puede colocar directamente en la recepción de check-out o instalado en la pared. Gracias a su tecnología sin ventilador, el RZ-X660 reduce el coste de energía a un bajo nivel significativo.

PANTALLA

- Matiz de color (cm): **38 cm with LED Backlight/300cd/m²**
- Pantalla LCD color TFT: **✓**
- Tamaño 1: **1.024 x 768 (XGA)**
- Tamaño 2: **not supported**

RED

- Ethernet 10 / 100 / 1000 Mbps: **✓/✓/✗**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Dimensiones (An x Prof x Al mm): **365 x 234 x 360**
- Peso del producto con soporte (Kg): **6.160kg**
- Consumo de energía Funcionamiento (vatiros): **less than 84W**

SISTEMA PC

- Sistema operativo: **Windows POSReady 7**
- CPU: **Intel Celeron Bay-Trail J1900 2.0 GHz/Fanless**
- Caché L2: **1 MB**
- BIOS ROM (Flash ROM): **AMI BIOS**
- Estándar RAM Memoria: **2 GB**
- Máximo RAM Memoria: **8 GB**
- Disco Alternativo: **Sata 2.5**
- RAM de video: **✓**
- Lector de tarjetas magnéticas: **optional**
- Puerto paralelo LPT: **1**
- Pantalla de cliente: **optional external 2 line customer or 29 cm LCD customer display**
- Cajón: **maximal 2**
- Terminal portátil: **✓**

PUERTOS I/O

- Serie RS232: **4**
- USB: **4**
- Monitor externo (interfaz VGA): **1**
- Bloqueo de tecla del operador: **optional Dallas key system**