

# Sharp/ NEC P605UL Projector



- No filter service required – a completely sealed optical laser LCD engine allows a filter-free design and brilliant colour brightness is maintained.
- Future-proof input management – thanks to 4K@30 Hz input processing.
- Risk Group 2 – because of the Risk Group 2 compliance, no prescribed safety precautions are necessary.
- Low Noise Level – with 19dB\*, the silent technology will not disturb your meeting.
- No lamp replacement – up to 20,000 h maintenance free operation possible due to Laser Light Source.

# Specifications

## RESOLUCIÓN DE PANEL

1-Chip DLP(TI) / 3-Chip DLP(TI) / 3-LCD-Panel - / - / •  
Resolución Nativa 1920 x 1200 (WUXGA)

## TERMINALES VÍDEO

HDMI •

## TERMINALES AUDIO

Mini Jack (3.5 mm) In/Out •  
Via Terminal-HDMI •

## DATOS IMAGEN

Luminancia ECO-mode (ANSI Lumen) / Standard (ANSI Lumen) 6000  
Contraste 600000:1  
Lámpara Proyección (W) / Vida Lámpara ECO-Mode (h) / Vida Lámpara Normal (h) 20000 2  
Fan 19 dB ECO / 25 dB  
Lente fija / Lentes Intercambiables - / •  
Lente Zoom (Manual/ Motorizada) • / -  
Desplazamiento Lente (H/V) • / •  
Keystone (manual/auto) • / -

## OTROS

Alimentación (V) / Consumo, normal (W) / Consumo, ECO (W) / En Reposo (W) 100-240 / 357 / 257 / 0.3  
Dimensiones en mm (An x Al x Pr) 480 x 122 x 407  
Peso (kg) 9.7

## TERMINALES DATA

HDMI •  
15 Pin-Sub D (RGB H/V; Y/Ucb/Ucr) •

## TERMINALES CONTROL

RS232C (Sub-D) •  
LAN •  
USB-Host •

## ESTÁNDARES DE COLOR

PAL 60/N/M • / • / •  
SECAM •  
NTSC (MHz) 3.58/ 4.43 • / •

## ACCESORIOS

Mando a Distancia / Manual Funcionamiento (CD-ROM) • / •  
Cable Alimentación / Cable PC • / -

