

LCD 32" 8K Professional Display

Sharp 8M-B32C1



Vea todo con absoluta claridad

Brinda matices excepcionales de los colores con la claridad y el brillo de 8K en un monitor de 32" con control cromático HDR.

El monitor 8M-B32C1 de 32" IGZO LCD en 8K suma toda una nueva categoría a la gama de monitores profesionales en 8K de Sharp, ya que es el único monitor 8K de 32" con gestión cromática HDR con un nivel máximo de brillo de 1000 cd/m². Este monitor sumamente innovador le brindará la seguridad de estar viendo siempre la imagen real. Es la opción perfecta para las aplicaciones y para creadores de contenido profesionales, ya sea en fotografía, radiodifusión, postproducción, imagen, educación médica, estudio CAD, defensa, producción de juegos y otros que exigen una precisión de color y una calidad de imagen supremas.

Beneficios

Nítido como ningún otro – es líder en rendimiento de monitores en cuanto a la gestión profesional cromática.

Simplemente como en la vida real – los monitores cuentan con una amplia gama cromática que muestran cada color con una precisión mucho mayor.

Uniformidad excepcional del color – la tecnología avanzada Uniform Colour Calibration Technology (UCCT) de Sharp y las tablas adicionales de consulta (LUT) aseguran un nivel consistente de claridad.

Perfección creativa y precisión de imagen – incluye ajustes avanzados para la gestión de color e imagen.

Realismo y claridad superiores – todo el conjunto de sistemas de retroiluminación analizan las fuentes de contenido de imágenes y adaptan las áreas para ser más luminosas u oscuras.

Specifications

Información del producto

Nombre del producto

Sharp 8M-B32C1

Grupo de productos

LCD 32" 8K Professional Display

Número de orden

60005550

Display

Tecnología del panel

IGZO con retroiluminación LED directa

Area de pantalla activa (an x al) [mm]

697,7 x 392,4

Tamaño de pantalla [pulgadas/cm]

32 / 80

Relación de aspecto

16:9

Atenuación local

512 zona

Tamaño de píxel [mm]

0,091

Brillo [cd/m²]

1000 Peak Brightness (HDR); 800

Ratio de contraste (típ.)

Dynamic: 1000000:1

Ángulo de visión [°]

176 horizontal / 176 vertical (típ. en ratio de contraste 10:1)

Colour Depth [bn]

1.073 (10bit)

Colour Gamut

Adobe RGB 100 %; BT2020 85 %; DCI-P3 96 %; sRGB 100 %

HDR

HLG; PQ

Tiempo de respuesta (típ.) [msec]

9

Frecuencia de refresco [Hz]

60

Orientación posible

Horizontal; Vertical

Resolución

Resolución nativa

7680 x 4320

Funciona con entradas digitales y análogas (PC)

1024 x 768;	1360 x 768;	3840 x 2160;
1152 x 864;	1400 x 1050;	4096 x 2160;
1280 x 1024;	1440 x 900;	640 x 480;
1280 x 720;	1600 x 1200;	7680 x 4320;
1280 x 800;	1680 x 1050;	800 x 600
1280 x 960;	1920 x 1080;	

Conectividad

Entrada digital de vídeo

1 x DisplayPort (HDCP); HDMI Input 1 / HDMI2.1, 8K60Hz, YCbCr 4:2:0, HDCP2.2; HDMI Input 2 / HDMI2.0, 4x 4K60Hz (8K), YCbCr 4:4:2 / 4:4:4, HDCP2.2; HDMI Input 3 / HDMI2.0, 4K60Hz, HDCP2.2

Entrada digital de audio

3 x HDMI; DisplayPort

Control de entrada

LAN 100Mbit; RS232

Input Data

1 x USB A (3.0); 1 x USB B (calibration)

Salida análoga de audio

1 x 3,5 mm jack

Calibración

Calibración de fábrica

Punto blanco; RGB; Sharp Advanced UCCT (Uniform Colour Calibration Technology); Uniformidad

Calibración del sensor (a través de USB)

Externo: X-Rite; Modelo: i1Pro

Software de calibración

Sharp Display Calibration Utility (PC-Software)

Eléctrico

Consumo [W]

260 (max.)

Modo stand-by [W]

< 0,5; < 2 (Networked Standby)

Fuente de Alimentación

100-240 V AC; 50/60 Hz; interna

Condiciones ambientales**Temperatura ambiente de funcionamiento [°C]**

+5 a +35

Humedad ambiental de funcionamiento [%]

20 a 80

Humedad de almacenamiento [%]

20 a 80

Temperatura de almacenamiento [°C]

-20 a 60

Mecánico**Medidas (an x al x prof) [mm]**

Sin base: 751 x 468,6 x 99

Peso [kg]

Sin base: 13,3

Ancho del marco [mm]

26 (arriba); 26 (izquierda/derecha); 49 (abajo)

Montaje VESA [mm]

200 x 200 (FDMI); 4 muescas; M6

Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr) [mm]

861 x 636 x 375

Peso del embalaje [kg]

23

Opciones disponibles**Accesorios**

Soporte de mesa

Condiciones reglamentarias**Seguridad y Ergonomía**

CE; RoHS

Funciones ecológicas**Eficiencia Energética**

Clase de eficiencia energética: G; Consumo de energía: 1300 kWh/1000 horas; retroiluminación LED

Funciones adicionales**Características Especiales**

ASCII Control Commands

Versiones

Marco frontal negro, parte posterior negra

Accesorios incluidos

Cable de alimentación; CD-ROM (Guías de usuario); Manual de instalación; Pantalla

Garantía

3 años de garantía incluyendo la retro-iluminación (backlight); servicio en-sitio

Horas de funcionamiento

16/7

External Control

ASCII Control Commands



RoHS



CE

Todos los nombres de hardware y software son marcas y/o marcas registradas de sus respectivos fabricantes. Todos los derechos reservados. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. 12.10.2026