

NEC V191W



16:9 LCD monitor with TN TFT display for office use

- Diseño de marco fino
- Instalación versátil (estándar VESA)
- Bajo consumo que reduce el coste de funcionamiento (TCO)
- Ergonomía y seguridad siguiendo los estándares industriales más exigentes, incluyendo el ISO 13406-2
- Tecnología de respuesta rápida (5 msec)

see more.

NEC Display Solutions

Tecnología del panel	TN TFT
Tamaño de pantalla [pulgadas/cm]	18,5 / 47,01
Tamaño de píxel [mm]	0,300
Ángulo de visión [°]	170 horizontal / 160 vertical (típ. en ratio de contraste 10:1) 176 horizontal / 170 vertical (típ. en ratio de contraste 5:1)
Ratio de contraste (típ.)	800:1
Brillo (típ.) [cd/m²]	280
Tiempo de respuesta (típ.) [msec]	5
Colores [millones]	16,7
Frecuencia horizontal [kHz]	31,5 - 81,0
Frecuencia vertical [Hz]	55,0 - 76,0
Resolución óptima	1366 x 768 a 60 Hz
Resoluciones soportadas	1360 x 768; 1280 x 1024; 1152 x 864; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Conectores	Analógico: 1 x mini D-sub de 15 patillas
Plug & Play	VESA DDC/CI; DDC2B/2Bi; EDID Estándar
Funciones de ajuste	Ajuste automático; Brillo; Contraste; EcoMode; Información del monitor; Modo de expansión; On-Screen-Display (OSD) bloqueable; Selección de idioma
Seguridad y Ergonomía	EPEAT Silver™; CE; ERP; TCO 03; Ergonomía TÜV; TÜV GS; Calificación GEEA/Energy; Energy Star 5.0; FCC Class B; PCT/Gost; UL/C-UL o CSA; CCC; ISO 13406-2 (Pixel Failure Class II); MPR II/ MPR III
Consumo requerido en modo [W]	21 (típ.)
Modo stand-by [W]	< 0,5
Alimentación	100-120 V/220-240 V; 0,75 A / 0,4 A; Fuente de energía incorporado
Temperatura ambiente de funcionamiento [°C]	+5 a +35
Humedad ambiental de funcionamiento [%]	30 a 80
Montaje VESA [mm]	100 x 100
Inclinación / giro / rotación de pantalla [°]	-4 a 18
Medidas (an x al x prof) [mm]	445,4 x 335,0 x 193,8
Ancho del marco [mm]	17,0
Peso [kg]	3,2
Conector de seguridad Kensington	Sí
Beneficios	Tecnología de respuesta rápida
Versiones	Marco frontal negro, parte posterior negra
Accesorios incluidos	Monitor; Cable de alimentación; Cable de señal VGA-VGA; Manual de usuario
Garantía	3 años de garantía incluyendo la retro-iluminación (backlight)



NEC Display Solutions Iberica, C/ Anabel Segura, 7 - Planta 2a, E- 28108 Alcobendas (Madrid)
Phone: +34 (0) 91 203 29 00, Fax: +34 (0) 91 650 11 00