

Pantalla de señalización de Sharp

Sharp/ NEC MultiSync ME502



Para un rendimiento excepcional en salas de reuniones y soluciones de señalización digital, la serie ME ofrece el mejor rendimiento visual y valor de su clase para satisfacer todas sus necesidades.

- Conectividad perfecta – el USB-C nativo soporta el trabajo BYOD, garantiza la integración y mejora la productividad, con un solo cable de conexión entre un portátil y la pantalla.
- Mejor legibilidad – para mantener la productividad en lo alto en espacios de reuniones muy iluminados, el filtro de alto brillo elimina el resplandor y el reflejo de ventanas u otras fuentes de luz.
- Detección rápida de entrada – menos frustración y mayor facilidad para que las reuniones sean de resultados productivos, el monitor responde de forma inmediata en cuanto se conecta un dispositivo.
- Compatibilidad con terceros – no es un simple monitor, es una solución preparada para usar, compatible con el lugar de trabajo corriente y con los sistemas de gestión de contenido mediante la plataforma
- Para el nuevo futuro – las actualizaciones regulares del sistema operativo de Android por OTA aseguran el acceso a las novedades en cuanto a funciones y seguridad de sistema.

Especificaciones

Accesorios

[AVSpecificationAccessories]	Transmisor de mando a distancia, Manual de configuración de la instalación, Cable de alimentación, Cable HDMI, Brazo de montaje, Soporte para mesa, Soporte para carrito, Batería
Shipping Content	2 x Pilas AAA, Pantalla, Cable HDMI, Cable de alimentación, Mando a distancia, Manual de instalación
Tecnología de panel	VA with Direct LED backlights
Resolución original (píxeles)	3840 x 2160
Relación de aspecto	16:9
Tecnología de retroiluminación	LED
Brillo (cd/m ²)	450
Relación de contraste	1200:1
Tiempo de respuesta (promedio gris a gris) ms	6
Viewing Angle [°]	178
Profundidad de color [bn]	1073 (8bit + FRC)
Horizontal	True
Vertical	True
Montaje (VESA/Número de puntos/Inclinación mm)	400 x 400 (FDMI)
Montaje (VESA/Número de puntos/Inclinación mm)	4
Especificación de los tornillos de montaje (tamaño/longitud máx)	M6
RS232C IN	1
Puerto LAN	1
USB	4
Tamaño diagonal (pulg/cm)	50
Tamaño diagonal (pulg/cm)	126
Tamaño del bisel (L/R) mm	10
Tamaño del bisel (U/ mm)	10
Nivel de niebla [%]	Pro 25

Características especiales

Frame Comp, Puerto USB de carga (10 W), Puerto USB de carga (5 W), Puerto USB de carga (15 W)	
Garantía limitada del fabricante (años)	3
Altavoces integrados (W)	10 + 10
Administración de energía	True
Espacio para equipo (montaje)	True
Color de la carcasa	Negro
Programador/temporizador	True
Voltaje de funcionamiento (V de CA)/frecuencia (Hz)	100-240
Voltaje de funcionamiento (V de CA)/frecuencia (Hz)	50-60
Consumo (W) (funcionamiento MAX)	85
Temperatura de funcionamiento (oC)	0 - 40
Temperatura de almacenamiento [°C]	-20 - 60
Humedad de almacenamiento [%]	10
Humedad de almacenamiento [%]	90
Dimensiones del cartón de embalaje (An/Al/Pr) mm	1202
Dimensiones del cartón de embalaje (An/Al/Pr) mm	719
Dimensiones del cartón de embalaje (An/Al/Pr) mm	156
Peso del producto sin soporte (Kg)	12
Peso de envío (Kg)	18
HDMI	0
[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]	1
Conector de audio/auriculares de 3,5 mm	1
HDMI	3
Conector de audio de 3,5 mm	1
Humedad ambiental de funcionamiento (Mín.) [%]	20
Humedad ambiental de funcionamiento (Máx.) [%]	80
Energy Star	True