

This is Why



- ▶ TAMAÑO DE PANTALLA DIAGONAL 60" (152CM) CON FUNCIONAMIENTO ININTERRUMPIDO
- ▶ BORDE DE SOLO 6,5MM CON ÁREAS ACTIVAS (4,1MM/2,4MM)
- ▶ RELACIÓN DE CONTRASTE DE 2400:1
- ▶ PANEL TFT UV2A PATENTADO DE SHARP
- ▶ HASTA 50.000 HORAS DE VIDA ÚTIL
- ▶ PESO 45 KG
- ▶ CAPACIDAD MULTI-PANTALLA 5X5 (AMPLIACIÓN)

El nuevo modelo PN-V601 con bisel ultra delgado está diseñado principalmente para aplicaciones murales de vídeo. Este Monitor LCD de 152 cm (60") puede ser utilizado en una variedad de configuraciones multi-pantalla y señalizaciones. Como una solución flexible con un bisel casi sin juntas, el PN-V601 establece un nuevo estándar para pantallas murales de video.

DATOS DEL MÓDULO DE LA PANTALLA

- Tecnología de panel: **TFT-LCD**
- Resolución original (píxeles): **1366 x 768**
- Tamaño diagonal (pulg/cm): **60/152,4**
- Relación de aspecto: **16:9**
- Tecnología de retroiluminación: **LED. Direct array**
- Brillo (cd/m²): **450**
- Relación de contraste: **2400:1**
- Colores de visualización: **16,7 million**
- Tiempo de respuesta (promedio gris a gris) ms: **6**
- Ángulo de visión (H/V)0 CR >10: **176/176**

ESPECIFICACIONES CLAVE

- Certificación de funcionamiento constante: ✓
- Entrada de ordenador - Plug and Play: ✓
- Administración de energía: ✓
- Sensor de brillo: ✓
- Función multipantalla - Modo de mural de vídeo (función de ampliación): ✓
- Función de corrección de bisel: ✓
- Administración remota: ✓
- Conexión en cadena (modo de espejo): ✓
- Diagnóstico de hardware: ✓
- Compatibilidad con software de control de monitor: ✓

ALIMENTACIÓN Y ENTORNO OPERATIVO

- Voltaje de funcionamiento (V de CA)/frecuencia (Hz): **100-240/50-60**
- Consumo (W) (funcionamiento MAX): **310**
- Consumo (W) (en espera): **1**
- Temperatura de funcionamiento (oC): **0-40**
- Humedad (%): **20-80**

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE (EUROPA)

- CE, Informe CB: ✓

INSTALACIÓN

- Horizontal: ✓
- Vertical: ✓
- Montaje (VESA/Número de puntos/Inclinación mm): **6/200mm x 200mm or 4/200mm x 200mm**

CONECTIVIDAD (AUDIO/VÍDEO) SALIDA

- DVI-D: **1 (OPT PN-ZB02)**
- Audio RCA R-L: **1**
- Auricular externo: **10W + 10W (OPT PN-ZB02)**

CONECTIVIDAD (AUDIO/VÍDEO) ENTRADA

- HDMI: **1**
- DVI-D: **1 (OPT PN-ZB02)**
- VGA: **1**
- Component: **1 (OPT PN-ZB02)**
- Compuesto: **1 (OPT PN-ZB02)**
- S-Video: **1 (OPT PN-ZB02)**
- Conector de audio de 3,5 mm: **1**
- Audio RCA R-L: **2 (OPT PN-ZB02)**

CONECTIVIDAD (CONTROL/DATOS EN SERIE)

- Entrada RS232C: **1**
- Salida RS232C: **1**
- Puerto LAN: **1 (OPT PN-ZB02)**

www.sharp.es

SHARP

SHARP ELECTRONICS (EUROPE) LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA
WTC ALMEDA PARK
PLAÇA DE LA PAU S/N (ED.6-PB)
08940 CORNELLÀ DE LLOBREGAT (BARCELONA)
INTERNET: WWW.SHARP.ES