Pantalla de señalización Sharp

Sharp/ NEC MultiSync ME552

Para un rendimiento excepcional en salas de reuniones y soluciones de señalización digital, la serie ME ofrece el mejor rendimiento visual y valor de su clase para satisfacer todas sus necesidades.

- Conectividad perfecta – el USB-C nativo soporta el trabajo BYOD, garantiza la integración y mejora la productividad, con un solo cable de conexión entre un portátil y la pantalla.
- Mejor legibilidad – para mantener la productividad en lo alto en espacios de reuniones muy iluminados, el filtro de alto brillo elimina el resplandor y el reflejo de ventanas u otras fuentes de luz.
- Detección rápida de entrada – menos frustración y mayor facilidad para que las reuniones sean de resultados productivos, el monitor responde de forma inmediata en cuanto se conecta un dispositivo.
- Compatibilidad con terceros – no es un simple monitor, es una solución preparada para usar, compatible con el lugar de trabajo corriente y con los sistemas de gestión de contenido mediante la platafor
- Para el nuevo futuro – las actualizaciones regulares del sistema operativo de Android por OTA aseguran el acceso a las novedades en cuanto a funciones y seguridad de sistema.

Especificaciones

Accesorios

[AVSpecificationAccessories]	Transmisor de mando a distancia, Manual de configuración de la instalación, Cable de alimentación, Cable HDMI , Brazo de montaje, Soporte para mesa, Soporte para carrito, Batería
Shipping Content	2 x Pilas AAA, Pantalla, Cable HDMI, Cable de alimentación, Mando a distancia, Manual de instalación

Voltaje de funcionamiento (V de CA)/frecuencia (Hz)	100-240
Voltaje de funcionamiento (V de CA)/frecuencia (Hz)	50-60
Consumo (W) (funcionamiento MAX)	120
Temperatura de funcionamiento (oC)	0 to 40
Temperatura de almacenamiento [°C]	-20 to 60
Humedad de almacenamiento [%]	10
Humedad de almacenamiento [%]	90

Energy Star	Sí

Horizontal	Sí
Vertical	Sí
Montaje (VESA/Número de puntos/Inclinación mm)	400 x 400 (FDMI)
Montaje (VESA/Número de puntos/Inclinación mm)	4
Especificación de los tornillos de montaje (tamaño/longitud máx)	M6

HDMI	3
Conector de audio de 3,5 mm	1

RS232C IN	1
Puerto LAN	1
USB	4

Condiciones ambientales

Humedad ambiental de funcionamiento (Mín.) [%]	20
Humedad ambiental de funcionamiento (Máx.) [%]	80

Tecnología de panel	IPS with Direct LED backlights
Resolución original (píxeles)	3840 x 2160
Relación de aspecto	16:9
Tecnología de retroiluminación	LED
Brillo (cd/m2)	450
Relación de contraste	1200:1
Tiempo de respuesta (promedio gris a gris) ms	8
Viewing Angle [°]	178
Profundidad de color [bn]	1073 (8bit + FRC)

Características especiales	Frame Comp, Puerto USB de carga (10 W), Puerto USB de carga (5 W), Puerto USB de carga (15 W)
Garantía limitada del fabricante (años)	3
Altavoces integrados (W)	10 + 10
Administración de energía	Sí
Espacio para equipo (montaje)	Sí
Color de la carcasa	Negro
Programador/temporizador	Sí

Dimensiones del cartón de embalaje (An/Al/Pr) mm	1233
Dimensiones del cartón de embalaje (An/Al/Pr) mm	704
Dimensiones del cartón de embalaje (An/Al/Pr) mm	62
Peso del producto sin soporte (Kg)	13
Peso de envío (Kg)	20

Nivel de niebla [%]	Pro 25

HDMI	0
[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]	1
Conector de audio/auriculares de 3,5 mm	1

Display

Tamaño diagonal (pulg/cm)	55
Tamaño diagonal (pulg/cm)	139

Mecánico

Tamaño del bisel (L/R) mm	10
Tamaño del bisel (U/ mm	10

© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. Sharp/ NEC MultiSync ME552, 14/9/2026