Empowered by Innovation NEC

LCDs • Proyectores • Plasmas • LCDs • Proyectores • Plasmas • LCDs • Proyectores

## MOBILE PROJECTOR

# NEC NP100A

**Proyector con tecnología DLP y colores brillantes para uso ejecutivo - con lámpara de larga vida y una excelente relación de calidad y precio.**

- Resolución física: 800 x 600 (SVGA)
- Intensidad luminosa: 2000 lúmenes ANSI
- 4000 horas, vida útil de la lámpara (modo Eco)
- Relación de contraste: 2000:1
- Rendimiento de colores mejorado

see more.
NEC Display Solutions

# NEC NP100A

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| Técnología de reproducción | 1 x 1,4 cm (0,55") Chip DDR DMD (relación de aspecto 4:3) |
| Lámpara | 180 W DC |
| Duración de la lámpara [h.] | 3500 (4000 modo Eco) |
| Brillo [1] | 2000 Lúmenes ANSI |
| Ratio de contraste [1] | 2000:1 |
| Diagonal: mín. / máx. [cm] | 70 / 769 |
| Distancia de proyección [m] | 1,2 – 12 |
| Factor de proyección | 1,95 – 2,15 : 1 |
| Frecuencia | Horizontal : 31,35–68,7 Hz; Vertical : 56 – 85 Hz |
| Resolución nativa | 800 x 600 (SVGA) |
| Resoluciones soportadas | 1280 x 1024; 1152 x 870 (Mac 21"); 640 x 480 (VGA/Mac 13"); 1024 x 768 (XGA) comprimido |
| Ordenador analógico | Entrada: 1 x Mini D-sub 15 patillas, compatible con componente (YPbPr);<br>Salida: 1 x mini D-sub de 15 patillas |
| Video | Entrada: 1 x RCA |
| S-Video | Entrada: 1 x Mini DIN de 4 patillas |
| Audio | Entrada: 1 x Jack de 3,5 mm |
| Señales de vídeo | PAL / PAL60 / NTSC / SECAM / NTSC 4.43 / PAL-N / PAL-M |
| Funciones de audio [W] | 1 x 2 (Mono) |
| Ajuste zoom/enfoque | Manual / Manual |
| Beneficios | Corrección trapezoidal vertical manual (V= ±40°); Lámpara de Larga Vida; Plug&Play; Rueda de color de 6 segmentos; Seleccionar Fuente + Bloquear función |
| Mando a distancia | Ampliación digital continuada de recortes de imagen; Corrección trapezoidal; Elección de las fuentes de entrada; Función de congelación; Función de silenciamiento; Regulación de volumen |
| Medidas (an x al x prof) [mm] | 272 x 80 x 199 (sin pies ni lente) |
| Peso [kg] | 2,3 |
| Alimentación | 100-240 V AC; 50 - 60 Hz |
| Consumo | 228 max. / 190 Modo Eco / 7 modo Stand-by |
| Ruido del ventilador [dB (A)] | 33 |
| Seguridad y Ergonomía | CE; TÜV GS; RoHS |
| Garantía | Equipo: 3 años de servicio a domicilio en toda Europa (servicio de sustitución); Lámpara: 6 meses, máx. 1000 horas |
| Accesorios incluídos | Proyector; Mando a distancia por infrarrojo; Cable de señales Mini-D-SUB (1,8 m); Cable de red (1,8 m); Manual (CD-ROM); Guía de instalación rápida; Tapa de protección para el objetivo |
| Accesorios opcionales | Kit de montaje en techo (NP09CM); Lámpara de repuesto (NP10LP) |

[1] En cumplimiento según ISO21118-2005

Todos los nombres de hardware y software son marcas y/o marcas registradas de sus respectivos fabricantes. Todos los derechos reservados. Todas las especifi caciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Enero de 06/09

**www.nec-display-solutions.es**

NEC Display Solutions Europe GmbH
Sucursal en España - C/ Anabel Segura 7, 2a Planta - Arroyo de la Vega, Alcobendas - 28108 - Madrid - Tel: 912 032 900