

Pantalla de señalización de Sharp

PN-R606



- Monitor profesional de 60 (152,5 cm) 24/7
- 1920 x 1080 pixeles con 700cd/m2
- Ranura Mini OPS para ofrecer una mayor flexibilidad
- Ratio de contraste 4000:1

- LED, Edge Lit
- Diseño de marco delgado con altavoces de 10W + 10W
- Instalación vertical, horizontal, boca arriba y boca abajo
- Tecnología de panel UV2A de Sharp

Especificaciones

Accesorios

[AVSpecificationAccessories]	Transmisor de mando a distancia, Manual de configuración de la instalación, CD Rom, Cable de alimentación, Brazo de montaje, Soporte para carrito, Sujetacable, Kit de adhesivos para montaje en vertical, Adhesivo para eliminación de la marca
Tecnología de panel	UV²A LCD
Resolución original (píxeles)	1920 x 1080
Relación de aspecto	16:9
Filtro de pantalla	AG
Tecnología de retroiluminación	Edge LED
Brillo (cd/m²)	700
Relación de contraste	4000:1
Colores de visualización	1064.64
Tiempo de respuesta (promedio gris a gris) ms	8
Distancia entre píxeles (mm H/V)	0,692
Viewing Angle [°]	178
Área activa de la pantalla (H/V) mm	1329.1 x 747.6
Component	1
DisplayPort	1
DVI-D	1
HDMI	2
Conector de audio de 3,5 mm	1
VGA	1
Horizontal	True
Vertical	True
Horizontal	True
Montaje (VESA/Número de puntos/Inclinación mm)	400 x 400
Montaje (VESA/Número de puntos/Inclinación mm)	4
Especificación de los tornillos de montaje (tamaño/longitud máx)	M6
RS232C IN	1
Salida RS232C	1
Puerto LAN	1
DisplayPort	1
[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]	1
Humedad ambiental de funcionamiento (Mín.) [%]	20
Humedad ambiental de funcionamiento (Máx.) [%]	80

Certificación de funcionamiento constante	True
Garantía limitada del fabricante (años)	3
Altavoces integrados (W)	10 + 10
Entrada de ordenador - Plug and Play	True
Administración de energía	True
Espacio para equipo (montaje)	True
Color de la carcasa	Negro
Sin ventilador	True
Sensor de temperatura	True
Reducción de imagen residual	True
Modo imagen en imagen	True
Modo imagen por imagen	True
Función multipantalla - Modo de mural de vídeo (función de ampliación)	True
Función de corrección de bisel	True
Visualización en pantalla en varios idiomas	True
Programador/temporizador	True
Reloj de tiempo real	True
Administración remota	True
Conexión en cadena (modo de espejo)	True
Función de bloqueo de ajuste	True
Función de establecimiento de punto de copia	True
Función de retardo de encendido	True
Cambiar entrada automáticamente	True
Función de guardar/registro de salida	True
Diagnóstico de hardware	True
Compatibilidad con software de control de monitor	True
Notificación de correo electrónico	True
SNMP	True
Control de temperatura	True
Ajuste de sobredeviación (AV)	True
Cambio de velocidad de comunicación RS232C	True
Función de distribución de señal IR	True
Selección de altavoz interno/externo	True
Sincronización en verde	True
Voltaje de funcionamiento (V de CA)/frecuencia (Hz)	100-240
Voltaje de funcionamiento (V de CA)/frecuencia (Hz)	50-60
Consumo (W) (funcionamiento MAX)	190
Temperatura de funcionamiento (oC)	0 - 40
Tamaño del bisel (L/R) mm	10
Tamaño del bisel (U/ mm	10
Tamaño del bisel (L) mm	14
Tamaño diagonal (pulg/cm)	60
Tamaño diagonal (pulg/cm)	153
CE, Informe CB	True
Peso del producto sin soporte (Kg)	35