Empowered by Innovation NEC

LCDs • Proyectores • Plasmas • LCDs • Proyectores • Plasmas • LCDs • Proyectores

NEC MultiSync® LCD175VXM+

Monitores básicos de oficina - que ofrecen una gran flexibilidad y buenas características ergonómicas

- Ergonomía y seguridad siguiendo los estándares industriales más exigentes, incluyendo el ISO 13406-2
- ErgoDesign®: Base regulable en altura (50 mm)
- Seguridad de inversión con el interfaz analógico/digital
- Instalación versátil (norma VESA), con altavoces integrados (1+1 W)
- Estabilidad y excelente calidad de imagen con el NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment)

see more.
NEC Display Solutions

NEC MultiSync® LCD175VXM+

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tecnología del panel	TN+ film TFT
Tamaño de pantalla [pulgadas/cm]	17 / 43,2
Tamaño de píxel [mm]	0,264
Ángulo de visión [°]	176 horizontal / 170 vertical (típ. en ratio de contraste 5:1) 160 horizontal / 160 vertical (típ. en ratio de contraste 10:1)
Ratio de contraste (típ.)	700:1
Brillo (típ.) [cd/m²]	300 (módulo LCD a 25 °C)
Tiempo de respuesta (típ.) [msec]	5 (1 blanco / negro; 4 negro / blanco)
Colores [millones]	16,7
Frecuencia horizontal [kHz]	31,5 - 81,1
Frecuencia vertical [Hz]	55 - 76
Resolución óptima	1280 x 1024 a 60 Hz
Resoluciones soportadas	1280 x 960; 1152 x 870; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Conectores	Digital: 1 x DVI-D; Analógico: 1 x mini D-sub de 15 patillas
Plug & Play	VESA DDC/CI; DDC2B/2Bi; EDID Estándar
Funciones de ajuste	Ajuste automático; Ajuste fino (analógico); Brillo; Contraste; Control de la temperatura del color; Información del monitor; NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); On-Screen-Display (OSD) bloqueable; Selección de idioma; Volumen
Seguridad y Ergonomía	CE; ERP; TCO 03; Ergonomía TÜV; TÜV GS; FCC Class B; PCT/Gost; UL/C-UL o CSA; ISO 13406-2 (Pixel Failure Class II); MPR II/ MPR III; RoHS
Consumo requerido en modo [W]	34 (típ.)
Modo stand-by [W]	< 2
Alimentación	100-120 V/220-240 V; 0,6 A / 0,4 A; fuente de alimentación interna
Temperatura ambiente de funcionamiento [°C]	+5 a +35
Humedad ambiental de funcionamiento [%]	10 a 80
Montaje VESA [mm]	100 x 100
ErgoDesign®: Base regulable en altura [mm]	50
Pantalla inclinable [°]	-5 a +30
Medidas (an x al x prof) [mm]	368 x 358,5 x 230
Ancho del marco [mm]	14,2
Peso [kg]	4,8
Gestión de Cables	sí
Conector de seguridad Kensington	Sí
Beneficios	Compatible con NaViSet®y NaViSet®Administrator; Tecnología de respuesta rápida
Funciones de audio	Altavoces integrados (1 W + 1 W); Conector hembra para auriculares
Versiones	Marco frontal plata, parte posterior negra Marco frontal plata, parte posterior gris claro
Accesorios incluídos	Monitor; Cable de alimentación; Cable de señal VGA-VGA; Cable de audio; CD-ROM; Lista de las agencias comerciales; Manual de usuario
Garantía	3 años de garantía incluyendo la retro-iluminación (backlight)

Todos los nombres de hardware y software son marcas y/o marcas registradas de sus respectivos fabricantes. Todos los derechos reservados. Todas las especifi caciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Enero de 03/10

www.nec-display-solutions.es

NEC Display Solutions Iberica, C/ Anabel Segura, 7 - Planta 2a, E- 28108 Alcobendas (Madrid)
Phone: +34 (0) 91 203 29 00, Fax: +34 (0) 91 650 11 00