

15 mm Outdoor LED Modules

NEC LED-15BF1 (15 mm Outdoor)



El módulo LED para exteriores de NEC de 15mm de peso ligero ha sido diseñado para satisfacer los altos requisitos del mercado de alquiler por un lado e instalación fija, gracias al bajo consumo de energía.

El producto de NEC LED Solutions para alquiler/escenarios, como así también el segmento de mercado de señalización para ventas en interiores para aplicaciones de visualización a mayor distancia/lugares y ambientes con mucha luminosidad.

Beneficios

Displays LED – son la solución perfecta para dirigir mensajes a la audiencia con mayor distancia de visibilidad.

Incluso en ambientes claros de arquitectura moderna – aún bajo esas circunstancias, LED es capaz de sorprender a la audiencia con su alto nivel de brillo.

Reducción del costo total de propiedad – con su lámpara LED de larga vida hecha por [value1], que crea la vida útil más larga existente de LED para pantallas de vídeo gigantes.

Reflexiones reducida – mediante el uso de contraste líder en la industria negro LED.

Moderno, simple y fácil instalación – para una cantidad ilimitada de configuraciones y satisfacer así las necesidades de las aplicaciones requeridas tanto para interiores y exteriores.

Specifications

Información del producto

Nombre del producto

NEC LED-15BF1 (15 mm Outdoor)

Grupo de productos

15 mm Outdoor LED Modules

Número de orden

60003001

Display

Configuración de píxeles

1R / 1G / 1B discretos LED

Tamaño de píxel [mm]

15,625

Ratio de contraste (típ.)

4500:1

Ángulo de visión [°]

70/70 horizontal / 15/30 vertical

Brillo (máx.) [cd/m²]

7500

Capacidad de dimmer

Nivel 64

Procesamiento de color

16 bits

Velocidad de regeneración de LED [kHz]

19.2

Temperatura de color [K]

3200; 5000; 6500 (por defecto); 7500; 9300

Corrección gamma

1.8; 2; 2,2 (por defecto); 2.4

Resolución de la pantalla

Número de píxeles por m²

64 x 64

Resolución de píxeles por módulo [dot]

32 x 32

Conectividad

Entrada/salida de vídeo digital

Conector DVI; DVI con RS-422

Entrada/salida de energía

Conector circular

Eléctrico

Consumo tip. [W]

135W (blanco total); 46W (50% nivel de gris)

Requerimiento de energía

1.5 A/0.6 A; 100-120 V/220-240 V; 50/60 Hz; fuente de alimentación interna

Condiciones ambientales

Temperatura de funcionamiento [°C]

-20 a 50

Humedad de funcionamiento [%]

10 a 99

Temperatura de almacenamiento [°C]

-30 a 60

Humedad de almacenamiento [%]

10 a 99

Mecánico

Medidas (an x al x prof) [mm] por módulo

499,4 x 499,4 x 188

Peso [kg]

14 per sqm

Condiciones reglamentarias

Seguridad y Ergonomía

CE; FCC Class A; RoHS

Funciones adicionales

Nivel IP

IP65

Certificaciones

C-tick; GOST; SASO; TÜV GS; UL; VCCI

Garantía

2 años



FCC Class A



RoHS



CE

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Todos los nombres de hardware y software son marcas y/o marcas registradas de sus respectivos fabricantes. Todos los derechos reservados. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. 24.09.2026