

Value Projector

NEC V281W



Obtenga la mejor experiencia 3D con el proyector V281W DLP®.

El tamaño compacto, en combinación con el peso liviano de este modelo, le facilitará posicionarlo donde sea que Vd. necesite. Dado que cuenta con brillo de 2800 ANSI lúmenes y más contraste, este proyector es recomendado para pantallas con una diagonal de hasta 110".

El V281W es la solución perfecta para salas pequeñas de reuniones y también para salones de clases.

Beneficios

Control y monitoreo – vía RS-232.

Botón Green EcoMode – en el mando a distancia.

Mayor eficiencia, menor consumo energético – conformidad total con el ErP.

Lámpara de larga vida – hasta 5000 hs.

Mando a distancia virtual – para el control directo de PC.

Specifications

Información del producto

Nombre del producto

NEC V281W

Grupo de productos

Value Projector

Número de orden

60003635

Óptico

Tecnología de proyección

Chip-1 - tecnología DLP™

Resolución nativa

1280 x 800 (WXGA)

Ratio de contraste

3000:1

Brillo

2800 Lumen

Lámpara

225 W AC

Vida útil de la fuente de luz [hs]

3000 (5000 modo Eco)

Factor de proyección

1.55 – 1.7 : 1

Distancia de proyección [m]

1 – 11

Tamaño de la pantalla (diagonal) [cm] / [pulgadas]

Maximum: 762; Minimum: 76

zoom

Manual

Ajuste de enfoque

Manual

Resoluciones soportadas

Hasta 1920x1080

Frecuencia

Horizontal: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz– 100 kHz); Vertical : 50 – 120 Hz

Conectividad

Ordenador analógico

Entrada: 2 x Mini D-sub 15 patillas, compatible con componente (YPbPr)

Salida: 1 x mini D-sub de 15 patillas

Digital

Entrada: 1 x HDMI™ (Deep Color, Lip sync)

Video

Entrada: 1 x RCA

S-Video

Entrada: 1 x Mini DIN de 4 patillas

Audio

Entrada: 1 x RCA estéreo para video y para video por separado; 2 x Jack de 3,5 mm

Salida: 1 x Jack de 3,5 mm

Control

Entrada: 1 x D-Sub de 9 pines (RS-232) (macho)

LAN

1 x RJ45

Señales de vídeo

NTSC; NTSC 4,43; PAL; PAL-M; PAL-N; PAL60; SECAM

Mando a distancia

Mando a distancia

Ajuste automático; Ajuste automático de la imagen; Ajuste de la imagen; Ampliación digital continuada de recortes de imagen; Control de modo de lámpara; Corrección trapezoidal; Elección de las fuentes de entrada; Función de ayuda; Función de congelación; Función de formato de imagen; ID set; Modo gráfico; Regulación de volumen; Supresión de imagen

Eléctrico

Alimentación

100-240 V AC; 50 - 60 Hz

Consumo [W]

0,5 modo stand-by; 210 Modo Eco; 268 max.

Mecánico

Medidas (an x al x prof) [mm]

310 x 95 x 247 (sin pies ni lente)

Peso [kg]

2,5

Ruido del ventilador [dB (A)]

33 / 37 (Eco / Normal)

Ergonomía

Seguridad y Ergonomía

CE; ErP; RoHS; TUEV Type Approved

Altavoces [W]

1 x 7 (Mono)

Funciones Adicionales

Características Especiales

BrilliantColor™ y tecnología VIDI; Carbon Savings Meter; Corrección trapezoidal vertical manual ($V = \pm 40^\circ$); Crestron RoomView; DLP®-Link™ apta para 3D, 120 Hz y arriba/abajo, 60 Hz; Función de encendido rápido / apagado directo; Inicio automático; Lámpara de Larga Vida; Mando a distancia virtual para control directo de PC; NaViSet Administrator 2; Plug&Play; Rueda de color de 6 segmentos; Temporizador de apagado

Funciones ecológicas

Eficiencia Energética

Administración inteligente de energía

Materiales Ecológicos

100% de envases reciclables; Manuales para descargar

Estándares Ecológicos

ErP compatible; RoHS compatible; WEEE

Garantía

Proyectores

3 años de servicio paneuropeo

Fuente de luz

6 meses, máx. 1000 horas

Contenido

Accesorios incluidos

Cable de red; Cable de señales Mini-D-SUB (1,8 m); Guía de instalación rápida; Mando a distancia por infrarrojo (RD-448E); Manual de usuario en CD-ROM (manual en ruso impreso); Proyector; Tapa de protección para el objetivo

Accesorios opcionales

Accesorios opcionales

Gafas 3D DLP-Link (NP01GL/NP02GL); Lámpara de repuesto (NP18LP); Paquete inicial 3D (NP01SK3D); Receptor para ratón (NP01MR); Suspensor universal para techos (NP01/02/03/04/05UCM)



TUEV Type Approved



CE



ErP



RoHS

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Todos los nombres de hardware y software son marcas y/o marcas registradas de sus respectivos fabricantes. Todos los derechos reservados. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. 24.09.2026