

Impresora Producción ligera

BP-90C80



La impresora de producción en color BP-90C80 Pro Series es una solución de impresión segura para cualquier departamento de reprografía corporativa moderno que busque funciones profesionales y un rendimiento excepcional.

- Impresora de producción ligera en color de 80 ppm con integración y conexión perfectas a aplicaciones de procesos empresariales basadas en la nube
- Digitaliza a velocidades de hasta 280ipm en grupos de hasta 300 hojas con detección de doble alimentación para eliminar las interrupciones de la productividad
- El manejo versátil de papel de hasta 360 g/m² de grosor y la impresión de borde a borde permiten crear pósteres y folletos con sangrado completo
- La excelente resolución de impresión de 2400 ppp garantiza que las líneas finas y los textos pequeños se vean nítidos y claros
- Funciones de protección de datos y del sistema líderes del sector, como la seguridad basada en BIOS y el módulo Trusted Platform estándar, que garantizan la seguridad de los datos confidenciales.
- Protege sus datos, su dispositivo y su red con el software antimalware opcional de Bitdefender
- Imprime o digitaliza de forma segura en servicios públicos de almacenamiento en la nube de forma rápida y sencilla con un inicio de sesión único.
- Las amplias opciones de acabado, que incluyen una insertadora, una unidad de plegado, una grapadora y un módulo de recorte, aportan aún más flexibilidad a sus impresiones.
- El tóner de fusión a baja temperatura ofrece un rendimiento medioambiental superior y un valor TEC bajo.
- Panel de control con pantalla táctil en color totalmente plana de 15,4 que muestra el funcionamiento actual, así como notificaciones sobre el papel, el tóner y el mantenimiento..
- El dispositivo se puede combinar con un servidor Fiery opcional (externo o integrado) para gestionar de forma eficaz un entorno de impresión bajo demanda de gran actividad.
- Plataforma de hardware y soluciones con multitud de funciones para entornos de trabajo híbridos

Especificaciones

General

Velocidad: A4 Color (ppm)	80
Velocidad: A4 B/N (ppm)	80
Velocidad: SRA3 B/N (ppm)	37
Tecnología	37
Peso del papel: Mín. (gr/m ²)	55
Peso del papel: Máx (gr/m ²)	360
Capacidad de papel: Estándar (hojas)	3100
Capacidad de papel: Máxima (hojas)	13500
Tiempo de calentamiento (seg.)	80
Memoria general: Máx. (GB)	6
Duplex	Std.
Potencia requerida: frecuencia mín (Hz)	50
Potencia requerida: frecuencia máx (Hz)	60
Consumo de energía (kW)	3,84
Peso (kg)	220
Potencia requerida: voltaje mín (V)	220
Potencia requerida: voltaje máx (V)	240

Copia

Tamaño de papel original: Máx.	A3
Tiempo de salida de la primera copia: Color (seg.)	4,6
Tiempo de salida de la primera copia: B/N (seg.)	3,5
Copia continua (máx. de copias)	9999
Resolución de escaneo: B/N (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Resolución de escaneo: Color (dpi)	600 x 600
Resolución de impresión (ppp)	600 x 600, 9600 (equivalent) x 600, 1200 x 1200 (B/W only)
Gradación (niveles equivalentes) - Color	256
Rango de zoom: Mín. (%)	25
Rango de zoom: Máx. (%)	400
Relación de copia predeterminado	10
Escáner en Red	Push scan, Pull scan

Acabado

Encuadernador	Opt.
Desplazamiento Off-set	Std.
Perforado	Opt.
Perforado GBC	Opt.
Insertador	Opt.
Plegado	Opt.

Duración de Tóner

Negro (páginas con el 5% de cobertura)	70000
Cian (páginas con el 5% de cobertura)	60000
Magenta (páginas con el 5% de cobertura)	60000
Amarillo (Páginas con el 5% de cobertura)	60000

Impresora

Impresora en Red	Std.
Resolución (dpi)	2400 x 2400, 1200 x 1200, 600 x 600, 9600 (equivalent) x 600
Interface: Est.	USB 2.0, USB 3.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
SO compatible: Est.	Windows 10, Windows 11, Windows Server 2012, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13, Mac OS X 10.14, Mac OS X 10.15, Mac OS X 11, Mac OS X 12, Mac OS X 13
Protocolos de Red	TCP/IP
Protocolos de impresión	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FPT for downloading print files, IPP, IPP Everywhere, SMB, WSD
Fuentes disponibles	80 PCL, 139 PostScript 3

Escáner

Método de escaneado	Std.
Resolución de escaneado directo (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Resolución de escaneado remoto (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50-9600
Formato de archivos: Est.	TIFF, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, Encrypted PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, Searchable PDF, Office Open XML (pptx, xlsx, docx), Text (TXT), Rich Text (RFT)
Destino de escaneado	Escritorio, FTP, Correo electrónico, Carpeta de red, Memoria USB

Archivo de Documentos

Archivo de documentos	Std.
Almacenamiento de trabajos	Copiadora, Impresora, Escáner
Carpetas de almacenamiento	Carpeta de archivo rápido, Carpeta principal, Carpeta personalizada (max. 1000)



Design and specifications are subject to change without prior notice. All information was correct at time of print. Microsoft, Excel, PowerPoint, OneDrive, SharePoint, Active Directory, Windows Server, and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the US and/or other countries. Adobe and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the US and/or other countries. Google Drive, Gmail, Android, and Google Cloud Print are trademarks of Google LLC. The Google Drive trademark is used with permission from Google LLC. Box is a trademark, service mark, or registered trademark of Box, Inc. QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries. AirPrint and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the US and other countries. PCL is a registered trademark of Hewlett_x0002_Packard Company. Qualcomm DirectOffice is a product of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries. Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the US and other countries. DirectOffice is a trademark of CSR Imaging US, LP, registered in the US and other countries. All other company names, product names and logotypes are trademarks or registered trademarks of their respective owners. ©Sharp Corporation All trademarks acknowledged. E&O. Ref: BP-90C80, 9/7/2026