

Empowered by Innovation

NEC

NEC MultiSync® LCD3215 con tecnología táctil DST



*Nota: Pies Opcionales

Para entrar en el mundo de los Public Displays LCD profesionales - ofrece la fiabilidad y versatilidad que los clientes exigentes esperan - con Tecnología DST Touch totalmente integrada.

- Tecnología DST Touch de 3M totalmente integrada
- Protección contra el sobrecalentamiento de NEC
- Capacidad táctil inmune a los contaminantes en superficie tales como la suciedad y el polvo
- Soporte DVI con HDCP

see more.

NEC Display Solutions

LCDs • Projectores • Plasmas • LCDs • Projectores • Plasmas • LCDs • Projectores • LCDs • Projectores

NEC MultiSync® LCD3215 con tecnología táctil DST

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de pantalla	S-IPS
Área de Pantalla Activa (Ancho x Alto) [mm]	697,7 x 392,5
Tamaño de pantalla [pulgadas/cm]	31,5/80
Ángulo de visión	158° horizontalmente / 158° verticalmente (contraste 10:1)
Ratio de Aspecto de Pantalla	16:9
Tamaño de punto [mm]	0,511 x 0,511
Contraste	800:1
Brillo [cd/m²]	500
Colores visualizables [millones]	16.77
Frecuencia horizontal [kHz]	31,5 - 91,1 (analógico y digital)
Frecuencia vertical [Hz]	58,0 - 85,0
Resolución óptima	1360 x 768 a 60 Hz
Resolución nativa	1366 x 768 a 60 Hz
Otras resoluciones	1920 x 1080; 1600 x 1200; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Entrada de Vídeo	Analógico: DVI (con HDCP); Analógico: RGBHV (BNC); Analógico: Composite (BNC + RCA); Analógico: Component (BNC); Analógico: 1 x S-Video; Analógico: 1 x Dsub 15
Salida de Vídeo	Analógico: 1 x Dsub 15, Analógico: Composite (BNC)
Entrada de Audio	2 x Cinch, 1 x 3.5 mm Head-jack
Salida de Audio	1 x Cinch, 2 x señal de altavoz amplificada
Plug & Play	VESA DDC2Bi
Seguridad y Ergonomía	CE; TÜV GS; C-tick; FCC Class B; UL/C-UL o CSA; CCC; PSB; VCCI; RoHS
Consumo [W]	115 (140 máx.)
Gestión de Consumo	VESA DPMS
Alimentación	100 - 120/220 - 240 V; 1.4/0.6 A; fuente interna de alimentación
Temperatura ambiente de funcionamiento [°C]	+5 a +35
Humedad ambiente de funcionamiento [%]	20 a 80
Fijación VESA [mm]	600 x 200 (FDMI); 16 agujeros / 100 mm espacio
Medidas (an x al x prof) [mm]	Sin pie: 789 x 476,3 x 138
Ancho del marco [mm]	44,2 (izquierda/derecha), 40,5 (arriba/abajo)
Particularidades	Protección contra el sobrecalentamiento, Compatible con NaviSet® y NaviSet® Administrador; OmniColor™: Soporte sRGB y control del color de 6 ejes; con 2 ventiladores de back up, admite cristal de protección, sensores de temperatura visibles mediante OSD
Peso [kg]	15,9 (sin pie)
Estándares TV (sin sincronizar)	NTSC; PAL; SECAM
Modos Vídeo (sin sincronizar)	480i; 480p; 576i; 576p; 2 x 720p (50 y 60 Hz); 2 x 1080i (50 y 60 Hz)
Funciones de audio	Altavoces opcionales (7 W + 7 W)
Control Remoto	Entrada: RS-232C (9 pin D-Sub); Dsub 15 y DVI-D (DDC/CI); Control Remoto por infrarrojo
Versiones	Frontal negro, Cuerpo negro / Frontal plateado, Cuerpo negro
Suportes de Pared	Opcional: W32-65P (Modo Portrait); Opcional: W32-65L (Modo Apaisado)
Pie	Opcional*
Accesorios incluidos	Pantalla, Cable de Alimentación, Mando a Distancia (IR); Manual en CD; Cable VGA-VGA
Garantía	3 años de garantía incluyendo el backlight
Especificaciones del panel táctil	
Método de Entrada	Entrada mediante dedo o lápiz
Transmisión de la luz**	92% (±2%)
Material del sustrato	Sustrato de vidrio reforzado químicamente
Resistencia a los elementos externos	Pantalla táctil resistente a contaminantes tales como la suciedad y el polvo
Protocolo de comunicaciones	USB HID
Controlador	MicroTouch MT7 for MicroTouch DST driver for Microsoft® Windows® 2000 / XP / VISTA, HID-compliant

** La prueba emplea BYK Gardner Haze Gard Plus.



Todos los nombres de hardware y software son marcas y/o marcas registradas de sus respectivos fabricantes. Todos los derechos reservados. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. 02/09

www.nec-display-solutions.com

NEC Display Solutions Europe GmbH

Sucursal en España - C/ Anabel Segura 7, 2ª Planta - Arroyo de la Vega, Alcobendas - 28108 - Madrid - Tel: 91 203 29 00