

NEC MultiSync® 24WMGX³



The 24" NEC MultiSync® LCD24WMGX3, a Full HD 1920x1200 flat screen display designed to take your images and video to the ultimate plateau of amazement.

- Excelente calidad de pantalla y rendimiento
- Aplicación abierta y flexibilidad en la instalación
- Prestigious and eye-catching cabinet design
- Compatible con Full HD y gran resolución de pantalla
- Tecnología, diseño y dispositivos de avanzada

see more.

NEC Display Solutions

Tecnología del panel	AMVA TFT
Tamaño de pantalla [pulgadas/cm]	24,1 / 61,13
Tamaño de píxel [mm]	0,270
Ángulo de visión [°]	178 horizontal / 178 vertical (típ. en ratio de contraste 10:1)
Ratio de contraste (típ.)	1000:1 (2000:1 ratio de contraste dinámico (typ))
Brillo (típ.) [cd/m²]	500
Tiempo de respuesta (típ.) [msec]	16 (blanco a negro), 6
Colores [millones]	16,77
Frecuencia horizontal [kHz]	24,7 - 93,8
Frecuencia vertical [Hz]	56,0 - 75,0
Resolución óptima	1920 x 1200 a 60 Hz
Resoluciones soportadas	1920 x 1200; 1680 x 1050; 1600 x 1200; 1280 x 1024; 1152 x 864; 1024 x 768; 800 x 600
Conectores	Digital: 2 x HDMI; Digital: 1 x DVI-D (con HDCP); Analógico: 1 x mini D-sub de 15 patillas
Entrada de vídeo	Analógico: 1 x S-Video
Plug & Play	VESA DDC2Bi; VESA DDC/CI; EDID Estándar
Funciones de ajuste	Ajuste automático; Brillo; Contraste; LED Brightness; Modo Aspect; Modo de expansión; Modo DV; Modo IV; Nitidez; Selección de idioma; Sensor de iluminación; sRGB
Seguridad y Ergonomía	CE; TCO 06; Energy Star; FCC Class B; PCT/Gost; UL/C-UL o CSA; ISO 13406-2 (Pixel Failure Class II)
Consumo requerido en modo [W]	110 (típ.)
Consumo en modo ahorro de energía [W]	< 2
Alimentación	100-120 V/220-240 V; fuente de alimentación interna
Temperatura ambiente de funcionamiento [°C]	+5 a +35
Humedad ambiental de funcionamiento [%]	10 a 80
Montaje VESA [mm]	200 x 100
ErgoDesign®: Base regulable en altura [mm]	60
Medidas (an x al x prof) [mm]	559 x 401 x 270
Ancho del marco [mm]	17
Peso [kg]	11,2
Gestión de Cables	sí
Kensington Lock	Sí
Beneficios	AmbiBright; Modo Picture-in-Picture; Temporizador de apagado
Funciones de audio	5W + 5W (Sonido Surround)
Versiones	Bisel frontal de color negro Piano, caja posterior de color negro
Accesorios incluidos	Monitor; Cable de alimentación; Cable de señal VGA-VGA; Cable de señal HDMI; Cable de señal DVI-D - DVI-D; Cable de USB; Cable de audio; Mando a distancia (IR); CD-ROM; Lista de las agencias comerciales; Manual de usuario
Garantía	3 años de garantía incluyendo la retro-iluminación (backlight)



Sucursal en España - C/ Anabel Segura 7, 2a Planta - Arroyo de la Vega, Alcobendas - 28108 - Madrid - Tel: 912 032 900