

LCD 120" 8K Professional Display

Sharp 8M-B120C



Imágenes en tamaño real. Calidad como en la vida real. Haciendo una diferencia real

Presente sus productos y resalte cada pequeño detalle como nunca antes. El 8M-B120C de 120" es el monitor electrónico LCD UV²A en 8K más grande de Sharp para el uso profesional. En lo más alto del sector líder del mercado de monitores profesionales, los comerciantes, fabricantes, entidades financieras, mediáticas, de sanidad y organizaciones gubernamentales podrán presentar la mejor precisión y claridad de imagen gracias a este monitor.

El monitor produce imágenes hermosas y a gran escala, con una resolución impresionante en 8K, marca así un nuevo estándar de calidad de imagen, y al mismo tiempo aseguran además, que los textos pequeños sean precisos y legibles. Las imágenes reproducidas son lo suficientemente grandes para abarcar objetos grandes, de hasta 265 cm. de ancho, haciendo posible mostrar las cosas en tamaño real, como un impactante nuevo modelo de motocicleta en resolución 8K, como si fuera la vida real, con contraste y color mejorados con HDR (HLG/PQ).

Beneficios

Vea todo mucho más claro – con su gigante panel LCD de 4 m² LCD, el 8M-B120C puede mostrar el equivalente a 4 imágenes de 60" en 4K o a 16 imágenes de 30" en Full-HD en un solo monitor.

Una experiencia más inmersiva – con 600 cd/m² de brillo (o hasta 1000 cd/m² de nivel máximo) y con HDR (tecnología High Dynamic Range), los colores se ven increíblemente reales.

Conexión simple – siempre un contenido puro en 8K mediante un único cable para HDMI 8K.

Alto rendimiento, bajo coste – se requieren menos monitores para mostrar la misma cantidad de contenido sin comprometer la calidad de la imagen.

Diseñado para dar lo mejor – es compatible con el código Daniel2 para 8K.

Specifications

Información del producto

Nombre del producto
Sharp 8M-B120C

Grupo de productos
LCD 120" 8K Professional Display

Número de orden
60005544

Display

Tecnología del panel
UV² A con retroiluminación LED directa

Area de pantalla activa (an x al) [mm]
2.693,28 x 1.530,72

Tamaño de pantalla [pulgadas/cm]
120 / 304,8

Relación de aspecto
16:9

Atenuación local
2048 zona

Tamaño de píxel [mm]
0,346 x 0,346

Brillo [cd/m²]
1000 Peak Brightness (HDR); 600

Ratio de contraste (típ.)
4000:1; Dynamic: 1000000:1

Ángulo de visión [°]
178 horizontal / 178 vertical (típ. en ratio de contraste 10:1)

Colour Depth [bn]
1.073 (10bit)

Colour Gamut
BT2020 80 %

HDR
HLG; PQ

Tiempo de respuesta (típ.) [msec]
8

Frecuencia de refresco [Hz]
120

Haze Level [%]
Standard (3)

Orientación posible
Horizontal

Resolución

Resolución nativa
7680 x 4320

Funciona con entradas digitales y análogas (PC)

1024 x 768;	1360 x 768;	3840 x 2160;
1280 x 1024;	1400 x 1050;	4096 x 2160;
1280 x 720;	1440 x 900;	640 x 480;
1280 x 800;	1680 x 1050;	800 x 600;
1280 x 960;	1920 x 1080;	848 x 480

Conectividad

Entrada análoga de vídeo
1 x D-sub 15

Entrada digital de vídeo
HDMI Input 1 / HDMI2.0, HDCP2.2, 4K60P, YCbCr 4:4:4; HDMI Input 2 / HDMI2.0, HDCP2.2, 4K60P, YCbCr 4:2:0, ARC; HDMI Input 3 / HDMI2.0, HDCP2.2, 4K60P, YCbCr 4:2:0; HDMI Input 4 / HDMI2.0, HDCP2.2, 4K60P, YCbCr 4:2:0; HDMI Input 7 / 4x HDMI2.0, 4K60P (8K), HDR, YCbCr 4:4:4; HDMI Input 8 / HDMI2.1, HDCP2.2, 8K60P, HDR, YCbCr 4:2:0 / 4:4:4

Entrada análoga de audio
1 x 3,5 mm jack

Entrada digital de audio
5 x HDMI

Control de entrada
LAN 100Mbit

Input Data
1 x USB A (3.0); 1 x USB Medaplayer

Salida análoga de audio
Conector jack de 3,5mm

Salida de sonido digital
1 x SPDIF

Eléctrico

Consumo [W]
1520 (max.)

Modo stand-by [W]

< 0,5; < 2 (Networked Standby)

Fuente de Alimentación

100-240 V AC; 50/60 Hz; interna

Condiciones ambientales**Temperatura ambiente de funcionamiento [°C]**

+0 a +40

Humedad ambiental de funcionamiento [%]

20 a 80

Humedad de almacenamiento [%]

10 a 90

Temperatura de almacenamiento [°C]

-20 a 60

Mecánico**Medidas (an x al x prof) [mm]**

Sin base: 2.717 x 1.566 x 173

Peso [kg]

Sin base: 187

Ancho del marco [mm]

27 (abajo); 27 (arriba); 27 (izquierda/derecha)

Montaje VESA [mm]

6 muescas; 800 x 400 (FDMI); 800 x 800 (FDMI); M8

Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr) [mm]

2,940 x 1,870 x 973

Peso del embalaje [kg]

380

Opciones disponibles**Accesorios**

2x Pernos; Soporte de montaje en pared

Condiciones reglamentarias**Seguridad y Ergonomía**

CE; EAC; RoHS

Funciones ecológicas**Eficiencia Energética**

Clase de eficiencia energética: G; Consumo de energía: 1300 kWh/1000 horas; retroiluminación LED

Funciones adicionales**Características Especiales**

ASCII Control Commands; CEC Support; USB Media Player

Versiones

Marco frontal negro, parte posterior negra

Audio

Altavoces integrados (4 x 10 W); Altavoz integrado (subwoofer integrado: 15 w)

Accesorios incluidos

2x baterías AAA; Cable de alimentación; Control remoto; Manual de instalación; Pantalla; Wall Mount

Garantía

3 años de garantía incluyendo la retro-iluminación (backlight); servicio en-sitio

Horas de funcionamiento

16/7

External Control

ASCII Control Commands; HDMI CEC



RoHS



CE

Todos los nombres de hardware y software son marcas y/o marcas registradas de sus respectivos fabricantes. Todos los derechos reservados. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. 12.10.2026