

Software para pantallas interactivas

# PN-ZCMS1



- Cobertura total de la sala: con un campo de visión de 120°, la cámara integrada de 12 MP garantiza que se vea a todo el mundo en la sala.
- Sonido de alta calidad: el micrófono de 6 matrices capta la voz con firmeza y cancelación de ecos para garantizar un audio claro incluso en habitaciones grandes.
- Enfoca al presentador: la detección inteligente de rostros y la localización de la voz rastrean a quien está hablando y cambian suavemente entre los presentadores.
- Inicio rápido de la reunión: guarda hasta dos preajustes de la cámara y cambia entre ellos con el mando a distancia.
- Compatibilidad al 100% y conjunto de funciones mejoradas, en combinación con la serie BIG PAD L2B de Sharp.
- Fácil instalación: se puede instalar encima de la serie BIG PAD L2B o directamente en la pared con el soporte de montaje en pared.

# Especificaciones

[AVSpecificationPowerReqsVoltageMinV]	100
[AVSpecificationPowerReqsVoltageMaxV]	240

## Accesorios

Shipping Content	AV Soundbar, Mando a distancia, Lithium Battery (CR2032), Wall Mount, AC Power Adapter, Cable USB-C - USB-A, Lens cap, Screws, Manual de funcionamiento
------------------	---

Compatibilidad con sistema operativo	Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Mac OSX 10.15, Mac OSX 11, Mac OSX 12
--------------------------------------	--

Resolución original (píxeles)	3840 x 2160
Viewing Angle [°]	120

USB	1
-----	---

[AVSpecificationAudioInputOutputTerminals]	1
[AVSpecificationNumberOfPixels]	12000000
[AVSpecificationFocalLengthM]	2
[AVSpecificationZoomMaxTimes]	5
[AVSpecificationNumberOfInternalMics]	6
[AVSpecificationEffectiveRangeM]	8
[AVSpecificationSoundChannels]	1
[AVSpecificationOutputW]	8
[AVSpecificationFormat]	H.264, MJPG, YUY2
[AVSpecificationAngleOfMovement]	15 up/down

Voltaje de funcionamiento (V de CA)/frecuencia (Hz)	50-60
Voltaje de funcionamiento (V de CC)	12
Consumo (W) (funcionamiento MAX)	36
Temperatura de funcionamiento (oC)	0 - 40

Humedad ambiental de funcionamiento (Mín.) [%]	10
Humedad ambiental de funcionamiento (Máx.) [%]	90

[AVSpecificationWeightKg]	0,95
---------------------------	------

