

# This is Why



- ▶ IMPRESORA, COPIADORA, ESCÁNER, FAX Y ARCHIVO DOCUMENTAL
- ▶ PÁGINAS POR MINUTO: 62 B/N
- ▶ CAPACIDAD DE PAPEL: 3100 HOJAS ESTÁNDAR Y 6600 HOJAS MÁXIMA
- ▶ RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN DE 1200 X 1200 DPI
- ▶ PANEL TÁCTIL COLOR DE 8.5" LCD CON AJUSTES DE USUARIO
- ▶ VELOCIDAD DE ESCANEADO DE 75 OPM EN COLOR Y B/N
- ▶ SOLUCIONES DE SEGURIDAD POTENTES CON LO ÚLTIMO EN PROTECCIÓN DE DATOS
- ▶ INTERFACE DE ACCESO REMOTO PARA UN SOPORTE FÁCIL

La nueva MFP MX-M623U está pensada para grandes departamentos o grupos de trabajo. Imprime imágenes con una gran calidad con opciones de finalizado profesional, con una velocidad de 62ppm, esto ha sido diseñado para aumentar la productividad. Los trabajos complejos se pueden realizar con facilidad gracias a: capacidad de papel, velocidad de escaneo a todo color, panel táctil LCD de 8,5", potentes herramientas de productividad, 80 GB de disco duro y una gran variedad de opciones de acabado que incluyen un finalizador de 100 hojas de grapado, finalizador grapador encuadernador y un insertador. La gestión de documentos integrada tanto en el PC como en la MFP MX-M623U, nos permite, comunicar con claridad, compartir información eficazmente, escanear y enviar datos por vía electrónica. También se podemos, con Sharp OSA dar acceso a una amplia gama de soluciones sw software de terceros.

## GENERAL

- ▶ Velocidad del motor ByN ppm (A4): **62**
- ▶ Velocidad del motor ByN ppm (A3): **34**
- ▶ Tamaño del papel: Mín.-Máx.: **A5R - A3**
- ▶ Peso del papel (g/m<sup>2</sup>): **56 - 209**
- ▶ Capacidad de papel: Estándar (hojas): **3100**
- ▶ Capacidad de papel: Máxima (hojas): **6600**
- ▶ Tiempo de calentamiento (seg.): **30**
- ▶ Memoria general mínima/máxima (MB): **512**
- ▶ Memoria impresora mínima/máxima (MB): **1024/2048**
- ▶ Disco duro: **STD**
- ▶ Capacidad del disco duro (GB): **80**
- ▶ Dúplex: **STD**
- ▶ Requisitos de alimentación - voltaje nominal local CA (Hz): **220 - 240V, 50/60Hz**
- ▶ Consumo de energía (kW): **1,84**
- ▶ Dimensiones (mm): **728 x 683 x 1213**
- ▶ Peso (kg): **190**

## ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS

- ▶ Capacidad original (hojas): **150**

## ARCHIVO DE DOCUMENTOS

- ▶ Archivo de documentos (estándar/opcional): **STD**
- ▶ Capacidad de archivado de documentos - carpetas principal y personalizada (páginas): **20.000**
- ▶ Capacidad de archivado de documentos - carpeta de archivos rápida (páginas): **10.000**
- ▶ Almacenamiento de trabajos: **Copy, Print, Direct Print, Scan, Fax transmission**
- ▶ Carpetas de almacenamiento: **Quick File Folder, Main Folder, Custom Folder (max 1.000)**
- ▶ Almacenamiento confidencial: **✓**

## FAX

- ▶ Fax (estándar/opcional): **OPT**
- ▶ Método de compresión: **MH/MMR/MMR/JBIG**
- ▶ Protocolo de comunicación: **Super G3/G3**
- ▶ Tiempo de transmisión (seg.): **3**
- ▶ Velocidad del módem (bps): **33.600 - 2.400**
- ▶ Resolución de transmisión: **203,2 x 97,8 - 406,4 x 391**
- ▶ Tamaño de documento (mínimo): **A5**
- ▶ Tamaño de documento (máximo): **A3**
- ▶ Memoria (MB): **8**
- ▶ Niveles de escala de grises: **256**
- ▶ Registro de marcado; marcado rápido/urgente: **1.000**
- ▶ Transmisión por difusión (número máximo de destinos): **500**

## COPIADORA

- ▶ Tamaño de papel original (máximo): **A3**
- ▶ Tiempo de salida de la primera copia ByN (seg.): **4,0**
- ▶ Clasificación electrónica estándar: **✓**
- ▶ Copia continua (número máximo de copias): **999**
- ▶ Resolución de escaneado ByN (ppp): **600 x 600**
- ▶ Resolución de impresión (ppp): **600 x 600**
- ▶ Gradación (niveles equivalentes) - ByN: **256**
- ▶ Índice de zoom (%): **25 - 400**
- ▶ Índices de copia predefinidos: **10**

## ESCÁNER

- ▶ Escáner en red (estándar/opcional): **OPT**
- ▶ Método de escaneado directo y remoto: **✓**
- ▶ Resolución de escaneado directo (ppp): **100,200, 300,400, 600**
- ▶ Resolución de escaneado remoto (ppp): **75,100, 150,200, 300,400, 60050 - 9600 custom**
- ▶ Formatos de archivo: **TIFF, PDF, Encrypted PDF, JPEG (colour only), XPS, High-Compression PDF**
- ▶ Utilidades del escáner: **Sharpdesk**
- ▶ Destinos de escaneado escritorio: **✓**
- ▶ Destino de escaneado FTP, correo electrónico: **✓**
- ▶ Destino de escaneado carpeta de red: **✓**
- ▶ Destino de escaneado memoria USB: **✓**

## IMPRESORA

- ▶ Resolución (ppp): **1200 x 1200**
- ▶ Resolución mejorada (ppp): **1200 x 1200**
- ▶ Impresora en red (estándar/opcional): **OPT**
- ▶ Interfaz estándar/opcional:  
**STD USB 2.0; OPT 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T**
- ▶ SO compatible estándar:  
**Windows 2000/XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008/Server 2008R2**
- ▶ Opciones de SO compatibles:  
**MAC OS 9.0 - 9.2.2MAC OS X 10.2.8/10.3.9/10.4.11/10.5 -10.5.8/10.6 - 10.6.2**
- ▶ Protocolos de red:  
**TCP/IP (IPv4 and IPv6), IPX/SPX (NetWare), NetBEUI, EtherTalk (AppleTalk)**
- ▶ Protocolos de impresión:  
**LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, Novell Printserver application with NDS and Bindery, FTP for downloading print files, EtherTalk printing, IPP**
- ▶ PDL estándar/opcional: **STD PCL6/PCL5e, OPT PostScript3**
- ▶ Fuentes disponibles: **80 (PCL), 136 (PS3)**

## FINALIZADOR

- ▶ Capacidad de salida Max.: **4250**
- ▶ Máx. capacidad grapado (hojas): **100**
- ▶ Encuadernación: **OPT**
- ▶ Desplazamiento offset: **STD**
- ▶ Perforado: **OPT**