

6 mm Módulo LED de baja densidad de píxel para interiores

# NEC LED-06AF1 (6 mm Indoor)



El módulo LED de NEC de 6 mm para interiores y de peso liviano ha sido diseñado para cubrir las necesidades y requisitos del mercado de alquiler por un lado, pero al mismo tiempo de instalaciones fijas, gracias a su bajo consumo de energía.

El producto de NEC LED Solutions para alquilar/escenarios, como así también el segmento de mercado de señalización para ventas en interiores para aplicaciones de visualización a mayor distancia/lugares y ambientes con mucha luminosidad.

## Beneficios

**Displays LED** – son la solución perfecta para dirigir mensajes a la audiencia con mayor distancia de visibilidad.

**Reducción del costo total de propiedad** – con su lámpara LED de larga vida hecha por [value1], que crea la vida útil más larga existente de LED para pantallas de video gigantes.

**Excelente contraste** – utilizando el contraste black LED líder en la industria y shader mejorado.

**Incluso en ambientes claros de arquitectura moderna** – aún bajo esas circunstancias, LED es capaz de sorprender a la audiencia con su alto nivel de brillo.

**DISPLAY SOLUTIONS DE UNA FUENTE** – El liderazgo de NEC y la amplia gama de Displays le permite al cliente reducir el costo de compra dado que toda la tecnología de señalización de display está disponible al por menor en NEC Display Solutions.

# Specifications

## Información del producto

### Nombre del producto

NEC LED-06AF1 (6 mm Indoor)

### Grupo de productos

6 mm Módulo LED de baja densidad de píxel para interiores

### Número de orden

60003000

## Display

### Configuración de píxeles

3-en-1 SMD (negro)

### Tamaño de píxel [mm]

6,25

### Ratio de contraste (típ.)

3500:1

### Ángulo de visión [°]

75/75 horizontal / 70/70 vertical

### Brillo (máx.) [cd/m²]

2000

### Capacidad de dimmer

Nivel 64

### Procesamiento de color

14 bits

### Velocidad de regeneración de LED [kHz]

19.2

### Temperatura de color [K]

3200; 5000; 6500 (por defecto); 7500; 9300

### Corrección gamma

1.8; 2; 2,2 (por defecto); 2.4

## Resolución de la pantalla

### Número de píxeles por m²

160 x 160

### Resolución de píxeles por módulo [dot]

80 x 80

## Conectividad

### Entrada/salida de vídeo digital

Conector DVI; DVI con RS-422

### Entrada/salida de energía

Conector circular

## Eléctrico

### Consumo tip. [W]

235W (blanco total); 78W ( 50% nivel de gris)

### Requerimiento de energía

100-20 V/220-240 V; 3 A/1.5 A; 50/60 Hz; fuente de alimentación interna

## Condiciones ambientales

### Temperatura de funcionamiento [°C]

-20 a 40

### Humedad de funcionamiento [%]

10 a 90

### Temperatura de almacenamiento [°C]

-30 a 60

### Humedad de almacenamiento [%]

10 a 90

## Mecánico

### Medidas (an x al x prof) [mm] por módulo

499,7 x 499,7 x 170,3

### Peso [kg]

12.7 per sqm

## Condiciones reglamentarias

### Seguridad y Ergonomía

CE; FCC Class A; RoHS

## Funciones adicionales

### Nivel IP

IP2

### Certificaciones

C-tick; GOST; SASO; TÜV GS; UL; VCCI

### Garantía

2 años



CE



FCC Class A



RoHS

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Todos los nombres de hardware y software son marcas y/o marcas registradas de sus respectivos fabricantes. Todos los derechos reservados. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. 24.09.2026