

LCD 22" Monitores para empresas

NEC MultiSync® E223W



El MultiSync E223W de NEC presenta un panel con retroiluminación LED extremadamente fino, combina su diseño súper moderno y delgado con una serie de funciones perfectas para la oficina corporativa estándar. El display brinda una altura de hasta 110 mm ajustable y una conectividad amplia con tres entradas DisplayPort, DVI-D y D-Sub.

Es ideal para las corporaciones que demanden estilo y tecnología para el futuro.

Beneficios

Display de imagen – 22" 16:10 TN con retroiluminación LED.

Oficina ergonómica – la capacidad total de ajuste de altura (110 mm), la inclinación y el modo horizontal aseguran la configuración ergonómica individual perfecta.

Montaje Vesa (100 mm.) – permite instalar el monitor mediante varias soluciones de montaje.

Descarga gratuita de software de manejo de displays múltiples – con NaViSet Administrator 2 podrá manejar desde un sólo lugar todos sus dispositivos display que estén conectados.

Specifications

Información del producto

Nombre del producto

NEC MultiSync® E223W

Grupo de productos

LCD 22" Monitores para empresas

Número de orden

60003334 (BK), 60003335 (WH)

Display

Tecnología del panel

TN TFT con LED blanco

Tamaño de pantalla [pulgadas/cm]

22 / 56

Ratio de aspecto de la pantalla

16:10

Tamaño de píxel [mm]

0,282

Brillo (típ.) [cd/m²]

250

Ratio de contraste (típ.)

1000:1 (25000:1 ratio de contraste dinámico)

Ángulo de visión [°]

170 horizontal / 160 vertical (típ. en ratio de contraste 10:1); 178 horizontal / 178 vertical (típ. en ratio de contraste 5:1)

Tiempo de respuesta (típ.) [msec]

5

Colores [millones]

16,7

Frecuencia de sincronización

Frecuencia horizontal [kHz]

31,5 - 82,3

Frecuencia vertical [Hz]

56 - 75

Resolución

Resolución óptima

1680 x 1050 a 60 Hz

Soporta

1024 x 768;	1280 x 960;	1440 x 900;
1280 x 1024;	1360 x 768;	1680 x 1050;
1280 x 720;	1366 x 768;	640 x 480;
1280 x 768;	1400 x 1050;	800 x 600

Conectividad

Digital

1 x DVI-D (con HDCP); 1 x puerto de pantalla

Analógico

1 x mini D-sub de 15 patillas

Eléctrico

Consumo requerido en modo [W]

12 (modo Eco); 17 (típ.); 24 (max.)

Modo de ahorro de energía [W]

0,35

Alimentación

1 A / 0,5 A; 100-120 V/220-240 V; Fuente de energía incorporado

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente de funcionamiento [°C]

+5 a +35

Humedad ambiental de funcionamiento [%]

20 a 80

Ergonomía

Base regulable en altura [mm]

110

Pantalla inclinable / Giratoria [°]

-5 a +20; -45 a +45

Rotación de pantalla [°]

0 a 90 (modo apaisado o portrait)

Mecánico

Ancho del marco [mm]

13,9 izquierda/derecha; 15,8 (arriba y abajo)

Medidas (an x al x prof) [mm]

503,5 x 383,3 x 213,9

Peso [kg]

5,6

Montaje VESA [mm]

100 x 100

Funciones adicionales**Características Especiales**

Botones con sensor táctil; Carbon Footprint Meter; Carbon Savings Meter; Certificado para Windows Vista; EcoModes; ErgoDesign®: soporte ajustable en altura (110 mm) con pivotación de 90°; NaViSet Administrator 2; Soporte sRGB

Versiones

Marco frontal blanco, parte posterior blanco; Marco frontal negro, parte posterior negra

Gestión de Cables

sí

Conector de seguridad Kensington

Sí

Plug & Play

DDC2B/2Bi; VESA DDC/CI

Funciones de ajuste

Ajuste automático; Ajuste fino (analógico); Brillo; Contraste; Control de la temperatura del color; EcoMode; Gestión inteligente de consumo; Información del monitor; LED Brightness; Modo DV; NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); On-Screen-Display (OSD) bloqueable; Selección de idioma; sRGB; Temporizador de apagado

Accesorios incluidos

Cable 1 x DVI-D; Cable de alimentación; Cable de VGA-VGA; Guía de configuración; Monitor

Seguridad y Ergonomía

Calificación GEEA/Energy; CE; Ergonomía TÜV; ErP; FCC Class B; ISO 9241-307 (Pixel Failure Class I); MPR II/ MPR III; PCT/Gost; RoHS; TÜV GS; UL/C-UL o CSA

Garantía

3 años de garantía incluyendo la retro-iluminación (backlight)

Funciones ecológicas**Eficiencia Energética**

Administración inteligente de energía; Carbon Footprint Meter / Medidor de huella de carbono; Modo ECO; Tecnología de la luz de fondo LED

Materiales Ecológicos

Manuales para descargar



Calificación GEEA/Energy



FCC Class B



MPR II/ MPR III



ErP



CE



Ergonomía TÜV



RoHS



TÜV GS



PCT/Gost

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Todos los nombres de hardware y software son marcas y/o marcas registradas de sus respectivos fabricantes. Todos los derechos reservados. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. 24.09.2026