

Proyector láser

NEC PX602UL



La innovación de NEC en tecnología de fuente de luz saca al mercado el nuevo PX602UL de NEC,

un proyector de instalación láser DLP que brinda todos los beneficios asociados a lo último en tecnología de fuente de luz láser. No requiere reemplazo alguno de la lámpara, de manera tal que no necesita mantenimiento y garantiza una vida útil larga. Alcanza una gama de colores excepcional y los más mínimos detalles de la imagen en alta resolución, la luz láser es la fuente de luz del futuro.

Para abordar el ambiente de un local grande y exigente, el nuevo PX602UL de NEC presenta una red avanzada, una instalación con funciones multimedia y profesionales para una **proyección de rendimiento superior** en instalaciones de alquiler/escenarios, para la educación superior, para museos, corporaciones grandes y para la señalización.

Beneficios

Ya no será necesario reemplazar la lámpara – hasta 20.000 hs de operación sin mantenimiento gracias a la fuente de luz láser.

Instalación fácil – la selección de lente gran angular bayoneta, el desplazamiento del objetivo vertical y horizontal y los códigos de control de emulación garantizan una instalación sin complicaciones y el reemplazo de proyectores de instalación antigua.

La manera fácil de obtener una imagen grande – hasta 4K interfaces, salida lazo para salida de señal HDMI, divisor de señal incorporado y la capacidad de traslape permiten presentar imágenes grandes sin dispositivos externos. La función PiP permite que el contenido de otras fuentes también pueda ser mostrado.

Calidad excelente de imagen – una experiencia visual totalmente nueva con alto nivel de brillo, con hasta 4K señales de entrada y una tecnología de procesamiento de imagen y color única, basada en el novedoso chip escalador.

Mayor conectividad – incluye HDBaseT, la primer interfaz de salida HDMI del mundo, 1xHDMI y la tecnología DisplayPort garantizan una conectividad excelente.

Specifications

Información del producto

Nombre del producto

NEC PX602UL

Grupo de productos

Proyector láser

Número de orden

60003795 (BK), 60003695 (WH)

Óptico

Tecnología de proyección

Chip-1 - tecnología DLP™

Resolución nativa

1920 x 1200
(WUXGA)

Ratio de contraste

10000:1

Brillo

6000 Lúmen, con lente estándar opcional

Lámpara

Fuente de luz láser

Vida útil de la fuente de luz [hs]

20000¹

Lentes

5 lentes de bayoneta opcionales

Factor de proyección

dependiendo de la selección de la lente

Distancia de proyección [m]

1,02 – 19,39

Tamaño de la pantalla (diagonal) [cm] / [pulgadas]

Máximo: 760 / 300"; Mínimo: 127 / 50"

zoom

Motorizado

Ajuste de enfoque

Motorizado

Resoluciones soportadas

1080i/50/60;	2048 x 1080 (2k);	576i/50;
1080p/24/25/30/50/60;	2560 x 1600 (WQXGA);	576p/50;
1920x1200 (WUXGA) - 640x480 (VGA);	4096 x 2160 (4k);	720p/50;
	480i/50;	720p/60
	480p/60;	

Frecuencia

Horizontal: análogo: 15/24-100 kHz, digital: 15/24-153 kHz;
Vertical: análogo: 48-120 Hz, digital: 24-120 Hz

Conectividad

Ordenador analógico

Entrada: 1 x 5BNC, compartido con la señal de componente (YPbPr); 1 x mini D-sub de 15 patillas

Digital

Entrada: 1 x DisplayPort, soporta HDCP; 1 x HDBaseT; 1 x HDMI™ soporta HDCP
Salida: 1 x HDMI, soporta HDCP

Vídeo

Entrada: 1 x BNC R Share

S-Video

Entrada: 1 x BNC G/B Share

Control

Entrada: 1 x D-Sub de 9 contactos (RS-232), Ethernet; 1 x Ethernet shared with HDBaseT; 1 x Mini Jack estéreo de 3,5 mm (control remoto alámbrico)

Slot opcional

Entrada: 1 x ranura para módulos opcionales OPS

USB

1 x tipo A (USB 2.0 de alta velocidad, soporta el ratón)

Sincronización 3D

Salida: 1 x Mini DIN 3pin

Señales de vídeo

NTSC; NTSC 4,43; PAL; PAL-M; PAL-N; PAL60; SECAM

Mando a distancia

Entrada

1 x Jack de 3.5 mm

Mando a distancia

Ajuste automático; Ajuste de la imagen; Alimentación (ON - OFF); Ampliación digital continuada de recortes de imagen; AV Mute; Botones iluminados; Conexión alámbrica/inalámbrica; Control de entrada; Control de la lente completa; Control de Modo Eco; Función de ayuda; Función de congelación; Función de obturación; Función PIP; Información directa; Seleccionar ID; Selección (arriba, abajo, izquierda, derecha); Selección directa de fuente; Selección On/Off en la pantalla; Test de imagen

Eléctrico

Alimentación

100-240 V AC; 50 - 60 Hz

Consumo [W]

270 Modo Eco; 550 modo Normal

Mecánico

Medidas (an x al x prof) [mm]

484 x 195 x 509 (sin pies ni lente)

Peso [kg]

18,5

Ruido del ventilador [dB (A)]

38

Versiones

Blanco; Negro

Ergonomía

Seguridad y Ergonomía

CE; ErP; RoHS; TUEV Type Approved

Funciones Adicionales

Características Especiales

3D ready; Ajuste de formato vertical; Ajuste de fuente de luz; AMX Beacon; Control RS-232; Corrección geométrica; Corrección manual del color de la pared; Corrección trapezoidal ($H=\pm 40^\circ$, $V=\pm 40^\circ$); Crestron RoomView; Divisor incorporado de display/pantalla múltiple; Función de apagado directo; Función de Cambio de Lente ($V +0,5 \text{ máx}/-0,5 \text{ máx}$, $H \pm 0,15 \text{ máx}$); Función de Timer; Función Edge Blending (Build In); HDBaseT; inclinación libre; Interfaz 4K; LAN; Logotipo del usuario, opcional; Mando a distancia virtual para control directo de PC; Menú de pantalla en 27 idiomas; modo de compensación multipantalla; NaViSet Administrator 2; PIP/Side by Side, entrada HDMI; PJ LINK; Proceso Cinema Quality Picture (CQP imagen de calidad de cine) para la mejor calidad de imagen; Reforma 3D Digital™; simulación DICOM; Sistema de seguridad con contraseña; Soporta full 3D HDMI; Soporte de módulo OPS; Stacking Function

Funciones ecológicas

Eficiencia Energética

Fuente de luz láser

Materiales Ecológicos

100% de envases reciclables; Manuales para descargar

Estándares Ecológicos

ErP compatible

Garantía

Proyectores

3 años de servicio paneuropeo

Fuente de luz

3 años o 10000h (lo que venga primero)

Contenido

Accesorios incluidos

Cable de red; Guía de instalación rápida; Mando a distancia por infrarrojo (RD - 465E); Manual (CD-ROM); Manual de instalación de red; Proyector; Soporte; Utility software

Accesorios opcionales

Accesorios opcionales

Caja de transporte; Emisor RF 3D de XpanD (AD025-RF-X1); Gafas 3D de XpanD (X105-RFX2); Gafas 3D DLP-Link (VolfontiFit); Kit de montaje en techo; Soporte para función de apilamiento (PJ01FPX); Tapa para formato vertical (NP07CV)

Lentes intercambiables

NP33ZL (0,75-95:1) disponible a partir de 04/2015; NP34ZL (0,95-1,22:1); NP35ZL (1,22-1,53:1); NP37ZL (1,52-2,92:1); NP38ZL (2,9-5,5:1)

Módulos de ranura OPS

Módulo HD/SD-SDI; Receptor para HDBaseT; Reproductor de señalización digital; Slot-in PCs

¹ 50 % de la luminosidad inicial al final de la vida útil especificada del láser a una temperatura ambiente de 25 grados

* Este producto ha sido equipado con un módulo láser y está clasificado acorde a las normas de seguridad sobre productos láser IEC 60825-1, Clase 2.
NO MIRAR DIRECTAMENTE A LA FUENTE DE LUZ.



TUEV Type Approved



CE



ErP



RoHS

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Todos los nombres de hardware y software son marcas y/o marcas registradas de sus respectivos fabricantes. Todos los derechos reservados. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. 24.09.2026