

LCD 23" Monitores para empresas

NEC MultiSync® E231W

Monitor LCD de 23" con display TN TFT y retroiluminación LED para uso en oficina

Beneficios

Display de imagen – 23" 16:9 TN con retroiluminación LED.

Entrada – El display puede ser utilizado con dos entradas digitales (DVI-D, DisplayPort) y una analógica.

Sensor de luz ambiental – Con función de brillo automático, brindando siempre el nivel de brillo óptimo de acuerdo a la luz del ambiente y a las condiciones del contenido.

Montaje Vesa (100 mm.) – permite instalar el monitor mediante varias soluciones de montaje.

Oficina ergonómica – la altura completamente ajustable (100 mm) con función de giro, inclinación y pivote, las cuales garantizan el ajuste ergonómico perfecto e individual.

Specifications

Información del producto

Nombre del producto

NEC MultiSync® E231W

Grupo de productos

LCD 23" Monitores para empresas

Número de orden

60002933 (WH), 60002932 (BK)

Display

Tecnología del panel

TN TFT con LED blanco

Tamaño de pantalla [pulgadas/cm]

23 / 58,42

Ratio de aspecto de la pantalla

16:9

Tamaño de píxel [mm]

0,265

Brillo (típ.) [cd/m²]

250

Ratio de contraste (típ.)

1000:1 (25000:1 ratio de contraste dinámico)

Ángulo de visión [°]

170 horizontal / 160 vertical (típ. en ratio de contraste 10:1); 176 horizontal / 170 vertical (típ. en ratio de contraste 5:1)

Tiempo de respuesta (típ.) [msec]

5 (gris a gris)

Colores [millones]

16,7

Frecuencia de sincronización

Frecuencia horizontal [kHz]

31,5 - 83

Frecuencia vertical [Hz]

56 - 75

Resolución

Resolución óptima

1920 x 1080 a 60 Hz

Soporta

1024 x 768;	1400 x 1050;	640 x 480;
1152 x 864;	1440 x 900;	720 x 400;
1280 x 1024;	1680 x 1050;	800 x 600
1360 x 768;	1920 x 1080;	

Conectividad

Digital

1 x DVI-D; 1 x puerto de pantalla

Analógico

1 x mini D-sub de 15 patillas

Eléctrico

Consumo requerido en modo [W]

16 (modo Eco); 19 (típ.); 28 (max.)

Modo de ahorro de energía [W]

0,34

Alimentación

0,6 A / 0,35 A; 100-120 V/220-240 V; Fuente de energía incorporado

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente de funcionamiento [°C]

+5 a +35

Humedad ambiental de funcionamiento [%]

20 a 80

Ergonomía

ErgoDesign®: Base regulable en altura [mm]

110

Inclinación / giro / rotación de pantalla [°]

-5 a +20 / -45 a +45

Rotación de pantalla [°]

0 a 90 (modo apaisado o portrait)

Mecánico

Ancho del marco [mm]

19,2 (arriba y abajo); 19,2 izquierda/derecha

Medidas (an x al x prof) [mm]

550,1 x 381,1 x 213,9; Sin base: 550,1 x 329 x 71

Peso [kg]

6,2

Montaje VESA [mm]

100 x 100

Funciones adicionales

Características Especiales

Carbon Footprint Meter; Carbon Savings Meter; Cumplen con los requisitos estándares en ecología y ergonomía de EPEAT Gold y TCO 5.0; ErgoDesign®: soporte ajustable en altura (110 mm), giro (20°) y retrato (90°); Medidor de costos

Versiones

Bisel frontal plateado; caja trasera blanca; Marco frontal negro, parte posterior negra

Gestión de Cables

sí

Conector de seguridad Kensington

Sí

Plug & Play

VESA DDC2Bi

Funciones de ajuste

Ajuste automático; Ajuste automático del brillo; Ajustes IPM; Brillo; Contraste; EcoMode; LED Brightness; Medidor de costos; Modo de expansión; Modo DV; Posición; Preajustes de fábrica; Selección de idioma; Sistema de control de color; Temporizador de apagado

Accesorios incluidos

Cable [value1] x DVI-D; Cable de alimentación; Cable de VGA-VGA; Guía de configuración; Monitor

Seguridad y Ergonomía

Calificación GEEA/Energy; CCC; CE; Certificación TCO 5.0; Energy Star 5.0; Ergonomía TÜV; ErP; FCC Class B; ISO 9241-307 (Pixel Failure Class I); MPR II/ MPR III; PCT/Gost; TÜV GS; UL/C-UL o CSA

Garantía

3 años de garantía incluyendo la retro-iluminación (backlight)

Funciones ecológicas

Eficiencia Energética

Clase de eficiencia energética: A; Consumo anual de energía: 28 kWh (en base a 4 horas en funcionamiento por día)



TÜV GS



Ergonomía TÜV



Certificación TCO 5.0



ME06

PCT/Gost



MPR II/ MPR III



Calificación GEEA/Energy



FCC Class B



Energy Star 5.0



ErP



CE

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Todos los nombres de hardware y software son marcas y/o marcas registradas de sus respectivos fabricantes. Todos los derechos reservados. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. 24.09.2026