

Fotocopiadora A4 monocromo

MX-B450W



- Impresora, copiadora, escáner y fax
- Velocidad: 45 ppm en monocromo
- Capacidad de papel: 550 hojas de serie y 1150 máxima
- MFP A4 monocromo compacto
- Conexión wifi de serie
- Escáner de red a color
- Dúplex en todas las funciones
- Robustas características de seguridad

Especificaciones

General

| | |
|---|------|
| Velocidad: A4 B/N (ppm) | 45 |
| Tamaño de papel: Mín. | A6 |
| Tamaño de papel: Máx. | A4 |
| Peso del papel: Mín. (gr/m ²) | 55 |
| Peso del papel: Máx (gr/m ²) | 220 |
| Capacidad de papel: Estándar (hojas) | 550 |
| Capacidad de papel: Máxima (hojas) | 1150 |
| Tiempo de calentamiento (seg.) | 29 |
| Memoria general: Máx. (GB) | 1 |
| Duplex | Std. |
| Potencia requerida: frecuencia mín (Hz) | 50 |
| Potencia requerida: frecuencia máx (Hz) | 60 |
| Consumo de energía (kW) | 1,84 |
| Medidas: Anchura de unidad principal (mm) | 492 |
| Medidas: Fondo de unidad principal (mm) | 517 |
| Medidas: Altura de unidad principal (mm) | 560 |
| Peso (kg) | 29 |
| Potencia requerida: voltaje mín (V) | 220 |
| Potencia requerida: voltaje máx (V) | 240 |

Copia

| | |
|--|----------------------|
| Tamaño de papel original: Máx. | A4 |
| Tiempo de salida de la primera copia: B/N (seg.) | 9 |
| Copia continua (máx. de copias) | 999 |
| Resolución de escaneo: B/N (dpi) | 600 x 600 |
| Resolución de impresión (ppp) | 600 x 600, 600 x 300 |
| Gradación (niveles equivalentes) - ByN | 256 |
| Rango de zoom: Mín. (%) | 25 |
| Rango de zoom: Máx. (%) | 400 |
| Relación de copia predeterminado | 8 |
| Escáner en Red | Push scan, Pull scan |

Escáner

| | |
|---------------------------------------|--|
| Método de escaneado | Std. |
| Resolución de escaneado directo (dpi) | 100, 150, 200, 300, 400, 600 |
| Resolución de escaneado remoto (dpi) | 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50-9600 |
| Formato de archivos: Est. | TIFF, PDF, JPEG |
| Destino de escaneado | Escritorio, FTP, Correo electrónico, Carpeta de red, Memoria USB |

Impresora

| | |
|-------------------------|---|
| Impresora en Red | Std. |
| Resolución (dpi) | 600 x 600 |
| SO compatible: Est. | Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2012, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Mac OS X 10.6, Mac OS X 10.7, Mac OS X 10.8, Mac OS X 10.9, Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13, Mac OS X 10.14, Mac OS X 10.15 |
| Protocolos de Red | TCP/IP |
| Protocolos de impresión | LPR, Raw TCP (port 9100), FPT for downloading print files, IPP, SMB, WSD |
| Fuentes disponibles | 80 PCL, 136 PostScript 3 |

Fax

| | |
|--|-------------------|
| Método de compresión | MH, MR, MMR, JBIG |
| Protocolo de compresión | Super G3 |
| Tiempo de transmisión (seg.) | 3 |
| Velocidad del módem: Mín. (bps) | 2400 |
| Velocidad del módem: Máx. (bps) | 33600 |
| Resolución de transmisión: Est. (dpi) | 203.2 x 97.8 dpi |
| Resolución de transmisión: Ultra fino (dpi) | 406.4 x 391 dpi |
| Tamaño de documento: Mín. | A5 |
| Tamaño de documento: Máx. | A4 |
| Memoria (MB) Máx. | 64 |
| Escala de grises (niveles) | 256 |
| Registro de números: Marcado rápido | 2000 |
| Transmisión por difusión (Máx. de destinatarios) | 500 |

LAN inalámbrico

| | |
|--------------------|---|
| LAN inalámbrico | Std. |
| Normativa conforme | IEEE802.11b/g/n |
| Modo de acceso | Infrastructure mode, Software AP mode |
| Seguridad | WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP |

Duración de Tóner

| | |
|--|-------|
| Negro (páginas con el 5% de cobertura) | 30000 |
|--|-------|

