Pantalla interactiva Big Pad

PN-65TH1

- BIG PAD para sala de reuniones, sala de juntas y sala de formaciones
- Tamaño de la pantalla: 65 (163cm) con 3840 x 2160 pixeles
- La experiencia Pen-On-Paper con la tactilidad precisa InGlass™ de 20 puntos
- Lectura y escritura en 4K con Palm-reject, que permite escribir reposando la palma de la mano en la superficie de la pantalla
- Android PC integrado para escritura directa y otras aplicaciones táctiles integradas
- Última colaboración inalámbrica BYOD a través de Android PC integrado o ranura Mini-OPS o Sharp Display Connect
- Escritura y anotaciones intuitiva con Sharp Pen Software
- Imágenes brillantes y llamativas de gran tamaño y amplio ángulo de visión

Especificaciones

Accesorios

[AVSpecificationAccessories]	Transmisor de mando a distancia, Manual de funcionamiento, Manual de configuración de la instalación, CD Rom, Cable de alimentación, Cable USB, Bandeja de lápiz, Lápiz, Borrador, Batería, Sujetacable, Kit de adhesivos para montaje en vertical, Adhesivo para eliminación de la marca, Sharp Pen Software, Sharp Display Connect, Sharp Touch Viewing Software
Garantía limitada del fabricante (años)	3
Altavoces integrados (W)	10 + 10
Entrada de ordenador - Plug and Play	Sí
Administración de energía	Sí
Interfaz de ranura opcional	Sí
Espacio para equipo (montaje)	Sí
Color de la carcasa	Negro
Asas de instalación	Sí
Sin ventilador	Sí
Reducción de imagen residual	Sí
Visualización en pantalla en varios idiomas	Sí
Administración remota	Sí
Conexión en cadena (modo de espejo)	Sí
Función de bloqueo de ajuste	Sí
Cambiar entrada automáticamente	Sí
Control de ganancia	Sí
Ajuste de pantalla	Sí
Ajuste de temperatura de color	Sí
Ajuste de gamma	Sí
Autoajuste	Sí
Diagnóstico de hardware	Sí
Compatibilidad con software de control de monitor	Sí
Ajuste de sobredesviación (AV)	Sí
ENTRADA de selección de audio por imagen	Sí
Selección de altavoz interno/externo	Sí
Horizontal	Sí
Vertical	Sí
Montaje (VESA/Número de puntos/Inclinación mm)	400 x 400
Montaje (VESA/Número de puntos/Inclinación mm)	4
Especificación de los tornillos de montaje (tamaño/longitud máx)	M6
RS232C IN	1
Puerto LAN	1
USB	2
Procesamiento de Sensor de Luz	-

Conectividad

[AVSpecificationMiniOpsSlot]	1
Tecnología de panel	LCD
Resolución original (píxeles)	3840 x 2160
Relación de aspecto	16:9
Filtro de pantalla	AR
Tecnología de retroiluminación	LED / Full Array
Brillo (cd/m2)	350
Relación de contraste	5000:1
Colores de visualización	1070
Tiempo de respuesta (promedio gris a gris) ms	10
Distancia entre píxeles (mm H/V)	0,372
Viewing Angle [°]	178
Área activa de la pantalla (H/V) mm	1428.48 x 803.52
Número de puntos táctiles	20
Grosor del cristal de seguridad (mm)	4
Modo de lápiz/modo de dedo	Sí
Método de conexión de PC	USB
Dureza de la pantalla (H)	3
Compatibilidad con sistema operativo	Windows 10, Mac OSX
[AVSpecificationTechnology]	InGlass™
Voltaje de funcionamiento (V de CA)/frecuencia (Hz)	100-240
Voltaje de funcionamiento (V de CA)/frecuencia (Hz)	50-60
Consumo (W) (funcionamiento MAX)	270
Consumo (W) (en espera)	0,5
Temperatura de funcionamiento (oC)	5 to 35
Humedad de almacenamiento [%]	20
Humedad de almacenamiento [%]	80
CE, Informe CB	Sí
Contenido de mercurio (mg)	Sí
Presencia de plomo (aplicación aceptada de la directiva RoHS)	Sí
Peso del producto sin soporte (Kg)	48
DisplayPort	1
HDMI	2
Conector de audio de 3,5 mm	1
VGA	1
DisplayPort	1
[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]	1
Auricular externo	2
WLAN	Sí

Display

Tamaño diagonal (pulg/cm)	65
Tamaño diagonal (pulg/cm)	164

© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. PN-65TH1, 17/9/2026