

NEC MultiSync® LCD3000



- Monitor LCD Public Display de 30 pulgadas
- Tecnología IPS
- Amplio ángulo de visión (170°)
- Calidad superior de la imagen: resolución de 1280 x 768
- Brillo : 450 cd/m²
- Ausencia de ventilación: funcionamiento totalmente silencioso, sin ruido, sin mantenimiento del filtro
- CableComp: compensación automática de la señal durante la utilización de cables largos
- Compatible con NaViSet™ y NaViSet™ Administrator: muchas posibilidades de instalación y de ajuste a través del teclado o del ratón (DDC/CI)
- Parámetro vía interfaz RS232C
- Bajo consumo que reduce el coste de funcionamiento
- Tres niveles de brillo (Hi-bright, sRGB, estándar)
- Modo ahorro de energía programable
- On-Screen Manager (OSM) y control remoto infrarrojo



NEC MultiSync® LCD3000

Tipo de pantalla	TFT IPS
Area de imagen útil (LxH)	643 x 386
Tamaño [pulgadas] [cm]	30/76,2
Angulo de visión	170° horizontalmente / 170° verticalmente (para contraste 10:1)
Proporción de imagen	15:9
Tamaño de punto [mm]	0,50 x 0,50
Contraste (typ.)	350:1
Brillo (typ.) [cd/m²]	450
Tiempo de respuesta (typ.) [msec]	25
Colores visualizables [millones]	16,77
Frecuencia horizontal [kHz]	31,5-75 (analógica); 31,5-48,4 (digital)
Frecuencia vertical [Hz]	58-62
Resolución óptima	1280 x 768 (W-XGA)
Otras resoluciones	1600 x 1200 (U-XGA) comprimida; 1280 x 768 (S-XGA) comprimida; 800 x 600 (S-VGA); 640 x 400 (VGA)
Conectores	RGB1: digital 1 x DVI-D; RGB2: analógico (D-Sub); RGB3: analógico (5 x BNC)
Entrada audio	2 x RCA estéreo; 1 x 3,5 mm estéreo (PC audio)
Salida audio (conexión altavoces)	2 x RCA estéreo; 1 x 3,5 mm estéreo (PC audio)
Variedad de vídeo	BNC/RCA
Componente de vídeo	BNC (utilización común con entrada RGB3)
S-video	sí
Plug & Play	VESA DDC/CI
Seguridad y Ergonomía	CE; TÜV GS; FCC Class B
Consumo [W]	170
Gestión de Energía	VESA DPMS
Alimentación eléctrica	AC 100-120/200-240 V (50/60 Hz); 0,7 A/0,4 A; Fuente interna de alimentación
Temperatura ambiente de funcionamiento [°C]	+5 a +40
Humedad ambiente de funcionamiento [%]	10 a 80
Fijación VESA [mm]	200 x 100 (FDMI); 10 agujeros
Medidas (an x al x prof) [mm]	Con base: 706 x 489 x 200 Sin base: 706 x 449 x 114
Ancho del marco [mm]	31,4
Peso [kg]	17,5
Modo imagen a imagen	sí y con control remoto
CableComp	sí
Rápido tiempo de respuesta	sí
Gestión de alimentación automática (VESA DPMS)	sí
Compatibilidad de vídeo (sin sintonizador)	PAL/SECAM/NTSC
Compatibilidad de HDTV (sin sintonizador)	1280 x 720 progresivo
Compatible NaViSet™	sí
Compatible NaViSet™ Administrator	sí
OmniColor™: sRGB y control de color de 6 ejes	sí
Multimedia	Altavoces (2 x 7 W) opcionales
Control remoto	RS-232 (9 puntos, D-Sub); DDC/CI (D-Sub et DVI-D); Control remoto infrarrojo, alcance 3 m
Garantía	3 años in situ incluyendo backlight; en la UE, en Suiza, en Noruega, en Liechtenstein y en Islandia ; se puede escoger entre reemplazamiento (sustitución) o reparación en servicio técnico.



Todos los nombres de materiales y software son marcas comerciales y/o marcas registradas por los fabricantes mencionados. Derechos reservados en caso de acuerdo de patente o, específicamente, en caso de registro de un modelo de utilidad. Sujeto a disponibilidad, modificación técnica y errores. 07/2004