

NEC MultiSync® P221W



Monitor de oficina de ancho profesional (formato 16:10) - ofrece gran flexibilidad y cualidades fuertemente ergonómicas.

- Excelente ángulo con desplazamiento cromático mínimo gracias a la tecnología S-PVA LCD
- ErgoDesign®: soporte ajustable en altura (150 mm), giro (340°) y retrato (90°)
- Calibración de color de hardware vía 10-bit LUT programable
- Instalación versátil (estándar VESA), con dispositivo de desenganche rápido
- Calidad de imagen excelente y estable con un avanzado ajuste NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment)

see more.

NEC Display Solutions

NEC MultiSync® P221W

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tecnología del panel	S-PVA TFT
Tamaño de pantalla [pulgadas/cm]	22,0 / 55,9
Tamaño de píxel [mm]	0,282
Ángulo de visión [°]	178 horizontal / 178 vertical (típ. en ratio de contraste 10:1) 178 horizontal / 178 vertical (típ. en ratio de contraste 5:1)
Ratio de contraste (típ.)	1000:1
Brillo (típ.) [cd/m²]	300
Tiempo de respuesta (típ.) [msec]	6 (gris a gris), 16 (7 blanco / negro; 9 negro / blanco)
Colores [millones]	16,7
Frecuencia horizontal [kHz]	31,5 - 83,0
Frecuencia vertical [Hz]	56,0 - 75,0
Resolución óptima	1680 x 1050 a 60 Hz
Resoluciones soportadas	1440 x 900; 1400 x 1050; 1360 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 960; 1152 x 870; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Conectores	Digital/Análogo: 1 x DVI-I; Analógico: 1 x mini D-sub de 15 patillas
Plug & Play	VESA DDC/CI; DDC2B/2Bi; EDID Estándar
Funciones de ajuste	10-bit LUT programable; Ajuste automático; Ajuste fino (analógico); Brillo; Contraste; Control de la temperatura del color; EcoMode; Información del monitor; NTAA avanzado (Advanced Non-Touch-Auto-Adjustment); On-Screen-Display (OSD) bloqueable; Selección de idioma; sRGB; Temporizador de apagado
Seguridad y Ergonomía	EPEAT Silver™; CE; ERP; TCO 03; Ergonomía TÜV; TÜV GS; FCC Class B; PCT/Gost; UL/C-UL o CSA; CCC; ISO 13406-2 (Pixel Failure Class II); MPR II/ MPR III; RoHS; ECO Green IT
Consumo requerido en modo [W]	62 (típ.); 50 (modo Eco)
Modo stand-by [W]	2
Alimentación	100-120 V/220-240 V; 0,95 A / 0,4 A; Fuente de energía incorporado
Temperatura ambiente de funcionamiento [°C]	+5 a +35
Humedad ambiental de funcionamiento [%]	20 a 80
Montaje VESA [mm]	100 x 100
ErgoDesign®: Base regulable en altura [mm]	150
Inclinación [°] / pivote [°] de pantalla	-5 a +30 / 0° (Formato horizontal) a 90° (Formato vertical)
Giro [°]	340
Medidas (an x al x prof) [mm]	506,4 x 410,0 x 247,3
Ancho del marco [mm]	15,0
Gestión de Cables	sí
Conector de seguridad Kensington	Sí
Beneficios	AmbiBright; Carbon Savings Meter; Compatible con NaViSet® y NaViSet® Administrator; Formato ancho 16:10; tecnología de respuesta rápida
Funciones de audio	Opción: MultiSync® Soundbar 90
Versiones	Bisel frontal plateado; caja trasera blanca Marco frontal negro, parte posterior negra
Accesorios incluidos	Monitor; Cable de alimentación; Cable de señal DVI-D - DVI-D; Cable de señal VGA-VGA; CD-ROM; Lista de las agencias comerciales; Manual de usuario
Garantía	3 años de garantía incluyendo la retro-iluminación (backlight)



Todos los nombres de hardware y software son marcas y/o marcas registradas de sus respectivos fabricantes. Todos los derechos reservados. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Enero de 03/10

www.nec-display-solutions.es

NEC Display Solutions Iberica, C/ Anabel Segura, 7 - Planta 2a, E- 28108 Alcobendas (Madrid)
Phone: +34 (0) 91 203 29 00. Fax: +34 (0) 91 650 11 00