

NEC LCD22WV



Monitor ancho profesional (16:10) con pantalla digital TN + film TFT.

- Estabilidad y excelente calidad de imagen con el NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment)
- Compatible con DDC/CI
- Instalación versátil (estándar VESA)
- Ergonomía y seguridad siguiendo los estándares industriales más exigentes, incluyendo el ISO 13406-2

see more.

NEC Display Solutions

Tecnología del panel	TN+ film TFT
Tamaño de pantalla [pulgadas/cm]	21,6 / 54,9
Tamaño de píxel [mm]	0,277
Ángulo de visión [°]	170 horizontal / 170 vertical (típ. en ratio de contraste 5:1) 160 horizontal / 160 vertical (típ. en ratio de contraste 10:1)
Ratio de aspecto de la pantalla	16:10
Ratio de contraste (típ.)	1000:1
Brillo (típ.) [cd/m²]	300
Tiempo de respuesta (típ.) [msec]	5 (1 blanco / negro; 4 negro / blanco)
Colores [millones]	16,7
Frecuencia horizontal [kHz]	30,0 - 83,0
Frecuencia vertical [Hz]	55,0 - 75,0
Resolución óptima	1680 x 1050 a 60 Hz
Resoluciones soportadas	1440 x 900; 1360 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 960; 1280 x 768; 1152 x 870; 1152 x 864; 1024 x 768; 800 x 600; 640 x 480
Conectores	Análogo: 1 x mini D-sub de 15 patillas
Plug & Play	EDID Estándar; VESA DDC2B
Funciones de ajuste	Ajuste automático; Ajuste fino (analógico); Brillo; Contraste; Control de la temperatura del color; Información del monitor; NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); Selección de idioma
Seguridad y Ergonomía	CE; ERP; TCO 03; Ergonomía TÜV; TÜV GS; FCC Class B; PCT/Gost; UL/C-UL o CSA; ISO 13406-2 (Pixel Failure Class II); MPR II/ MPR III
Consumo requerido en modo [W]	46
Modo stand-by [W]	< 2
Alimentación	100-120 V/220-240 V; 1,2 A / 0,5 A; fuente de alimentación interna
Temperatura ambiente de funcionamiento [°C]	+5 a +35
Humedad ambiental de funcionamiento [%]	30 a 80
Montaje VESA [mm]	100 x 100
Pantalla inclinable [°]	-5 a +20
Medidas (an x al x prof) [mm]	505,8 x 407,5 x 210,0
Ancho del marco [mm]	19,5
Peso [kg]	5,5
Gestión de Cables	sí
Conector de seguridad Kensington	Sí
Beneficios	DDC-CI; Formato ancho 16:10; NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustement)
Funciones de audio	Ninguno
Versiones	Marco frontal plata, parte posterior negra
Accesorios incluidos	Monitor; Cable de alimentación; Cable de señal VGA-VGA; CD-ROM; Lista de las agencias comerciales; Manual de usuario
Garantía	3 años de garantía incluyendo la retro-iluminación (backlight)



Phone: +34 (0) 91 203 29 00, Fax: +34 (0) 91 650 11 00