LCD 65" Essential Large Format Display

NEC MultiSync® E657Q

Entre al mundo de la señalización profesional

Ahora puede disfrutar de todos los beneficios de una pantalla NEC mientras se mantiene consciente de los precios. La Serie E es la entrada perfecta al mundo de la señalización digital profesional. Lleve el rendimiento comprobado y la calidad confiable de NEC a su sala de reuniones o espacio comercial y vea cómo se cumplen los requisitos de señalización digital sin problemas.

La Serie E muestra su contenido de manera impresionante y es fácil de usar en las reuniones diarias. Disfrute de la reproducción automática de contenido UHD a través del reproductor multimedia a través de la herramienta de reproducción incorporada. Mejore la potencia de cómputo de la pantalla con la interfaz USB de 10 vatios, que le permite alimentar dispositivos externos como la Raspberry Pi. Para el inicio inmediato de las reuniones, la pantalla está equipada con una función de despertador automático que inicia la pantalla después de conectar una computadora portátil. El NaViSet Administrator 2 ofrece soporte remoto y es compatible con las pantallas de la Serie E de séptima generación.

Beneficios

Costes de instalación y operacionales reducidos – gracias a la tecnología de retroiluminación LED, el display es muy ahorrativo y el consumo de energía es menor, la vida útil de la retroiluminación es más larga y el diseño liviano permite que el transporte, montaje e integración del mismo sean más fácil y flexible.

Diseño fino y altavoces integrados – el diseño estético es agradable a la vista y permite una instalación simple y de bajo coste.

Reproducción de contenido con facilidad – el reproductor multimedia USB integrado soporta diferentes formatos de archivo de imágenes y de vídeo para una reproducción de contenido fácil y autónoma.

Conectividad para el futuro – Ofrece entradas múltiples de señales digitales y análogas estándar en la industria, para una integración flexible en infraestrucutras AV.

Funcionamiento autónomo – el monitor está diseñado para un funcionamiento claro y autónomo gracias al reproductor multimedia USB integrado, a los altavoces y a la función de planificación.

Specifications

Información del producto

Nombre del producto
NEC MultiSync® E657Q

Grupo de productos
LCD 65" Essential Large Format Display

Número de orden
60004557

Display

Tecnología del panel
VA con retroiluminación LED directa

Area de pantalla activa (an x al) [mm]
1.428 x 804

Tamaño de pantalla [pulgadas/cm]
65 / 164

Relación de aspecto
16:9

Tamaño de píxel [mm]
0,372

Brillo [cd/m²]
350

Ratio de contraste (típ.)
4000:1

Ángulo de visión [°]
178 horizontal / 178 vertical (típ. en ratio de contraste 20:1)

Colour Depth [bn]
1.073 (10bit)

Tiempo de respuesta (típ.) [msec]
8 (gris a gris)

Frecuencia de refresco [Hz]
60

Haze Level [%]
Standard (2)

Orientación posible
Horizontal

Resolución

Resolución nativa
3840 x 2160

Funciona con entradas digitales y análogas (PC)

1024 x 768;	1280 x 800;	640 x 480;
1280 x 1024;	1920 x 1080;	800 x 600
1280 x 720;	3840 x 2160;	

soportada únicamente en HDMI

1080i (50 Hz);	1080p (30 Hz);	576i (50 Hz);
1080i (60 Hz);	1080p (60 Hz);	576p (50 Hz);
1080p (0 Hz);	480i (60 Hz);	720p (50 Hz);
1080p (24 Hz);	480p (60 Hz);	720p (60 Hz)

Conectividad

Entrada análoga de vídeo
1 x VGA; Componente (RCA); Compuesto (RCA)

Entrada digital de vídeo
3 x HDMI

Entrada análoga de audio
1 x 3,5 mm jack

Entrada digital de audio
3 x HDMI

Control de entrada
LAN 100Mbit; RS232

Salida análoga de audio
1 x 3,5 mm jack

Salida de sonido digital
1 x SPDIF

Mando a distancia
Entrada RS-232C (D-Sub de 9 patillas); Mando a distancia IR

Sensores

Sensor de luz ambiental
acciones de activación programables

Eléctrico

Consumo [W]
118 envío

Modo stand-by [W]
< 0,5 (ECO Standby)

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente de funcionamiento [°C]
+0 a +40

Humedad ambiental de funcionamiento [%]
10 a 80

Humedad de almacenamiento [%]
5 a 85

Temperatura de almacenamiento [°C]
-10 a +60

Mecánico

Medidas (an x al x prof) [mm]
Sin base: 1.462 x 842 x 97

Peso [kg]
Sin base: 23,8

Ancho del marco [mm]
15,9 (izquierda/derecha/arriba); 19,9 (abajo)

Montaje VESA [mm]
4 muescas; 400 x 200 (FDMI); M6

MediaPlayer

Supported File Storage / File System
USB 2.0 / FAT16, FAT32

Supported Image Formats
JPG (baseline, progressive, RGB, CMYK); max. resolution 15360 x 8640

Supported Audio Formats
MP3 (MP3); max. bit-rate 320 kBit/s

Supported Video Container Formats
MPG, MPEG, MPEG2-TS, MPEG2-PS, MP4, MKV, AVI, Motion JPEG

Supported Video Codecs
MPEG1, MPEG2, H.263, H.264, H.265, WMV

Supported Audio Codecs (Video)
LPCM, MP3, AC-3, AAC, WMA Standard, WMA 9 Professional

Opciones disponibles

Accesorios
Carrito (PDMHM-L); Montaje de pared (PDW S 32-55L); Pies (ST-65E3)

Condiciones reglamentarias

Seguridad y Ergonomía
CE; EAC; EMC Class B; FCC; PSB; RCM; REACH; RoHS; SASO; TÜV S; UL/C-UL; VCCI

Funciones ecológicas

Eficiencia Energética
Clase de eficiencia energética: G; Consumo de energía: 104 kWh/ 1000 horas; retroiluminación LED

Estándares Ecológicos
EnergyStar 8.0

Funciones adicionales

Características Especiales
Ajustes de sonido con ecualizador; CEC Support; Compatible con Mac y Windows; Crestron RoomView Support; Display Browser Control; HDMI with UHD at 60 Hz; HDR Gamma Support (HLG, PQ); Imagen en modo ahorro de energía; Modo de imagen para ventas; Modo temperatura del color; NaViSet Administrator 2 - free download; Planificador; Powered USB-Port; Sensor de luz ambiental; SNMP Support; USB Media Player

Versiones
Marco frontal negro, parte posterior negra

Audio
Altavoces integrados (10 W + 10 W)

Accesorios incluídos
Cable de alimentación; Cable HDMI; Control remoto; Pantalla

Garantía
3 años de garantía incluyendo la retro-iluminación (backlight)

Horas de funcionamiento
16/7

RCM CE VCCI RoHS

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Todos los nombres de hardware y software son marcas y/o marcas registradas de sus respectivos fabricantes. Todos los derechos reservados. Todas las especifi caciones están sujetas a cambios sin previo aviso. 12.10.2026