

NEC SpectraView® Reference 2690



Pantalla profesional panorámica de 26 pulgadas con monitor LCD para aplicaciones de color críticas con extraordinarias características y beneficios para conseguir una mejor imagen en precisión y calidad, ergonómica y económicamente extraordinario

- Color constante Wide Colour Gamut (107% AdobeRGB) desde todos los ángulos con pantalla H-IPS
- Tan pronto como enciendes consigues colores verdaderos con una gran gama de tonalidades gracias al X-light® Pro y a la calibración de hardware con 12-bit LUT (Mapa de búsqueda de color- Look Up Table) para 36-bit del control de color y corrección de gamma, independientemente del color y la entrada
- Ergonómicamente profesionalizado para una vista agradable gracias a ErgoDesing® y TORO™: soporte de gran ajustabilidad (150 mm) con [value]° de capacidad de formato
- Características extraordinarias como el Control Digital de Uniformidad (ColorComp), Power On Timer, ambix3™ triple entrada, OSD llave guía, diagnósticos propios o X-light® Pro
- Software para perfilador SpectraView® y documento de certificación SpectraView® incluidos


see more.

NEC Display Solutions

NEC SpectraView® Reference 2690

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tecnología del panel	H-IPS (IPS horizontal)
Tamaño de pantalla [pulgadas/cm]	25,5 / 64,9
Gamas de colores (comparación de tamaño, típ.)	107% AdobeRGB, 102% NTSC
Tamaño de píxel [mm]	0,287
Ángulo de visión [°]	178 horizontal / 178 vertical (típ. en ratio de contraste 10:1)
Ratio de contraste (típ.)	1000:1
Brillo (típ.) [cd/m²]	320
Tiempo de respuesta (típ.) [msec]	5 (gris a gris), 12 (6 blanco / negro; 6 negro / blanco)
Colores [millones]	16,77
Frecuencia horizontal [kHz]	31,5 - 93,8 y 119,2 (analógico) / 31,5 - 91,1 y 119,2 (digital)
Frecuencia vertical [Hz]	50,0 - 85,0
Resolución óptima	1920 x 1200 a 60 Hz
Resoluciones soportadas	1920 x 1080p; 1600 x 1200; 1280 x 1024; 1280 x 960; 1280 x 720p; 1200 x 1920; 1152 x 870; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 576p; 720 x 480p; 720 x 400; 640 x 480p; 640 x 480
Conectores	Digital: 1 x DVI-D; Digital/Analógico: 1 x DVI-I; Analógico: 1 x mini D-sub de 15 patillas
Plug & Play	VESA DDC2Bi; VESA DDC/CI; EDID Estándar
Funciones de ajuste	Ajuste automático; Ajuste fino (analógico); Brillo; Contraste; Control de la temperatura del color; Gestión inteligente de consumo; Hotkeys; Información del monitor; Menú avanzado; Modo de expansión; Nitidez; Nivel de negro; NTAA avanzado (Advanced Non-Touch-Auto-Adjustment); OmniColor™: sRGB y control del color de 6 ejes; On-Screen-Display (OSD) bloqueable; Selección de idioma
Seguridad y Ergonomía	CE; TCO 03; Ergonomía TÜV; TÜV GS; C-tick; Calificación GEEA/Energy; FCC Class B; PCT/Gost; UL/ C-UL o CSA; CCC; ISO 13406-2 (Pixel Failure Class II); MPR II/ MPR III; PCBC/B-mark; PSB; RoHS
Consumo requerido en modo [W]	66 (modo Eco); 111 (max.)
Modo stand-by [W]	1
Alimentación	100-240 V; 1,5 A / 0,75 A; Fuente de energía incorporado
Temperatura ambiente de funcionamiento [°C]	+5 a +35
Humedad ambiental de funcionamiento [%]	30 a 80
Montaje VESA [mm]	100 x 100 (puntos 4); 200 x 100 (puntos 5)
ErgoDesign®: Base regulable en altura [mm]	150 (modo horizontal)
Pantalla inclinable / Giratoria [°]	-5 a +30 / -170 a +170
Medidas (an x al x prof) [mm]	589,8 x 444,2 - 594,2 x 306,0 (modo horizontal)
Ancho del marco [mm]	18,8
Peso [kg]	12,8
Gestión de Cables	sí
Conector de seguridad Kensington	Sí
Beneficios	Ajuste automático del brillo; Ajuste automático del contraste; Ajuste automático del nivel de negro; AmbiBright; ambix³™; AutoBright; Brillo y contraste directo; CableComp con detección de continuidad Sync; ColorComp; Compatible con NaViSet® y NaViSet® Administrator; DDC-CI; Diagnóstico automático; Diseño TORO™; EcoModes; Formato ancho 16:10; GammaComp (look up table de 12 bits) y corrección gamma de 12 bits; Movimiento rápido; NTAA avanzado (Advanced Non-Touch- Auto-Adjustment); OmniColor™: sRGB y control del color de 6 ejes; Overdrive; Power LED ajustable (color y brillo); Programa SpectraView® Profiler; Real Time Clock con programador (temporizador de encendido y apagado); Soporte de extracción rápida y brazo; tecnología de respuesta rápida; TileComp; TileMatrix; Windows XP; X-Light® Pro (AutoLuminace, AutoColour)
Funciones de audio	Opción: MultiSync® Soundbar 90
Versiones	Marco frontal negro, parte posterior negra
Accesorios incluidos	Monitor; Cable de alimentación; Cable de señal DVI-A - VGA; Cable de señal DVI-D - DVI-D; CD-ROM; Lista de las agencias comerciales; Manual de usuario; CD-ROM con el programa SpectraView® Profiler y manual; Visera anti-reflejos desmontable, incluido accesorios; Certificación SpectraView®
Garantía	3 años de garantía incluyendo la retro-iluminación (backlight)



Todos los nombres de hardware y software son marcas y/o marcas registradas de sus respectivos fabricantes. Todos los derechos reservados. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Enero de 03/10

www.nec-display-solutions.es

NEC Display Solutions Iberica, C/ Anabel Segura, 7 - Planta 2a, E- 28108 Alcobendas (Madrid)
Phone: +34 (0) 91 203 29 00. Fax: +34 (0) 91 650 11 00