



[big-pad-interactive-display]

PN-L752B

El PN-L752B está diseñado para reuniones de oficina, construcción arquitectónica, diseño de ingeniería y entornos de trabajo colaborativo exigentes, y ofrece una experiencia táctil excepcionalmente suave y sensible.

- BIG PAD para la sala de reuniones de la oficina, la sala de juntas de la empresa y la sala de formación profesional
- Tamaño de la pantalla de 75 (189 cm) con 3840 x 2160 píxeles
- Experiencia de usuario Pen-On-Paper con una respuesta táctil suave de 20 puntos
- Experiencia de usuario de lectura y escritura en 4K
- PC Android integrado para dibujar directamente y otras aplicaciones táctiles integradas
- La última colaboración inalámbrica BYOD a través de un PC Android integrado o una ranura OPS
- Escritura, dibujo y anotación intuitivos con el Sharp Pen Software
- Contenido de imagen brillante y llamativo con gran tamaño y amplio ángulo de visión

Especificaciones

Accesorios

[AVSpecificationAccessories]	Transmisor de mando a distancia, Manual de funcionamiento, Manual de configuración de la instalación, Cable de alimentación, Cable USB, Lápiz, Batería, Sujetacable, Sharp Pen Software, Sharp Touch Viewing Software
Shipping Content	1 x 300 cm Cable USB, 2 x Lápiz pasivo, 2 x Pilas AAA, Cable Clamps, Pantalla, Mando a distancia, Soporte cámara, Soporte Mini PC, Cable de alimentación

Número de puntos táctiles	20
Grosor del cristal de seguridad (mm)	3,4
Modo de lápiz/modo de dedo	Sí
Método de conexión de PC	USB
Dureza de la pantalla (H)	8
Compatibilidad con sistema operativo	Windows 10, Windows 11, Mac OS X
Interfaz de datos	USB-HID
Windows Ink	Sí
[AVSpecificationTechnology]	PrecisionTouch

Voltaje de funcionamiento (V de CA)/frecuencia (Hz)	100-240
Voltaje de funcionamiento (V de CA)/frecuencia (Hz)	50-60
Consumo (W) (funcionamiento MAX)	400
Consumo (W) (en espera)	0,5
Temperatura de funcionamiento (oC)	5 to 35
Humedad de almacenamiento [%]	20
Humedad de almacenamiento [%]	80
Disipación térmica (BTU/h) MAX	1365

Dimensiones del cartón de embalaje (An/Al/Pr) mm	1863
Dimensiones del cartón de embalaje (An/Al/Pr) mm	1155
Dimensiones del cartón de embalaje (An/Al/Pr) mm	225
Peso del producto sin soporte (Kg)	50
Peso de envío (Kg)	62

HDMI	3
Conector de audio de 3,5 mm	1
[AVSpecificationConnectivityInputUsbc]	1
VGA	1

RS232C IN	1
Puerto LAN	1
USB	4

Procesamiento de Sensor de Luz	-
--------------------------------	---

Mecánico

Tamaño del bisel (L/R) mm	15
Tamaño del bisel (U/ mm	15
Tamaño del bisel (L) mm	44

Tecnología de panel	LCD
Resolución original (píxeles)	3840 x 2160
Relación de aspecto	16:9
Filtro de pantalla	AR
Tecnología de retroiluminación	LED
Brillo (cd/m2)	350
Relación de contraste	5000:1
Colores de visualización	1070
Distancia entre píxeles (mm H/V)	0,43
Viewing Angle [°]	178
Área activa de la pantalla (H/V) mm	1650.2 x 928.3

Garantía limitada del fabricante (años)	3
Altavoces integrados (W)	10 + 10
Entrada de ordenador - Plug and Play	Sí
Administración de energía	Sí
Interfaz de ranura opcional	Sí
Espacio para equipo (montaje)	Sí
Color de la carcasa	Negro
Asas de instalación	Sí
Sin ventilador	Sí
Visualización en pantalla en varios idiomas	Sí
Programador/temporizador	Sí
Administración remota	Sí
Función de bloqueo de ajuste	Sí
Ajuste de pantalla	Sí
Autoajuste	Sí
Compatibilidad con software de control de monitor	Sí
Ajuste de sobredeviación (AV)	Sí
ENTRADA de selección de audio por imagen	Sí
Selección de altavoz interno/externo	Sí
Tiempo de funcionamiento	16/7

CE, Informe CB	Sí
Contenido de mercurio (mg)	Sí
Presencia de plomo (aplicación aceptada de la directiva RoHS)	Sí

Horizontal	Sí
Montaje (VESA/Número de puntos/Inclinación mm)	800 x 400
Montaje (VESA/Número de puntos/Inclinación mm)	4
Especificación de los tornillos de montaje (tamaño/longitud máx)	M8

[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]	1
--	---

Miracast	Sí
WLAN	Sí
Bluetooth	Sí

AirServer Embedded Screen Mirroring Solution

Airplay	Yes
---------	-----

Display

Tamaño diagonal (pulg/cm)	75
Tamaño diagonal (pulg/cm)	189