



LCD 55" Video Wall Display

NEC MultiSync® UN551VS



Las paredes del deseo

Atraiga y capte a su audiencia; el nuevo UN551VS de 55" le da forma a la emoción y al deseo con la experiencia de NEC en paredes de vídeo más cautivantes que existen.

El nuevo diseño sin marco da lugar a una pantalla digital completamente plana y sin uniones perceptibles, y brinda de tal manera una imagen totalmente homogénea sobre múltiples pantallas unificadas. La superficie digital gigante crea una experiencia visual sin restricciones para su audiencia con una interrupción mínima de imagen de tan sólo 0,9 mm por pantalla. El panel S-IPS brinda una calidad superior de imagen y una reproducción cromática excelente tanto en la orientación horizontal como vertical, y asegura así una visibilidad perfecta incluso desde perspectivas más extremas, ya que el ángulo varía cuando la audiencia camina de un lugar a otro. Su mensaje podrá ser visto sin esfuerzos para leerlo a un nivel de brillo de 500 cd/m², incluso bajo las condiciones de luz ambiental más luminosas. Cuenta con una serie de funciones inteligentes avanzadas que hacen que el monitor sea fácil de instalar y de operar, y los requisitos de mantenimiento han sido reducidos significativamente.

El MultiSync® UN551VS es la opción perfecta para superficies de monitor impresionantes y sin uniones perceptibles para lugares de ventas, aplicaciones corporativas, restaurantes de servicio rápido y cualquier otro espacio público.

Beneficios

Superficie impecable de pared de vídeo – una apariencia perfecta y una imagen homogénea gracias al diseño sin marco con un área de pantalla inactiva mínima de tan solo 0.9 mm.

Costes de instalación y operacionales reducidos – gracias a la tecnología de retroiluminación LED, el display es muy ahorativo y el consumo de energía es menor, la vida útil de la retroiluminación es más larga y el diseño liviano permite que el transporte, montaje e integración del mismo sean más fácil y flexible.

El camino inteligente hacia las imágenes perfectas y detalladas a gran escala – La conexión en cadena nativa en UHD le permitirá crear paredes de vídeo en UHD ya sea con una sola imagen en UHD o 4 fuentes diferentes en Full HD.

Instalación fácil – TileMatrix automático ahorra tiempo y dinero durante la instalación. Configure tan solo un monitor para poder finalizar la instalación de la pared de vídeo completa.

Experiencia visual perfecta – FrameComp soporta una apariencia de uniones imperceptibles, crucial para contenidos con movimientos rápidos, crea entonces una imagen espectacular al sincronizar el contenido sobre la pared de vídeo completa.

Specifications

Información del producto

Nombre del producto

NEC MultiSync® UN551VS

Grupo de productos

LCD 55" Video Wall Display

Número de orden

60004056

Display

Tecnología del panel

S-IPS con retroiluminación LED directa

Area de pantalla activa (an x al) [mm]

1.210 x 680

Tamaño de pantalla [pulgadas/cm]

55 / 139

Relación de aspecto

16:9

Brillo [cd/m²]

500, 300 Eco (configuración para el envío)

Ratio de contraste (típ.)

Contraste estático 1200:1; Contraste dinámico 150000:1

Ángulo de visión [°]

178 horizontal / 178 vertical (típ. en ratio de contraste 10:1)

Tiempo de respuesta (típ.) [msec]

8

Frecuencia de refresco [Hz]

60

Haze Level [%]

44

Orientación posible

Horizontal; Pantalla hacia arriba ¹; Vertical

Resolución

Resolución nativa

1920 x 1080 a 60 Hz

soportada en DisplayPort y HDMI

1024 x 768;	1360 x 768;	480p (60 Hz);
1080i;	1600 x 1200;	576p (50 Hz);
1080p;	1920 x 1080;	640 x 480;
1280 x 1024;	3840 x 2160 (24/30	720p (50/60 Hz);
1280 x 768;	Hz);	800 x 600

soportada únicamente en HDMI

1360 x 768;	4096 x 2160 (24	576i (50 Hz)
3840 x 2160 (25	Hz);	
Hz);	480i (60 Hz);	

Frecuencia de sincronización

Frecuencia horizontal [kHz]

31,5 - 91,1

Frecuencia vertical [Hz]

50 - 85

Conectividad

Entrada analógica de vídeo

1 x D-sub 15

Entrada digital de vídeo

1 x DisplayPort (HDCP); 1 x DVI-D (con HDCP); 1 x HDMI (HDCP); 1 x interfaz de ranura de extensión; 1 x ranura OPS

Entrada analógica de audio

2 x 3,5 mm jack

Entrada digital de audio

1 x DisplayPort; 1 x HDMI

Control de entrada

cable de control remoto (conector jack de 3,5mm); LAN 100Mbit; RS232

Salida digital de vídeo

1 x salida DisplayPort (salida lazo: DisplayPort, DVI-D, HDMI, ranura de extensión de interfaz, OPS)

Salida analógica de audio

Conector jack de 3,5mm

Control de salida

LAN 100Mbit

Mando a distancia

Control remoto IR (sensor interno/externo (opcional)); Entrada RS-232C (D-Sub de 9 patillas); LAN con SNMP

Open Modular Intelligence

Tecnología de slot

Especificación abierta enchufable (estándar de NEC / Intel OPS)

Extracorrente de conexión [A]

max. 10

Consumo [W]

max. 61

Tensión/Corriente [V/A]

16/4

Slot de extensión de interfaz

Tecnología con slot

extensión de interfaz análoga y digital (estándar de NEC)

Sensores

Sensor de luz ambiental

Opcional, acciones de activación programables

Sensor de movimiento

Opcional, externo, alcance de 4-5m, acciones de activación programables

Sensor de temperatura

Integrado, 3 sensores, acciones de activación programables

Sensor NFC

Integrado, alcance de 2cm, requiere aplicación gratuita de NEC para android

Eléctrico

Consumo [W]

140 Eco (configuración para el envío)

Modo stand-by [W]

< 0,5 (ECO Standby); < 1

Gestión de energía

VESA DPMS

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente de funcionamiento [°C]

+0 a +40

Humedad ambiental de funcionamiento [%]

20 a 80

Mecánico

Medidas (an x al x prof) [mm]

Sin base: 1.211 x 682 x 99

Peso [kg]

Sin base: 26

Ancho del marco [mm]

0,9 (abajo/derecha); 0,9 (arriba/izquierda); 1,8 (simétrico)

Montaje VESA [mm]

4 muescas; 400 x 400 (FDMI); M6

Protección contra penetración

IP40 (frente); IP20 (dorso)

Opciones disponibles

Accesorios

Altavoces (SP-RM1, SP-TF1); Carrito (PD02VWM 2x2 46 55 L; PD02VWM 3x3 46 55 L); Kit de calibración (KT-LFD-CC2); Kit de mando a distancia (KT-RC2); Kit de marco externo (KT-55UN-OF3); Montaje de pared (PDVWXUN 55 L/P; PD02VW MFS 46 55 L/P, easyFrame X55UN); Pies (ST-5220)

Extensión de interfaz

SB3-AB1 análogo: Componente; Compuesto; S-Video; Sonido
SB3-AB2 análogo: Audio; RGBHV

OPS Slot

HD-SDI 1.5G / 3G; Intel® Celeron and Core i3, i5, i7 Slot-in PCs; receptor de HDBaseT; Reproductor con señal digital OPS

Condiciones reglamentarias

Seguridad y Ergonomía

C-tick; CE; Energy Star 6.0; FCC Class A; PSB; RoHS; TÜV GS; UL/C-UL o CSA; VCCI

Tipo de error de píxel

ISO 9241-307, tipo 2

Funciones ecológicas

Eficiencia Energética

Clase de eficiencia energética: B; Consumo anual de energía: 202 kWh (en base a 4 horas en funcionamiento por día); Medidor de huella de carbono; Modo ECO; Sensor de movimiento

Materiales Ecológicos

Base opcional; Manuales en CD

Funciones adicionales

Características Especiales

Asignación de ID automática; Frame Comp; Función de ampliación Point Zoom; Función de matriz de mosaico automático; Función de registro legible para el usuario; Función recordatoria Sticky Note en OSD; Giro de imagen; LUT de 10-bit programable con 3 bancos de memoria; Mensajes automáticos de alerta por correo electrónico; NaViSet Administrator 2 - free download; Server HTTP; simulación DICOM; TileMatrix; Transmisión de datos inalámbricos inteligente (basado en NFC)

Versiones

Marco frontal negro, parte posterior negra

Audio

Optional Speakers (15 W + 15 W)

Accesorios incluidos

Cable de alimentación; Cable DisplayPort; CD-ROM (Guías de usuario); Pantalla; Software gratuito de control vía LAN (descarga)
Cable de señal: Cable LAN

Garantía

3 años de garantía incluyendo la retro-iluminación (backlight); 4. + 5. año de extensión opcional de garantía ²; servicios adicionales disponibles

Horas de funcionamiento

24/7

¹ condiciones de uso ajustadas, consulte las pautas operativas o póngase en contacto con nuestro soporte

² consulte los términos y condiciones de las extensiones de garantía



VCCI



TÜV GS



RoHS



FCC Class A



C-tick



CE

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Todos los nombres de hardware y software son marcas y/o marcas registradas de sus respectivos fabricantes. Todos los derechos reservados. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. 12.10.2026